

TC RU E-RU.MT02.00683

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/12
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с глухими или откидными задними и боковыми бортами, с гидроцилиндром подъема платформы или без него, с тентом или без него, с передним защитным щитом или без него, с кониками или без них, с контейнерными замками или без них
Назначение	для перевозки и разгрузки сельскохозяйственных грузов общего назначения или для перевозки сортимента леса и других длинномерных грузов или для перевозки контейнеров различного типа
Габаритные размеры, мм	
– длина	9290...10290
– ширина	2550
– высота	2100...2400 - для бортовой платформы мод. 8499-0000010; 3300...3990 - для бортовой платформы мод. 8499-0000010-01; 3300...3990 - для всех модификаций (исполнение с кониками); 1300...1500 (погрузочная), 4000 (максимальная допустимая) – для всех модификаций (исполнение с контейнерными замками)
База, мм	3330...4830 + 1310...1450
Колея передних / задних колес, мм	1850 / 2050

для модификации:	8499-0000010	8499-0000010-01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...5500	4200...5700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...28000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	8000...9400 / 8000...9300 / 8000...9300	

Подвеска

Передняя (описание)

рессорная на продольных, полуэллиптических, листовых рессорах или пневматическая на продольных полурессорах с пневматическими упругими элементами в виде резиновых подушек с гидравлическими амортизаторами

Задняя (описание)

рессорная на продольных, полуэллиптических, листовых рессорах или пневматическая на продольных полурессорах с пневматическими упругими элементами в виде резиновых подушек с гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

независимое, с поворотным кругом

– рулевой механизм (тип)

отсутствует

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухпроводная, с пневматическим приводом, с АБС, тормозные механизмы колес – барабанные

Стояночная (описание)

механический привод с пружинными энергоаккумуляторами и пневматическим ручным краном управления

Приложение № 1

Шины			
– обозначение размера	9.00R20	10.00R20	385/65R22.5
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	136 или 133	143	160
– обозначение категории скорости	J	J	K
Оборудование транспортного средства		по заказу: замки крепления контейнера, сортиментовозные коники	

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия