

ТС RU E-RU.AB58.00435

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	4701?0 – фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него; 4701?А – фургон изотермический или рефрижератор, с холодильно-отопительной установкой (ХОУ) и (или) с грузоподъемным бортом или без них; 4701?С - бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него;
Назначение	4701?С, 4701?0 - для перевозки грузов общего назначения; 4701?А – для перевозки скоропортящихся грузов.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

модификации:	47011?	47012?	47013?	47014?
Габаритные размеры, мм				
- длина	5405 ... 9500			
- ширина	2135 ... 2550 (2135 ... 2600 - только для 4701?А)			
- высота	2235 ... 4000			
База, мм	3410	3870	4170	4470
Колея передних/задних колес, мм	1665/1660			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3050 ... 8350			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4500 ... 8500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	3100			
- на вторую ось	6000			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mitsubishi Fuso , 4M50-5AT5, четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4899
– степень сжатия	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	132 (2700)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	530 (1600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива , Common Rail
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME229213
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445120072
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi Heavy Industries, TD04-4
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Wako, с бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Magneti Marelli Tubos de Escape, S.L.
Глушители (маркировка)	Mitsubishi или Magneti Marelli Tubos de Escape, S.L., ME226087
Фильтр твердых частиц	интегрирован с нейтрализатором
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	C5W33, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, M036S6, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I –	5,400
II –	3,657
III –	2,368
IV –	1,465
V –	1,000
VI –	0,711
3.X. –	5,400
Главная передача (тип)	Mitsubishi, R035T, одинарная, гипоидная
– передаточное число	5,285

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем, Mitsubishi
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, с ограничительным клапаном давления в тормозных механизмах задних колес, тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
обозначение размера	215/75R17,5
индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	124/123, 126/124, 128/126
обозначение категории скорости	L, M
Оборудование транспортного средства	по заказу: холодильная установка (хладагент R134A) - для 4701?А; грузоподъемный борт - для 4701?0, 4701?А, 4701?С; отопитель, кондиционер, магнитола, антенна, электроподогрев зеркал заднего вида, подогрев топливного бака, устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, спойлер, аэродинамический обвес

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)