

TC RU E-RU.MP02.00026.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА				
Количество осей / колес	3 / 6 + 1 запасное или 3 / 12 + 1 запасное			
Исполнение загрузочного пространства	9453-0000010-10, 9453-0000010-20 – платформа с бортами или без них, со стойками или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них; 9453-0000010-30, 9453-0000010-40 – платформа с консолями под контейнерные замки, с устройством раздвижения в продольном направлении заднего свеса рамы или без него; 9453-0000010-50, 9453-0000010-60, 9453-0000010-70 – самосвальная платформа; 9453-0000010-80, 9453-0000010-90 – фургон изотермический с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее.			
Назначение	9453-0000010-10, 9453-0000010-20 – перевозка различных грузов, в том числе опасных; перевозка контейнеров типа 1C/1CC, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов; 9453-0000010-30, 9453-0000010-40 – перевозка различных грузов; перевозка контейнеров типа 1C/1CC, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов; 9453-0000010-50, 9453-0000010-60, 9453-0000010-70 – перевозка различных сыпучих материалов, строительных и промышленных грузов; 9453-0000010-80, 9453-0000010-90 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов, в том числе пищевых продуктов.			
для модификаций	9453-0000010-10 9453-0000010-20	9453-0000010-30 9453-0000010-40	9453-0000010-50 9453-0000010-60 9453-0000010-70	9453-0000010-80 9453-0000010-90
Габаритные размеры, мм				
- длина	11000...17200	7100...14200	7500...13700	11000...17200
- ширина	2500...2550			2550...2600
- высота	900...4000	900...3000	2300...4000	3500...4000
- высота погрузочная	900...1500	900...1500	—	—
- высота максимальная допустимая	4000	4000	—	—
База, мм	6400...10400+ 1310...1820+ 1310...1820	3300...8900+ 1310...1820+ 1310...1820	3300...8500+ 1310...1410+ 1310...1410	6400...10400+ 1310...1820+ 1310...1820
Колея колес, мм	1940...2040, 1820...1850			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...8800	3000...8000	5000...12000	6200...10000

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000010-10 9453-0000010-30 9453-0000010-50 9453-0000010-80	9453-0000010-20 9453-0000010-40 9453-0000010-60 9453-0000010-90	9453-0000010-70
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000...43000	43000...51000	51000...63000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	8000...10000	10000...12000	12000...16000
- на вторую ось	8000...10000	10000...12000	12000...16000
- на третью ось	8000...10000	10000...12000	12000...16000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000		
Подвеска (описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая рессорная балансирующая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости или без них		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный, с ABS или EBS; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые		
Стояночная (описание)	привод от объединенных с тормозными камерами пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй осей или второй и третьей осей или всех осей		

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12,00 R20	164/160	F
	14,00 R20	160/157	G
	16,00 R20	173	G
	24 R20,5	176	G
	385/55 R22,5	160	J
	385/65 R22,5	160	K
	425/65 R22,5	165	K
	425/85 R21	156	G
	445/65 R22,5	169	K
	315/80 R22,5	156/150	K
	13 R22,5	156/150	K
	12,00 R24	156/153	K
Оборудование транспортного средства			
9453-0000010-10, 9453-0000010-20	задние распашные двери		
9453-0000010-30, 9453-0000010-40	по заказу: передняя консоль с гидроцилиндром подъема контейнера и задними дополнительными опорами, поворотный задний контейнерный замок, пневмоцилиндр фиксации раздвижной рамы		
9453-0000010-50, 9453-0000010-60, 9453-0000010-70	тент, площадка для обслуживания тента		
9453-0000010-80, 9453-0000010-90	задние распашные двери, выдвижная лестница; по заказу: холодильная установка: - фирмы «Ingersoll-Rand International Ltd», - фирмы «Carrier Transicold Europe», - фирмы «ZANOTTI S.p.A. con socio unico»		

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.Н. Бондарь

инициалы, фамилия