

TC RU E-JP.MT02.00680

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / передние (мод. GK1WXJ?UL6Z, GK1WXT?UL6Z) 4 х 4 / все (мод. GK1WXT?UZL6Z)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная (мод. GK1WXJ?UL6Z, GK1WXT?UL6Z) полноприводная (мод. GK1WXT?UZL6Z)
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический несущий универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4405
– ширина	1805
– высота	1674
База, мм	2670
Колея передних / задних колес, мм	1545 / 1545

для модификаций:	GK1WXJ?UL6Z	GK1WXT?UL6Z	GK1WXT?UZL6Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1505...1568	1535...1610	1600...1707
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2050	2100	2100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1200		
– на заднюю ось	1160		
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозов	750		
– прицеп с тормозами	1600		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mitsubishi, 4B40, четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1499
– степень сжатия	10.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110.0 (5500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250.0 (2000...3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 90
Система питания (тип)	Mitsubishi, впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Mitsubishi, E6T85????
Форсунки (маркировка)	Mitsubishi, KMN150A
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IHI Corporation, VT19
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mitsubishi / Denso, AAA (с сухим бумажным элементом)
Глушитель шума впуска (маркировка)	Mitsubishi / Marugo, RAM

Приложение № 1

Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Diamond, FK0488
Свечи (маркировка)	NGK, SILKR7H8, SILKR8H8
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mitsubishi, три глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 степень	ANY / AGT
- 2 степень	AHU
Глушители (маркировка)	
- 1 степень	V20-01
- 2 степень	U24-03
- 3 степень	E21-09

для модификаций:	GK1WXT?UL6Z	GK1WXT?UZL6Z
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, F1CJC, вариатор	Mitsubishi, W1CJC, вариатор
число передач и передаточные числа	вперед – бесступенчатое регулирование, назад – 1	
вперед -	2.631...0.378	
3.X. -	1.960	
Главная передача (тип)	цилиндрическая	цилиндрическая (передняя) гипоидная (задняя)
– передаточное число	6.386	6.386
для модификаций:	GK1WXJ?UL6Z	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, F6MBC, с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I –	3.833	
II –	2.047	
III –	1.303	
IV –	0.975	
V –	0.744	
VI –	0.659	
3.X. –	3.545	
Главная передача (тип)	цилиндрическая	
– передаточное число	4.058	

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня – рейка"

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС и с электронной системой распределения тормозных усилий; тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– обозначение размера	215/70 R16	225/55 R18
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	100	98
– обозначение категории скорости	H	H

Оборудование транспортного средства

обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), стеклоподъемники с электроприводом, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, кондиционер с ручным/автоматическим управлением (климат-контроль), подушки безопасности, бортовой компьютер, многофункциональный дисплей, дневные ходовые огни, система курсовой устойчивости, система вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах;

по заказу: омыватель фар, обогрев ветрового стекла, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, электропривод и обогрев передних сидений, система доступа в салон и запуска двигателя без ключа, двухзонная система климат-контроля, аудиосистема, дистанционное управление аудиосистемой, коммуникационная система, видеокамера заднего и бокового обзора, система навигации, противотуманные фары, приборы освещения и световой сигнализации со светодиодными источниками света, датчик дождя, датчик освещенности, система беспроводной связи Bluetooth, система управления полным приводом, система контроля тяги, система помощи при старте и движении на уклоне, система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система помощи при экстренном торможении, система автоматического включения сигналов экстренного торможения, система поддержания постоянной дистанции до впереди идущего автомобиля, система предупреждения попутных столкновений, система помощи при парковке (парктроник), люк в крыше, боковые подушки безопасности, зеркало заднего вида с встроенным экраном камеры заднего вида, колеса из легких сплавов, сцепное устройство, электропривод задней двери, переднее и заднее нижние защитные устройства бамперов, спойлер крыши

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия