

TC RU E-CN.MT02.00441.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм	
– длина	5995
– ширина	1900
– высота	2330
База, мм	3360
Колея передних / задних колес, мм	1440/1425
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2635...2895
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2250 3350
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	JAC, HFC4DE1-1D , четырехтактный, дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2746
- степень сжатия	16.5 ± 1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (3200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	355 (1800...2600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17
ТНВД (тип, маркировка)	CP4, BOSCH
Форсунки (тип, маркировка)	CRI, BOSCH
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE200, WUXI CUMMINS (HOLSET)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом Pingyuan Filter, 1109100LE176
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	ECOCAT , 1044412FE010;
– 2 степень	ECOCAT , 1044422FE010
Глушители (маркировка)	1201100LD300, HUILING

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	EXEDY, сухое однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ML642A, JAC, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад -1
	I - 5.979
	II - 3.185
	III - 1.862
	IV - 1.298
	V - 1.000
	VI - 0.759
	3.X. - 5.701
Главная передача (тип)	HAAC; 2400000LD300, 2400000LD304, гипоидная
– передаточное число	4.875

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	JIULONG, 3401000LD291, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы дискового типа для передней оси и барабанного типа для задней оси, с АБС
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

- обозначение размера	205/75R17.5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	126/124
- обозначение категории скорости	M

Оборудование транспортного средства	кондиционер, устройство вызова экстренных оперативных служб; по заказу: зеркала заднего вида с обогревом, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, GPS оборудование, оборудование для контроля режимов движения и труда водителя.
--	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия