

TC RU E-RU.ГA06.00009.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с задними распашными воротами или без них, с гидробортом или без – для 4784M2; специальная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта с краном-манипулятором или без – для 4784MC; бортовая платформа с краном-манипулятором за кабиной или на заднем свесе – для 4784MB; платформа с автогидроподъемником – для 4784MR; цельнометаллический мусоровозный кузов с краном-манипулятором или без него - для 4784MH; специальный надрамник, загрузочно-разгрузочное устройство за кабиной, с краноманипуляторной установкой или без нее – для 4784MF; самосвальная платформа с краном-манипулятором или без – для 4784MZ			
Назначение	4784MB - для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения; 4784M2 - для перевозки грузов различного назначения; 4784MR - для подъема людей для выполнения высотных работ; 4784MC - для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор); 4784MF - для погрузки, разгрузки и перевозки специализированных сменных кузовов (контейнеров) с грузами различного назначения; 4784MH - для сбора, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов; 4784MZ - для перевозки и разгрузки сыпучих грузов			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него			
Габаритные размеры, мм	для модификаций	4784M2	4784MB	4784MR
– длина		6500...11000	6500...11000	9700...12000
– ширина		2500		
– высота		2675...4000	3200...4000	3500...4000
База, мм		3760, 4260, 5510, 6200		5510, 6200
Колея передних / задних колес, мм		1925/1840		
Габаритные размеры, мм	для модификаций	4784MC	4784MZ	
– длина		9500...12000	6500...11000	
– ширина		2500		
– высота		3000...3600	2675...2685, 3200...4000	
База, мм		5510, 6200	3760, 4260, 5510, 6200	
Колея передних / задних колес, мм		1925/1840		
Габаритные размеры, мм	для модификаций	4784MH	4784MF	
– длина		8200...11000	6500...11000	
– ширина		2500		
– высота		3200...4000	2675...4000	
База, мм		3760, 4260, 5510, 6200	4260, 5510, 6200	
Колея передних / задних колес, мм		1925/1840		

Приложение № 1

для модификаций	4784M2	4784MB	4784MR	4784MC	4784MZ	4784MH	4784MF
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000... 6800	6300... 7700	14000... 17300	6100... 7300	6400... 8200	6800... 8800	6000... 16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17500						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
— на переднюю ось	6500						
— на заднюю ось	11000						
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						
Максимальная масса прицепа, кг							
для транспортных средств на шасси	GH8JJTA-QHR, GH8JJTG-QHR, GH8JPTA-QHR, GH8JPTG-THR, GH8JSTA-QHR, GH8JSTG-THR, GH8JGTD-THR, GH8JJTA-THR, GH8JJTG-THR, GH8JPTA-THR, GH8JPTG-QHR, GH8JSTA-THR, GH8JSTG-QHR				GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JP7G-SHR, GH8JS7A-PHR, GH8JS7G-SHR		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, J08E-UR				HINO, J08E-WB		
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное						
— рабочий объем цилиндров, см ³	7684						
— степень сжатия	18,0						
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	191 (2500)						
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	794 (1500)						
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива						
Блок управления (маркировка)	Denso corporation, 89663-E2A4?				DENSO, 89663-E2U4?		
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E053?						
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, 23670-E003?				Denso corporation, J9		
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	Honeywell, GTA40				Honeywell, GTA35		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HINO, 17700-E003, с бумажным элементом				HINO, 17080-E039, одинарный, с бумажным фильтрующим элементом или 17080-E040, двойной, с бумажным фильтрующим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором						
Глушители (маркировка)	HINO, E012				HINO, H-167		

Приложение № 1

для транспортных средств с двигателями	HINO, J08E-UR	HINO, J08E-WB
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 31210-E0240	Exedy, CSP380
	сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
для транспортных средств на шасси	GH8JJTA-QHR, GH8JJTG-QHR, GH8JPTA-QHR, GH8JSTA-QHR, GH8JPTG-QHR, GH8JSTG-QHR	GH8JPTG-THR, GH8JSTG-THR, GH8JGTD-THR, GH8JJTA-THR, GH8JJTG-THR, GH8JPTA-THR, GH8JSTA-THR
Коробка передач (марка, тип)	HINO, MF06, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах	EATON, ES11109, с ручным управлением, с синхронизаторами на II- IX передачах
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад - 1	вперед – 9, назад - 1
I -	8,189	12,637
II -	5,340	8,806
III -	3,076	6,550
IV -	1,936	4,768
V -	1,341	3,548
VI -	1,000	2,481
VII -	-	1,845
VIII -	-	1,343
IX -	-	1,000
3.X. -	7,142	13,210
для транспортных средств на шасси	GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR	GH8JP7G-SHR, GH8JS7G-SHR
Коробка передач (марка, тип)	HINO, MX06, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах	ZF, 9S1110, с ручным управлением, с синхронизаторами на II- IX передачах
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад - 1	вперед – 9, назад - 1
I -	6,515	12,728
II -	4,224	8,829
III -	2,441	6,281
IV -	1,473	4,644
V -	1,000	3,478
VI -	0,702	2,538
VII -	-	1,806
VIII -	-	1,335
IX -	-	1,000
3.X. -	6,991	12,040

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	GH8JJTA-QHR, GH8JJTG-QHR, GH8JPTA-QHR, GH8JSTA-QHR, GH8JPTG-QHR, GH8JSTG-QHR	GH8JPTG-THR, GH8JSTG-THR, GH8JGTD-THR, GH8JJTA-THR, GH8JJTG-THR, GH8JPTA-THR, GH8JSTA-THR	GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR	GH8JP7G-SHR, GH8JS7G-SHR
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	4.333, 4.555, 4.875, 5.285, 5.428	4.333, 4.555	6.428, 6.833	4.100, 4.300, 4.875
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для всех) или без него (для транспортных средств на шасси GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR, GH8JP7G-SHR, GH8JS7G-SHR)			
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах (для транспортных средств на шасси GH8JJTA-QHR, GH8JPTA-QHR, GH8JSTA-QHR, GH8JJTA-THR, GH8JPTA-THR, GH8JSTA-THR, GH8JGTD-THR, GH8JJ7A-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR); зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с электронным управлением контролем высоты рамы (для транспортных средств на шасси GH8JJTG-QHR, GH8JPTG-THR, GH8JSTG-THR, GH8JJTG-THR, GH8JPTG-QHR, GH8JSTG-QHR, GH8JP7G-SHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JS7G-SHR)			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка - сектор»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель			
Шины				
– обозначение размера	295/80R22,5			
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	152/148 (для всех), 152/146, 150/145 (для транспортных средств на шасси GH8JJTA-QHR, GH8JJTG-QHR, GH8JPTA-QHR, GH8JPTG-THR, GH8JSTA-QHR, GH8JSTG-THR, GH8JGTD-THR, GH8JJTA-THR, GH8JJTG-THR, GH8JPTA-THR, GH8JPTG-QHR, GH8JSTA-THR, GH8JSTG-QHR)			

Приложение № 1

– обозначение категории скорости

	М (для всех), L, К (для транспортных средств на шасси GH8JTA-QHR, GH8JTG-QHR, GH8JPTA-QHR, GH8JPTG-THR, GH8JSTA-QHR, GH8JSTG-THR, GH8JGTD-THR, GH8JTA-THR, GH8JTG-THR, GH8JPTA-THR, GH8JPTG-QHR, GH8JSTA-THR, GH8JSTG-QHR)
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок автожелтого цвета, ящик для инструмента (для модификаций 4784МС, 4784MR); по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель, коробка отбора мощности, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R-134А), устройство вызова экстренных оперативных служб модели FORT-112EG

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия