

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6046J0, 7046J0 - фургон общего назначения с возможностью установки грузоподъемного борта;
6046J1, 7046J1 - фургон изотермический или рефрижератор с возможностью установки грузоподъемного борта;
6046J2, 7046J2 - бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с возможностью установки грузоподъемного борта, с краноманипуляторной установкой или без неё;
6046J9, 7046J9 - фургон-мастерская с окнами, боковой дверью и задними распашными воротами;
6046J3, 7046J3 - специальная эвакуаторная платформа с краноманипуляторной установкой или без неё;
6046JN- специализированный фургон с краноманипуляторной установкой и бортовой платформой;
65046JP, 7046JP - автогидроподъемник;
6046JZ, 7046JZ - самосвальная установка с краноманипуляторной установкой или без неё.
6046JW, 7046JW - платформа или фургон для подъема грузов, оборудования в т.ч. на борт воздушного судна (амбулаторный лифт (A0??0?0)*, кейтеринговый лифт (K0??0?0)* и автолифт (AЛ0?0.??0)*) в составе конструкции, состоящей из подъёмного механизма типа "ножницы" или без него, с фургоном с задними и передними рольставнями или без них, с одной или двумя распашными дверьми справа и слева или без них, с боковыми окнами или без них, трапом или без него, с грузоподъемным бортом или без него; автомобиль с подъемным кузовом (АПК-10.??0.0?0 или АПК-10К.??0.0?0)* в составе конструкции, состоящей из подъёмного механизма типа "ножницы" или без него, с кузовом бортового типа с тентом или без него, с откидными боковыми бортами или без них, трапом или без него, с грузоподъемным бортом или без него)
6046J3, 7046J3 - для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз);
6046JP, 7046JP - для подъема людей для выполнения высотных работ;
6046J9, 7046J9 - для перевозки оборудования мастерской;
6046JZ, 7046JZ - для перевозки сыпучих грузов (самосвал)
7046JW, 6046JW - для транспортировки и подъема грузов различного назначения, в т.ч. на борт воздушного судна, для выполнения работ по содержанию дорог

цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, двухместная, с одним или двумя спальными местами (для 6046J)

Кабина

Кабина

* - обозначение транспортных средств предназначенных для обслуживания воздушных судов

колеса передних /
задних колес, мм

Приложение № 1

для модификаций:	6046J2, 6046J0, 6046J1, 6046J9, 6046J3, 6046JZ, 6046JN	6046JP, 6046JW	7046J2, 7046J0, 7046J1, 7046J9, 7046J3, 7046JZ	7046JP, 7046JW
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3400...6050	4490... 7000	4600...6500	5200...11500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7490	4840... 7490	11980	5300...11980
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	3000 / 2870		3470	
- на заднюю ось	5280 / 4620		8510	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для типов транспортных средств:	7046J		6046J	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins			
	ISF3.8S5168		ISF3.8S4R154	ISF3.8S5154
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом			
	4, рядное			
	3760		3760	
	17.2		17.2	
	122 (2600)		112 (2600)	
	592 (1300...1700)		490 (1200...1900)	491 (1200...1900)
	Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220		Cummins, CM2220	Continental, CM2220
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S		Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S	
Насос-форсунки (тип, маркировка)	0445, Bosch		DENSO, G3	0445, Bosch
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE211W, HOLSET		HE200WG, HOLSET	HE211W, HOLSET
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Pingyuan Filter, 1109100LE176, с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	Cummins, SCRVO15		Cummins, PFCPO20	Cummins, SCRVO15
Глушители (маркировка)	Cummins, A040J229		Hefei Huilihg Automotive Parts Co., Ltd., 1201100LE310	Cummins, A040J229
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	WANLIYANG	JAC	LC6T55, JAC	
- число передач и передаточные числа	с ручным управлением			
	вперед – 6, назад – 1			
	I-	6.012	6.091	6.482
	II-	3.292	3.650	3.654
	III-	2.004	2.274	2.263
	IV-	1.367	1.478	1.473
	V-	1.000	1.000	1.000
	VI-	0.789	0.774	0.770
	3.X-	5.395	5.645	5.996
Главная передача (тип)	гипоидная			
- передаточное число	4.875	4.100	4.100	

Приложение № 1

Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами		
	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторами (для мод. 6046J) без гидравлических амортизаторов (для мод. 7046J)		
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»		
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа (для мод. на базе N721, модификация WKLA-EJMCELG, для мод. на шасси N721, модификации: WKCA-EJMCELG, WSCA-AGMBLLG) с АБС или тормозные механизмы передних колес - дискового типа, тормозные механизмы задних колес - барабанного типа (для мод. на базе N721 модификация WSLA-AHMCLLP и на шасси N721 модификация WSCA-AHMCLLP) с АБС		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	задние тормозные механизмы с пружинными энергоаккумуляторами		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	установлена в выпускной системе двигателя		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17.5	126/124	M
	255/70R22.5	140/137	M
Оборудование транспортного средства	кондиционер, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 6046JP, 6046J3, 7046J3, 7046JP, 6046JW, 7067JW); по заказу: зеркала заднего вида с обогревом, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, GPS оборудование, оборудование для контроля режимов движения и труда водителя		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)