

TC RU E-RU.MT22.00368.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для мод. на базе ПАЗ 3205, 4234) 4x4 / все (для мод. на базе ПАЗ 3206)
Схема компоновки транспортного средства	вагонного типа
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа / одна служебная и одна аварийная или две служебных двери по правому борту, одна дверь в заднем борту (по заказу) (для мод. ВСА3033-0??-31, ВСА3033-050-4?, ВСА30331-0??-31, ВСА30331-050-4?, ВСА303306-0??-31, ВСА303306-050-4?; одна служебная и одна аварийная или две служебных двери по правому борту, одна из дверей оснащена подъемником или аппарелью с ручным приводом (для мод. ВСА3033-9?, ВСА3033-02?-9?, ВСА30331-9?, ВСА30331-02?-9?, ВСА303306-9?, ВСА303306-02?-9?); одна дверь кабины водителя по левому борту
Назначение	специальные автобусы для учреждений культуры и образования (для мод. ВСА3033-0??-31, ВСА30331-0??-31, ВСА303306-0??-31, ВСА303306-051-31, ВСА303306-062-31, ВСА303306-053-31, ВСА303306-055-31, ВСА303306-056-31, ВСА303306-071-31); специальные автобусы для инженерно-технических и аварийных служб (для мод. ВСА3033-050-4?, ВСА30331-050-4?, ВСА303306-050-4?); специальные автобусы для перевозки инвалидов в креслах-колясках и сопровождающих (для мод. ВСА3033-96, ВСА3033-02?-96, ВСА30331-96, ВСА30331-020-96, ВСА303306-96, ВСА303306-022-96); автобусы общего назначения, для перевозки пассажиров, в том числе в креслах-колясках (для мод. ВСА3033-97, ВСА3033-020-97, ВСА30331-97, ВСА30331-020-97); специальные автобусы для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет и сопровождающих, в том числе детей в креслах-колясках (для мод. ВСА3033-98, ВСА30331-98, ВСА30331-020-98, ВСА303306-98)

для мод.:	ВСА3033-96, ВСА3033-020-96	ВСА3033-022-96	ВСА3033-97	ВСА3033-020-97	ВСА3033-022-97	ВСА3033-0??-31 ВСА3033-050-4?	ВСА3033-98
Количество мест для сидения	5...17 +1	7...18 +1	16...17 +1	16...17 +1	15...16+1	12...21+1	18 (16 детей +2 сопр.) +1
Пассажировместимость	8...18	10...19	33...41	36...42	30...37	12...21	19
- складные места	0	0	0...2	0...2	0...3	0	0
- стоячие места	0	0	16...24	19...25	14...21	0	0
- места для инвалидной коляски	1...4	1...3	1	1	1	0	1

для мод.:	ВСА30331-96	ВСА30331-020-96	ВСА30331-97, ВСА30331-020-97	ВСА30331-0??-31 ВСА30331-050-4?	ВСА30331-98 ВСА30331-020-98
Количество мест для сидения	6...21 + 1	6...21 + 1	17 + 1 или 23 + 1	18...27 + 1	24 (22 детей + 2 сопр.) + 1
Пассажировместимость	9...22	9...22	45...50	18...27	25
- складные места	0	0	0...5	0	0
- стоячие места	0	0	22...33	0	0
- места для инвалидной коляски	1...5	1...4	0...2	0	1

Приложение № 1

для мод.:	BCA303306-96	BCA303306-022-96	BCA303306-0??-31 BCA303306-050-4?	BCA303306-98
Количество мест для сидения	5...17 + 1	7...18 + 1	12...21+1	18 (16 детей +2 сопр.) +1
Пассажировместимость	8...18	10...19	12...21	19
- места для инвалидной коляски	1...4	1...4	0	1
Габаритные размеры, мм				
– длина	7000 (для мод. BCA3033-9?, BCA3033-02?-9?, BCA303306-9?, BCA303306-022-96) или 8165 (для мод. BCA30331-9?, BCA30331-02?-9?) или 6900...7300 (для мод. BCA3033-0??-31, BCA3033-050-4?, BCA303306-0??-31, BCA303306-050-4?) или 8165...8465 (для мод. BCA30331-0??-31, BCA30331-050-4?)			
– ширина	2500			
– высота	2890...2960 (для мод. BCA3033-9?, BCA3033-0??-9?, BCA30331-9?, BCA30331-0??-9?) или 3105 (для мод. BCA303306-9?, BCA303306-022-96) или 2890...3500 (для мод. BCA3033-0??-31, BCA3033-050-4?, BCA30331-0??-31, BCA30331-050-4?) или 3105...3700 (для мод. BCA303306-0??-31, BCA303306-050-4?)			
База, мм	3600 (для всех мод. BCA3033-??, BCA3033-???-??, BCA303306-??, BCA303306-???-??) или 4345 (для всех мод. BCA30331-??, BCA30331-???-??)			
Колея передних / задних колес, мм	1940/1690 (для всех мод. BCA3033-??, BCA3033-???-??) 2075/1860 (для всех мод. BCA30331-??, BCA30331-???-??) 1800/1690 (для всех мод. BCA303306-??, BCA303306-???-??)			
для модификаций:	BCA3033-0??-31 BCA3033-050-4?	BCA3033-96, BCA3033-020-96	BCA3033-022-96	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4400...6000	4900...5370	4740...5330	
для модификаций:	BCA3033-97	BCA3033-020-97	BCA3033-022-97	BCA3033-98
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4910...5160	4910...5160	4740...5330	4990
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8000 (для мод. на базе ПАЗ 3205?, 3205?0-02, 3205?0-22, 32053-70, 320538-70) или 8300 (для мод. базе ПАЗ 3205??-?4, 3205??-??, 3205??-???-??, 3205?0-12)			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	3000(для мод. на базе ПАЗ 3205?, 3205?0, 3205?0-22, 32053-70, 320538-70) или 3100 (для мод. базе ПАЗ 3205??-?4, 3205??-??, 3205??-???-??, 3205?0-12) / 5000 (для мод. на базе ПАЗ 3205?, 3205?0, 3205?0-22, 32053-70, 320538-70) или 5200 (для мод. базе ПАЗ 3205??-?4, 3205??-??, 3205??-???-??, 3205?0-12)			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	BCA30331-0??-31 BCA30331-050-4?	BCA30331-96	BCA30331-020-96	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6200...7700	6380...6490	6410...6520	

Приложение № 1

для модификаций:	BCA30331-97	BCA30331-020-97	BCA30331-98 BCA30331-020-98	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6400...6545	6400...6545	6620	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	4000 / 6500			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	BCA303306-0??-31 BCA303306-050-4?	BCA303306-96	BCA303306-022-96	BCA303306-98
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...6000	5340...5810	5320...5710	5440
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	3200 / 4300			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для мод. на базе ПАЗ:	3205	3205, 4234		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53431 (маркировка 534310)	ЯМЗ, 53421 (маркировка 534210)	ЯМЗ, 53443 (маркировка 534430)	ЯМЗ, 53423 (маркировка 534230)
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	4430		4433	
– степень сжатия	17,5		17,5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	99,2 (2300)	109,2 (2300)	110,3 (2300)	125 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	417 (1200...2100)	583 (1300...1600)	490 (1200...1600)	670 (1200...1600)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31		Bosch, EDC17 или НПП «ИТЭЛМА» 3024.3765.001	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3NH-MD		ЯЗДА, 531 или Bosch, CP 3.3NH-MD	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3		Bosch, CRIN 3 или Bosch, CRIN 3-20BL	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, S100G		Bong Warner, S1B или НПО «Турботехника», ТКР 50	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЛААЗ, 260-1109010; ММЗ, 260-1109015-01; Ремиз, 260АТ-1109015-01, с сухим бумажным элементом			

Приложение № 1

для двигателей:	ЯМЗ, 53431 (маркировка 534310)	ЯМЗ, 53421 (маркировка 534210)	ЯМЗ, 53443 (маркировка 534430)	ЯМЗ, 53423 (маркировка 534230)
Система выпуска и нейтрали- зации отработавших газов	один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	РКа.5342.1206010 или МГС.5342.1206010-03		РКа.5342-1206010 или МГС.5342.1206010-03 или МГС.53443.1206010-33 или 5340.1206004 BGAZ или 53403.1206005 BGAZ	
Глушитель (маркировка)	НТЦ МСП, 36.1201008-16			
для мод. на базе ПАЗ:	3205, 4234			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9Е4		ММЗ, Д-245.9Е5	
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	4750		4750	
– степень сжатия	17		17	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	95,5 (2400)		97,7 (2200 ⁺¹⁰ ₋₅₀)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	455 (1200...1600)		455 (1100...1600)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31		Bosch, EDC17CV54	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3		Bosch, CB28	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2		Bosch, CRIN3	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, C15-505 или БЗА, ТКР 6,5.1-17,01 или Турботехника, ТКР 60.01.01		ТКР 6.5.1-17.01.03 или C15-505-05	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЛААЗ, 5301-1109010 или ММЗ, 260-1109015-01 или Ремиз, 260АТ-1109015-01, с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	367.1206000-43 или РКа.2459-1206010 или МГС.3205-1206006		367.1206000-43;	
Глушитель (маркировка)	36.1201110-15 или 3204.1201010 или МГС.3205-1201110-15		РКа2459-1206010-03 или МГС.3205-1206006-52 или BG245.9.1206004	

Приложение № 1

для мод. на базе ПАЗ:		4234	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF 3.8s4R168	Cummins, ISF 3.8s4168	Cummins, ISF 3.8s5168
четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760		
– степень сжатия	17.2		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	122 (2600)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	592 (1300...1700)		
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Continental, ECM2220, CM2220		
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, HP	Bosch, CR/ CP3S3/L110/30-789S	Bosch, CP4
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, G3	Bosch, 0 445	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE200WG	Holset, HE211W	Holset, HE200WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MM3, 260-1109015-01 или Ремиз, 260AT-1109015-01, с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов	глушитель - нейтрализатор, с использованием реагента "AdBlue"	
Нейтрализатор (маркировка)	Cummins, PFCP020	Cummins, SCRV010	Cummins, SCRV015
Глушитель (маркировка)	НТЦ МСП, 36.1201010-24	объединен с нейтрализатором	

для модификаций на базе ПАЗ:		3205, 3206		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	3МЗ, 5245.1000400 (маркировка 524500)	3МЗ, 5245.1000400-10 (маркировка 52450А)	3МЗ, 5245.1000400-20 (маркировка 52450В)	3МЗ, 52342.10 (маркировка 52342?)
четырёхтактный, с искровым зажиганием				
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	4670	4670	4670	4670
– степень сжатия	8,3	8,3	8,3	7,6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	98,7 (3200±100)	98,7 / 95,1 (3200±100)*	98,7 / 85,9 (3200±100)*	90 (3200±200)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	308 (2600±200)	308 / 293,9 (2600±200)*	308 / 269,4 (2600±200)*	288 (1800±200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92 или сжиженный нефтяной газ	бензин с октановым числом не менее 92 или компримированный природный газ	бензин с октановым числом не менее 76

* – при работе двигателя на бензине / газе

Приложение № 1

для двигателей:	3МЗ, 5245.1000400 (маркировка 524500)	3МЗ, 5245.1000400-10 (маркировка 52450А)	3МЗ, 5245.1000400- 20 (маркировка 52450В)	3МЗ, 52342.10 (маркировка 52342?)
Система питания (тип)	впрыск топлива			карбюраторная
Блок управления (маркировка)	Микас, 12.48, 9891.3763 001-01	Микас, 12.48, 9893.3763 001-01	Микас, 12.48, 9894.3763 001-01	Микас 11V8, 281.3763 000-03
Карбюратор (тип, маркировка)	—			К135Д или К135Г, двухкамерный
Форсунки (тип, маркировка)	406.1132010 EV14 CL			—
Система зажигания (тип)	однопроводная, батарейная, микропроцессорная			бесконтактная
Катушка зажигания (маркировка)	407.3705000-10, трансформаторного типа			Б 116 или Б 116-02
Распределитель (маркировка)	—			2402.3706-10 или 24.3706-10
Свечи (маркировка)	NR17YC			A11-P
Коммутатор (маркировка)	—			131.3734 или 131.3774-01 или 90.3734 или 94.3734 или K131.3734
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ММЗ, 260-1109015-01 или Ремиз, 260АТ-1109015-01, с сухим бумажным элементом			ГАЗ 66-11- 1109010 или 3308-1109010, сухой, со смен- ным фильтрую- щим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	211.1206010-40 или 5245.1206005		52451.1206005-01 или 52451.1206005	211.1206010-30 или 367.1206000-42 или 52342.1206005
Глушители (маркировка)	4301-1201010			

для мод. на базе ПАЗ:	3205?, 3205?0-?2, 3206-110, 3206...-?2	3205...-110-?7, 3205...-?7	3205...- ?4	4234... (кроме ...-04, ...-05)	4234...-04, 4234...-05
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ГАЗ	ГАЗ; ZF, MF 362	ZF, MF 362		
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, 3307	ООО "Полимикс", 3206, 320670, 136.M2, 136.M3; ГАЗ, 3309, C40R13, C41R11; ZF, S5-42; Eaton, FSO 4505; Fastgear, 5DS60T	ООО "Полимикс", 136.M2, 136.M3; ГАЗ, C40R13, C41R11; ZF, S5-42; Eaton, FSO 4505; Fastgear, 5DS60T	ООО "Полимикс", 3206, 320670, 136.M2, 136.M3; ГАЗ, 3309, C40R13, C41R11; ZF, S5-42; Eaton, FSO 4505; Fastgear, 5DS60T	ООО "Полимикс", 136.M2, 136.M3; ZF, S5-42; Eaton, FSO 4505; Fastgear, 5DS60T
с ручным управлением					
Для коробок передач:	ГАЗ		ООО "Полимикс"		ZF Eaton Fastgear
	3307 (3307- 1700010-11)	3307 (3307-170 0010-20), C40R13, C41R11	3309 (3309-170 0010-70)	320670 3206 136.M2 136.M3	S5-42 FSO 4505 5DS60T
число пере- дач и пере- даточные числа	вперед-4, назад-1	вперед-5, назад-1			
I -	6.55	6.555	6.032	6.45	5.63 6.58 5.66 5.72 5.762 5.57
II -	3.09	3.933	3.619	3.56	2.64 3.61 3.02 2.94 2.968 2.92
III -	1.71	2.376	2.187	1.98	1.48 2.11 1.69 1.61 1.624 1.67
IV -	1.00	1.442	1.327	1.275	1.00 1.34 1.00 1.00 1.00 1.00
V -	—	1.0	1.000	1.00	0.83 1.00 0.80 0.76 0.769 0.75
3.X. -	7.77	5.735	5.277	6.15	5.36 5.85 5.03 5.24 5.238 5.79
для мод. на базе:					
Раздаточная коробка (тип)		ПАЗ 3206			
число передач и передаточные числа		ГАЗ, 3308			
высшее -		2			
низшее -		1,000			
Главная передача (тип)		1,982			
передаточное число		ГАЗ, одинарная, коническая, гипоидная			
		6,17			
для мод. на базе ПАЗ:	3205?, 3205?0- ?2	3205?-110-07, 3205...-?7	3205?-04	4234...	
Главная передача (тип)	КААЗ, одинарная, гипоидная				
— передаточное число для шин 8,25 R20	6.17	4.55, 5.29, 5.5	4.55, 5.29, 5.5	4.875, 5.29	
— передаточное число для шин 245/70 R19.5	5.5	3.417, 3.9, 4.55, 4.875	3.417, 3.9, 4.55	4.875, 5.29	

Приложение № 1

Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, для мод. на базе ПАЗ 4234, 3206 - со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с корректирующими пружинами, для мод. на базе ПАЗ 3206 - со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)			
— рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический (для мод. на базе ПАЗ 3205, 4234) или мневмогидравлический (для мод. на базе ПАЗ 3206) двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов (для мод. на базе ПАЗ 3205, 4234) или трансмиссионный тормоз барабанного типа (для мод. на базе ПАЗ 3206)		
Вспомогательная (описание)			
моторный тормоз-замедлитель (для мод. с дизельными двигателями)			
для мод. на базе ПАЗ	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
3205... (габаритная высота 2960 мм)	8,25 R20	130/128, 125/122	J, K
3205..., 4234... (габаритная высота 2890 мм)	245/70 R19,5	136/134, 136/135	J, M
4234... (габаритная высота 2960 мм)	8,25 R20	133/131	K
3206	8,25R20	130/128, 125/122	J

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	<u>Для всех модификаций:</u> ремень безопасности на месте водителя. <u>Для модификаций с дизелями:</u> предпусковой подогреватель. <u>Для модификаций ВСА3033-96, ВСА3033-02?-96, ВСА303306-96, ВСА303306-022-96, ВСА30331-96, ВСА30331-020-96:</u> устройства фиксации кресла-коляски, ремни безопасности на пассажирских сиденьях. <u>Для модификаций ВСА3033-98, ВСА303306-98, ВСА30331-98, ВСА30331-020-98:</u> сиденья для детей с ремнями безопасности, места для размещения ручной клади и багажа, убирающаяся ступенька у служебной двери, знаки "Перевозка детей" и надписи "ДЕТИ", устройство ограничения скорости, внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство, устройство, автоматически подающее звуковой сигнал при движении задним ходом, внешние зеркала с электрообогревом, две аптечки первой помощи, подъемник для доступа и место для размещения ребенка-инвалида в коляске. <u>По заказу для всех модификаций:</u> внешние зеркала с электрообогревом, противотуманные фары, дневные ходовые огни, указатели маршрута, багажные полки, сиденье водителя повышенной комфортности, пассажирские сиденья повышенной комфортности, стекла с уменьшенным светопропусканием (кроме ветровых и передних боковых окон), двойное остекление или стеклопакеты, автономный отопитель, аудиосистема, тахограф, устройство навигации ГЛОНАСС или аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, устройство вызова экстренных оперативных служб. <u>По заказу для модификаций ВСА3033-96, ВСА3033-02?-96, ВСА303306-96, ВСА303306-022-96, ВСА30331-96, ВСА30331-020-96:</u> шкаф-стеллаж и/или шкаф-пенал. <u>По заказу для модификаций ВСА3033-97, ВСА3033-020-97, ВСА3033-022-97, ВСА30331-97, ВСА30331-020-97:</u> ремни безопасности на пассажирских сиденьях. <u>Для модификаций ВСА3033-0??-9?, ВСА303306-0??-9?, ВСА30331-0??-9?:</u> подъемник для доступа и место для размещения инвалида в кресле-коляске <u>По заказу для модификаций ВСА3033-9?, ВСА3033-020-9?, ВСА30331-9?, ВСА30331-020-9?:</u> аппарат с ручным приводом. <u>По заказу для модификаций ВСА3033-0??-31, ВСА3033-050-4?, ВСА30331-0??-31, ВСА30331-050-4?, ВСА303306-0??-31, ВСА303306-050-4?:</u> дверь в заднем борту. встроенная мебель (шкафы, ящики, полки, стеллажи, столы, рундуки, спальные места, места для сидения для работы во время стоянки, кресла и т.п.), оборудование для автономного энергоснабжения, багажная платформа, средства связи и освещения, телекоммуникационные комплексы, санитарно-гигиеническое оборудование, кухонное оборудование, шторы, жалюзи.
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)