

TC RU E-KZ.MT02.00608.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	4419	
– ширина	1735	
– высота	1516 или 1617 (с багажными дугами)	
База, мм	2525	
Колея передних / задних колес, мм	1509 / 1509	
для модификаций:	KL1TA69E9	KL1TF69E9
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1258...1314	1237...1293
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1619	1598
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1090	830
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	500	
– прицеп с тормозной системой	1100	
для модификаций:	KL1TF69E9	KL1TA69E9
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	General Motors (GM Korea Company)	
	F16D4 или A16XER	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1598	
– степень сжатия	11.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	85 (6000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	155 (4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива	
Блок управления (маркировка)	GM / Hitachi, 12642923, 12645482, 12654172, 12642927, 12659379, 12679198	GM / Hitachi, 12642923, 12645482, 12654172, 12642927, 12659379, 12679198
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 55562599	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle, 96950990	
	с сухим фильтрующим элементом Mahle, 96950990	
Глушители шума впуска (маркировка)	96992611, 95911121, 95920469, 95920470, 95216098, 95489808, 95017987, 95463566, 95167525, 42418577	96992611, 95911121, 95920469, 95216098, 95489808, 95017987, 95463566, 95167525, 42418577
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Delphi или KDAC 12V 96476979, 96476983, 25186687	

Приложение № 1

Свечи (маркировка)	NGK или Federal Mogul Champion, R6
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	BAT или GNS, 55572912, 55571009, 25192263, 25192262, 25197213, 25197212
Глушители (маркировка)	Faurescia
– 1 ступень	95031941 или 95031934
– 2 ступень	95031941 или 95031934

для модификаций:	KL1TF69E9	KL1TA69E9
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	3.818	4.449
II -	2.158	2.908
III -	1.481	1.893
IV -	1.121	1.446
V -	0.886	1.000
VI -	—	0.742
3.X. -	3.545	2.871
Главная передача (тип)	одинарная, цилиндрическая	
– передаточное число	4,176	3.720

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем или гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	185/75 R14	89	H
	195/65 R15	91	H
	205/55 R16	91	H
	205/50 R17	89	H
для временного использования:	T115/70 R16	92	M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, противоугонное устройство, электронная система контроля устойчивости, система мониторинга давления воздуха в шинах
по заказу: боковые подушки безопасности и шторки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер или система «климат-контроль»

Руководитель органа по сертификации.....
подпись**Б.В. Кисуленко**.....
инициалы, фамилия

СЕРТАУТО.РУ