

TC RU E-RU.AB58.00282

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства	- бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с гидробортом или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее – для 459110 - фургон общего назначения, с гидробортом или без него, в т.ч. с откидными, распашными боковыми бортами – для 459111, - специальная сдвижная или неподвижная платформа, с КМУ или без нее – для 459112, - фургон, с окнами или без них – для 459113 - специальная крюковая система – для 459114, - фургон изотермический, с задней и (или) боковыми дверями, с холодильной установкой или без нее, с гидробортом или без него - для 459115 - специальный кузов для перевозки мусора – для 459116, - самосвальный кузов – для 459117, - цистерна для перевозки нефтепродуктов класса 3 по ДОПОГ, технической воды и других непищевых жидкостей- для 45911A, - специальное, в т.ч. вакуумное оборудование для уборки дорог и улиц – для 45911D, - гидродъемник с люлькой для подъема людей – для 45911E, - цистерна с вакуумным оборудованием – для 45911H
Назначение	транспортные средства 459110, 459111 предназначены для перевозки грузов общего назначения, с возможностью механизированной погрузки/разгрузки, транспортные средства 459112 предназначены для перевозки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор), транспортные средства 459113 предназначены для перевозки оборудования мастерской/лаборатории, транспортные средства 459114 предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки специальных контейнеров(бункеров) транспортные средства 459115 предназначены для перевозки скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых транспортные средства 459116 предназначены для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровоз), транспортные средства 459117 предназначены для перевозки сыпучих грузов (самосвал), транспортные средства 45911A предназначены для перевозки и заправки светлых нефтепродуктов класса 3 по ДОПОГ, перевозки технической воды и других непищевых жидкостей (автоцистерна, автотопливозаправщик), транспортные средства 45911D предназначены для летней уборки дорог и улиц, транспортные средства 45911E предназначены для перевозки гидродъемника с люлькой для подъема людей (автогидродъемник) транспортные средства 45911H предназначены для перевозки фекальных жидкостей или ила

Приложение № 1

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (четыrehдверная, семиместная – для шасси XZU??0L –Q????3), откидывающаяся вперед

	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
	длина	ширина	высота			
459110	4650–7600*	1950 - 2450	2120 - 3350	2525 - 4200	1400/1435,	2700 – 4250
459111	4650–7740*	1950 - 2350	2750-3400	2525 - 4200	1655/1520	2800 – 4050
459112	6790 – 7520	2200 - 2400	2300 - 2800	3870, 4200	1655/1520	3820 – 4200
459113	4650-7070	1950-2350	2700-3400	2525 - 4200	1400/1435, 1655/1520	4200 – 6350
459114	5900 - 7500	2120 - 2400	2210 - 2500	3430 - 4200	1655/1520	2900 – 4250
459115	4650–7600*	1950 - 2350	2250 - 3050	2525- 4200	1400/1435, 1655/1520	2900 – 4250
459116	5215 - 6790	1880 - 2200	2370-2400	2525 - 3430		3950 – 4950
459117	5020 - 6600	1920-2200	2220 -2340	2525-3430		3450 – 4500
45911A	4680-6250	1695-1995	2094-2450	2525-3430		3400 – 4500
45911D	6100-6790	2120-2300	2100-2430	3400-3870	1655/1520	3900 – 6600
45911E	6165-7600	2100-2200	2560-3320	3400-3870	1400/1435, 1655/1520	4900 – 7500
45911H	5900-6500	2120	2300-2500	3430, 3870	1655/1520	3300 – 4300

* - при наличии гидроборта длина увеличивается на 240мм

шасси с двиг. эк.класса	XZU6?0L-H????3				XZU7?0L-?????3				
	4			5	4				5
	XZU 600 ...	XZU 640 ...	XZU 650 ...	все	XZU 710 ...	XZU 720... -H...	XZU 730... ...	XZU 720... -Q...	все

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

5500

7500

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось

2040

2080

2120

2000-2090

2690

2770

2815

2445

2435-2660

- на вторую ось

3460

3420

3380

3410-3500

4810

4730

4685

5055

4740-5065

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

шасси	XZU??0L- ?K??PW3	XZU6?0L- HKMMSW3	XZU7?0L- ?KFRTW3
-------	---------------------	---------------------	---------------------

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) HINO, N04C-UV | HINO, N04C-US | HINO, N04C-UT
дизель четырехтактный

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

4009

- степень сжатия

18,0

18,0

17,0

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85

110,0 (2500)

121,0 (2500)

TC RU E-RU.AB58.00282

- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	420 (1400)			464 (1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Denso, 89661-37B4?, 89661-37F5?, 89661-37K9?, 89661-37L1?	Denso, 89661-37L9?		Denso, 89661-37M0?
ТНВД (тип, марка)	Denso Corporation, N1 22100-E0540	Denso Corporation, N1		
Форсунки (тип, маркировка)	Denso Corporation, N1 0380	Denso Corporation, N1		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 17201-E0760, 17201-E0740	Honeywell, GT22		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	17700-7842, 17700-7844, 17700-7846	Nippon Donaldson 17700-7842		17700-7844 (17700-7846 – для XZU 720...-Q...)
	с бумажным фильтрующим элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	-			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем , одним нейтрализатором, система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень	SANGO, 7834, в одном корпусе с глушителем	SANGO, 7841, в одном корпусе с глушителем		
- 2 ступень		-		
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень	SANGO, 7834	SANGO, 7841		
- 2 ступень		-		
Фильтр твердых частиц	-	в одном корпусе с глушителем		
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 31210-37090	Exedy, CSF325		
	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом			
шасси	XZU6?0L-H?????3	XZU7?0L-????PW3		XZU7?0L-?KFRTW3
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AI, M550	ISUZU, MYY6S		ISUZU, MZZ6F
	механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах			
- число передач	5 – вперед, 1 – назад	6 – вперед, 1 – назад		
I-	4,981	5,979		6,369
II-	2,911	3,434		3,767

Приложение № 1

	III-	1,556	1,862	1,966
	IV-	1,000	1,297	1,355
	V-	0,738	1,000	1,000
	VI-	-	0,759	0,782
	3.X.-	4,625	5,701	6,369
Главная передача (тип)	гипоидная			
- передаточное число	4,625 или 4,875 или 5,125 4,625 или 4,875			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами(все), со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (шасси XZU??0L-????PW3 и XZU7?0L-?KFRTW3)			
Рулевое управление (описание)				
- рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	двухконтурная, с гидравлическим двухконтурным приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые			
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	трансмиссионный барабанный тормозной механизм с механическим приводом			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель			
Шины				
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	195/75R16C	110/108	N	
	215/75R17,5	126/124	M	
Оборудование транспортного средства				
тахограф, электрические стеклоподъемники, кондиционер (все),специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (459112, 45911A, 45911D, 45911E), по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб (все), гидроборт (459110, 459111, 459115), холодильная установка (459115) , КМУ(459110, 459112), топливораздаточное оборудование (45911A)				

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)