

TC RU E-RU.AB58.00272.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	4706?0 – фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него; 4706?B – фургон для перевозки хлебобулочных изделий с задней и (или) боковыми дверьми; 4706?A – фургон изотермический, с холодильно-отопительной установкой (ХОУ) и (или) с грузоподъемным бортом или без них; 4706?C – бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него; 4706?F – бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой (КМУ); 4706?G – специальная платформа для транспортировки автомобилей, с КМУ или без нее; 4706?L – автогидроподъемник (АГП); 4706?D – фургон – автомагазин; 4706?E – фургон с окнами, задней и (или) боковыми дверьми для мастерской/лаборатории, с перегородкой грузового отсека или без нее, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, с платформой и КМУ или без них; 4706?K – фургон для перевозки животных; 4706?H – фургон с окнами для временного проживания людей (автодом); 4706?M – самосвальная платформа с двух- или трехсторонней разгрузкой, с КМУ или без нее; 4706?Z – фургон медицинской службы, с окнами и дверьми.
Назначение	4706?0, 4706?C – для перевозки грузов различного назначения; 4706?A – для перевозки скоропортящихся продуктов; 4706?B – для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий; 4706?D – автомагазин; 4706?E – автомастерская или автолаборатория; 4706?F – для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения; 4706?G – для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор); 4706?L – предназначены для подъема людей для выполнения высотных работ; 4706?K – для перевозки животных; 4706?H – для временного проживания (автодом); 4706?M – для перевозки сыпучих грузов; 4706?Z – для перевозки оборудования передвижного медицинского комплекса
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Приложение № 1

модификации:	47061?	47062?	47063?	47064?
Габаритные размеры, мм				
- длина	5405 ... 9500			
- ширина	2135 ... 2550 (2135 ... 2600 - только для 4706?A)			
- высота	2235 ... 4000			
База, мм	3410	3870	4170	4470
Колея передних/задних колес, мм	1665/1660			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3050 ... 8350			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4500 ... 8500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	3100			
- на вторую ось	6000			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mitsubishi Fuso , 4M50-5AT5, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4899
- степень сжатия	17.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	132 (2700)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	530 (1600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива , Common Rail
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME229213
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445120072
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi Heavy Industries, TD04-4
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Wako, с бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	-

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Magneti Marelli Tubos de Escape, S.L.
Глушители (маркировка)	Mitsubishi или Magneti Marelli Tubos de Escape, S.L., ME226087
Фильтр твердых частиц	интегрирован с нейтрализатором
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	C5W33, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, M036S6, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I –	5,400
II –	3,657
III –	2,368
IV –	1,465
V –	1,000
VI –	0,711
3.X. –	5,400
Главная передача (тип)	Mitsubishi, R035T, одинарная, гипоидная
– передаточное число	5,285
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем, Mitsubishi
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, с ограничительным клапаном давления в тормозных механизмах задних колес, тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	
обозначение размера	215/75R17,5
индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	124/123, 126/124, 128/126
обозначение категории скорости	L, M

Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 4706?G, 4706?L по заказу – холодильная установка (хладагент R134A) - для 4706?A; стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу, лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки – для 4706?E; грузоподъемный борт - для 4706?O, 4706?A, 4706?C; оборудование для временного проживания людей – для 4706?H; оборудование для перевозки животных – для 4706?K; аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 4706?Z; лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры – для 4706?G; захваты, грейферы – для 4706?F; КМУ- 4706?G, 4706?E, 4706?M; внутреннее освещение, перегородки грузового отсека – для 4706?B, 4706?D, 4706?E, 4706?K, 4706?H по заказу – кондиционер, магнитола, антенна, электроподогрев зеркал заднего вида, подогрев топливного бака, устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, аэродинамический обвес кабины, спойлер, аэродинамический обвес
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)