

TC RU E-IT.AЯ04.00001.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА				
Количество осей/колес	3/6			
Исполнение грузозачного пространства	специализированный многоярусный фургон (SBA63, SBT63); фургон общего назначения или фургон с тентом (SCT63); полуприцеп-цистерна (SCT63N, SCT63L)			
Назначение	фургон для перевозки скота (SBA63, SBT63); полуприцеп для транспортировки комбикорма (SCT63N, SCT63L)			
для транспортных средств:	SBA63	SBA63, SBT63, SCT63	SCT63N	SCT63L
Габаритные размеры, мм				
- длина	15600...17100	13700...15190	11100... 11500	10100... 10500
- ширина	2550			
- высота	4000			
База, мм	(7000...8700) + 1310...1810 + 1310...1810	(6200...6900) + 1310...1410	(4800...5200) + 1310...1410	
Колея колёс, мм	2000...2200			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...13000	6000...9000	7000...8500	6500...8000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	34000...39000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
- на первую ось	9000			
- на вторую ось	9000			
- на третью ось	9000			
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9800...11770			
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими амортизаторами			
Рулевое управление (описание)	саморегулирующееся с самоустанавливающимися колёсами пер- вой или третьей оси			
- рулевой механизм (тип)	—			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанные, с антиблокировочной системой, с элек- тронной системой контроля устойчивости			
Запасная (описание)	тормозные механизмы второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
Стояночная (описание)	тормозные механизмы второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—			
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	385/65R22.5	160	J	
Оборудование транспортного средства	первая или третья ось с системой самоустанавливающихся колёс или без неё			