

## ТС RU E-RU.MP03.00520

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4						
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон общего назначения или изотермический, с задними распашными воротами или с боковыми дверьми, с холодильной установкой или без нее (для PRF111); бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них (для PRF112); изотермический кузов-фургон, с задними распашными воротами или с боковыми дверьми, с холодильной установкой или без нее (для PRF113)						
Назначение	для перевозки различных грузов или пищевых продуктов, в том числе требующих соблюдения температурного режима (для PRF111); для перевозки различных грузов (для PRF112); для перевозки хлебобулочных и/или кондитерских изделий (для PRF113)						
Габаритные размеры, мм							
- длина	2500...10000						
- ширина	1350...2550 или 1350...2600*						
- высота	1000...4000						
База, мм	800...1200						
Колея колес, мм	1150...2350						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	300...1700						
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1000...3500						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	500...1750 / 500...1750						
Подвеска (описание)	независимая, с торсионной резиножгутовой амортизацией; или зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами						
Тормозные системы							
Рабочая (описание)	инерционный тормоз наката, тормозные механизмы колес барабанного типа						
Запасная (описание)	механическая, с приводом от страховочного тросика, действующего на тормозные механизмы колес						
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от рычага, действующего на тормозные механизмы колес						
<b>Шины</b>							
- обозначение размера	175/70 R13	205/70 R14	185 R14C	195 R14C	215/90- 15C	235/75 R15	185/75 R16
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	82	93	102/100	106/104	99	105	92, 95
- обозначение категории скорости	T, Q	Q, S	Q	R	K	S	Q, T
- обозначение размера	185/75 R16C	195 R16C	195/75 R16C	225/75 R16C	215/75 R17,5	235/75 R17,5	12.00-18
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104/102	104/102	107/105	121/120	126/124	132/130	124
- обозначение категории скорости	Q	N	R	N	M	M	F
Оборудование транспортного средства	- опорная стойка дышла, страховочные цепи или тросы, противооткатные упоры - в базовой комплектации; - до четырех дополнительных опорных стоек, запасное колесо, дополнительные узлы и элементы крепления груза - по заказу						

\* для транспортных средств в исполнении с изотермическим кузовом-фуригоном