

TC RU E-RU.MT15.00225

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	ССТ-7132-18	ССТ-7132-21	ССТ-7132-31	ССТ-7132-36	ССТ-7132-41
Количество осей / колес	2 / 4				
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с открывающимися задним и передним бортами, может быть оборудована дугами и тентом			металлическая платформа с открывающимися задним и боковым бортами, может быть оборудована дугами и тентом	
Габаритные размеры, мм	3968	4050	3850	5126	5428
- длина	2040	1998	2212	2212	
- ширина	927 - 2500		1006 - 2500		
- высота	2273 + 738	2310 + 738	2536 + 738	2945 + 738	2752 + 738
База, мм	1825	1600	1825		
Колея передних / задних колес, мм	290	380	460	520	600
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2400				
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2400				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1200				
- на переднюю ось	1200				
- на заднюю ось	1200				

для модификаций:	ССТ-7132-19	ССТ-7132-23	ССТ-7132-33	ССТ-7132-38	ССТ-7132-43
Количество осей / колес	2 / 4				
Исполнение загрузочного пространства	Фургон с распашными дверями				
Габаритные размеры, мм	3968	4090	4560	5200	5505
- длина	2040	1915	2050	2050	2050
- ширина	2500				
- высота	2273 + 738	2310 + 738	2536 + 738	2945 + 738	2752 + 738
База, мм	1825	1600	1825		
Колея передних / задних колес, мм	520	660	740	820	900
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2400				
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2400				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1200				
- на переднюю ось	1200				
- на заднюю ось	1200				

Приложение № 1

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или резино-жгутовая
Тормозные системы Рабочая (описание) Стояночная (описание) Запасная (описание)	инерционного типа с механическим приводом на колеса, колесные тормозные механизмы барабанного типа механический ручной привод механический привод посредством тросика безопасности на рычаг стояночной системы при обрыве тягово-сцепного устройства
Шины - обозначение размера - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки - обозначение категории скорости	195/65R15 91 T
Оборудование транспортного средства	дуги, тент, надставные борта, переднее опорное колесо, запасное колесо, таль с кронштейном крепления, аппарели

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А. В. Комаров

(инициалы, фамилия)