

TC RU E-RU.MP03.00517

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (для всех, кроме транспортных средств на шасси NPS75L-H, NPS75L-K) 4 x 4 / все (для транспортных средств на шасси NPS75L-H, NPS75L-K)				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; в межбазовом пространстве транспортного средства установлены щетки и всасывающий рукав (для МБП-7017-Z2)				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический кузов с задней загрузкой, с опрокидывателем и с порталным подъемником или без него (для МКЗ-7017-Z2); погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для МКМ-7017-Z2); погрузочно-разгрузочное оборудование порталного типа (для МКБ-7017-Z2); подметально-вакуумное оборудование (для МБП-7017-Z2);				
Назначение	для сбора твердых бытовых отходов, транспортирования и выгрузки в места утилизации (для МКЗ 7017 Z2); для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения (для МКМ-7017-Z2); для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с твердыми бытовыми отходами (для МКБ-7017-Z2); для выполнения работ по круглогодичному содержанию магистральных и городских автомобильных дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием (для МБП-7017-Z2)				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная				
для транспортных средств на шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M	NPS75L-H, NPS75L-K	NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M	FSR90SL- LCUS, FSR90SL- NCUS, FSR90SL- PCUS	FSR34UL- LCUN, FSR34UL- NCUN, FSR34UL- PCUN, (FSR34VL- NCUN, FSR34VL- PCUN)
Габаритные размеры, мм					
- длина	5375...8690	5375...7490	5430...9680	6430...9300	
- ширина	2115...2550		2130...2550	2240...2550	
- высота	2265...3950	2440...3950	2280...3950	2530...3950	
База, мм	3365 / 3815 / 4175 / 4475	3395 / 3845	3365 / 3815 / 4175 / 4475	4360 / 4860 / 5160	
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650	1665 / 1650	1680 / 1650	1805 / 1705	1800 / 1670...1705

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M	NPS75L-H, NPS75L-K	NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M	FSR90SL- LCUS, FSR90SL- NCUS, FSR90SL- PCUS	FSR34UL- LCUN, FSR34UL- NCUN, FSR34UL- PCUN
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3100...6910	3100...6850	3300...8850	4450...9240	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7500		9500	12000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
- на первую ось	2900...3100		3100	4480	
- на вторую ось	5600...6000		6400	8480	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	11000		13000	15500	
Максимальная масса прицепа, кг	3500				
для транспортных средств на шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPS75L-H, NPS75L-K	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M	NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M	FSR90SL- LCUS, FSR90SL- NCUS, FSR90SL- PCUS	FSR34UL- LCUN, FSR34UL- NCUN, FSR34UL- PCUN, FSR34VL- NCUN, FSR34VL- PCUN
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	4HK1 (4HK1E5NC)	4HK1 (4HK1E4NC)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4CC)	4HK1 (4HK1E4SHC)	6HK1 (6HK1E5NC)
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	5193	5193	5193	5193	7790
- степень сжатия	16,5	17,5	17,5	16,5	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	114 (2600)	114 (2600)	140 (2600)	154 (2600)	177 (2400)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	419 (1600...2600)	419 (1600...2600)	510 (1600...2600)	706 (1600)	706 (1450)
Топливо	дизельное				

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPS75L-H, NPS75L-K	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M	NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M	FSR90SL- LCUS, FSR90SL- NCUS, FSR90SL- PCUS	FSR34UL- LCUN, FSR34UL- NCUN, FSR34UL- PCUN, FSR34VL- NCUN, FSR34VL- PCUN
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой				
Блок управления (маркировка)	Transton, 898270702?	Transton, 898118930? или 898163727?	Transton, 898223546? или 898226141?	Transton, 898234811? или 898305057?	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898168006?	Denso, 897386557?		Denso, 898239521?	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)	Denso, 061?	Denso, 788?	Denso, 181?	Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898203610?	898027772?	898203610? или 898209651?	Honeywell, 897604975?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	898050415?	ISUZU или Nippon Donaldson, 898050415? или 898116638?	898214254? или 898082165?	898082165?	
	с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633	P828633	P843355 (внутрен- ний), P812238 (внешний)	P843355 (внутрен- ний), P812238 (внешний)	
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		Excell Co., 898095779?	Excell Co., 898019843?	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	два глушителя	один глушитель	два глушителя	
	система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушите- лем	совмещен с глушителем первой ступени	совмещен с глушите- лем	совмещен с глушите- лем первой ступени	
Глушители (маркировка)	- 1 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898292548? 898165505? 898219189? 898236535?			
	- 2 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, — 898041972? — 898041927?			

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				
для транспортных средств на шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M	NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M	FSR90SL-LCUS, FSR90SL-NCUS, FSR90SL-PCUS	FSR34UL-LCUN, FSR34UL-NCUN, FSR34UL-PCUN, FSR34VL-NCUN, FSR34VL-PCUN
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MY5T MY56S MZZ6F MZW6P с ручным управлением				
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1			
и передаточные числа	I	5,315	5,979	6,369	6,615
	II	3,053	3,434	3,767	4,095
	III	1,655	1,862	1,966	2,358
	IV	1,000	1,297	1,355	1,531
	V	0,721	1,000	1,000	1,000
	VI	—	0,759	0,782	0,722
	3.X	5,068	5,701	6,369	6,615
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста				
- число передач	2	—			
и передаточные числа	высшее	1,000	—		
	низшее	1,842	—		
Главная передача (тип)	гипоидная				
- передаточное число	4,555	4,100	4,100	5,125	4,100 или 4,333
Подвеска					
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»				

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPS75L-H, NPS75L-K		FSR90SL-LCUS, FSR90SL-NCUS, FSR90SL-PCUS		NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, FSR34UL-LCUN, FSR34UL-NCUN, FSR34UL-PCUN, FSR34VL-NCUN, FSR34VL-PCUN
Тормозные системы Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой контроля устойчивости или без нее, тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые		гидропневматическая,		пневматическая,
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом		тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов				
для транспортных средств на шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPS75L-H, NPS75L-K, NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPS75L-H, NPS75L-K	NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M	FSR90SL-LCUS, FSR90SL-NCUS, FSR90SL-PCUS, FSR34UL-LCUN, FSR34UL-NCUN, FSR34UL-PCUN, FSR34VL-NCUN, FSR34VL-PCUN
Шины - обозначение размера	215/75R17,5		8.5R17,5	225/75R17,5	245/70R19,5
- индекс несущей способ- ности для максимально допустимой нагрузки	124/123	126/124	121/120	126/124	136/134
- обозначение категории скорости	L	M	L	M	M
Оборудование транспортного средства	- фонари освещения рабочей зоны; - два или три проблесковых маячка желтого цвета (для МВП-7017-Z2); - по заказу (оборудование шасси): кондиционер, устройство вызова экстренных оперативных служб				

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия