ТС RU E-RU.MP03.00499

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение загрузочного пространства	<p>бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным гидробортом или без него, краноманипуляторная установка (КМУ) за кабиной или без нее (для FBJ169, FBJ189, FBJ199, FBJ129);</p> <p>кузов-фургон общего назначения или изотермический, с задними распашными воротами или с боковыми дверьми, с холодильной установкой или без нее, с грузоподъемным гидробортом или без него (для FBJ269, FBJ289, FBJ299, FBJ229);</p> <p>специальный кузов-фургон с оборудованием, с окнами, с дверьми, с люками (для FBJ369, FBJ389, FBJ399, FBJ329);</p> <p>специальная эвакуаторная платформа (для FBJ469, FBJ489, FBJ499, FBJ429)</p>				
Назначение	<p>для перевозки различных грузов и по заказу - выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для FBJ169, FBJ189, FBJ199, FBJ129);</p> <p>для перевозки различных грузов или пищевых продуктов, в том числе требующих соблюдения температурного режима (для FBJ269, FBJ289, FBJ299, FBJ229);</p> <p>для проведения аварийных и аварийно-восстановительных работ (для FBJ369, FBJ389, FBJ399, FBJ329);</p> <p>для эвакуации автомобилей (для FBJ469, FBJ489, FBJ499, FBJ429)</p>				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него				
	для типов	FBJ169, FBJ269, FBJ369, FBJ469	FBJ189, FBJ289, FBJ389, FBJ489	FBJ199, FBJ299, FBJ399, FBJ499	FBJ129, FBJ329, FBJ229, FBJ429
Габаритные размеры, мм					
- длина		6000...7500	6000...8500	6000...9000	7800...9700
- ширина		1900...2550 или 1900...2600*			
- высота		2250...4000			
База, мм		3360...3800	3360...4200	3360...4700	4200...5200
Колея передних / задних колес, мм		1590...1730 / 1590...1680	1665...1730 / 1590...1680	1665...1930 / 1590...1800	1665...1930 / 1590...1800
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		2900...5500	3300...7000	3200...8500	3700...11000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		6500	6990...7990	9500	11990...12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		2200...2500 / 4000...4500	2200...3000 / 4500...6000	2200...3660 / 5000...7020	2500...4050 / 5990...7950
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		буксировка прицепа не предусмотрена			
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена			

* для транспортных средств типов FBJ2?9 в исполнении с изотермическим кузовом-фургоном

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8s4141 / ISF3.8s4R141; ISF3.8s4154 / ISF3.8s4R154; ISF3.8s4168 / ISF3.8s4R168; четырёхтактный дизель				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	3760				
- степень сжатия	17,2				
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	105 (2600)	112 (2600)	122 (2600)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	450 (1200...2200)	500 (1200...1900)	600 (1300...1700)		
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением				
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220				
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S (для двигателей ISF3.8s41??) / Denso, HP (для двигателей ISF3.8s4R1??)				
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445 (для двигателей ISF3.8s41??) / Denso, G3 (для двигателей ISF3.8s4R1??)				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd., HE211W (для двигателей ISF3.8s41??) / HOLSET, HE200WG (для двигателей ISF3.8s4R1??)	HOLSET, HE211WG (для двигателей ISF3.8s41??) / HOLSET, HE200WG (для двигателей ISF3.8s4R1??)			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	KL2325 / KL2230	KL2237 / KL2325 / KL2230			
Глушители шума впуска (маркировка)	—	1105111900040	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	SCRV010 (для двигателей ISF3.8s41??) / PFCP020 (для двигателей ISF3.8s4R1??)				
Глушители (маркировка)	CSM 001010 (для двигателей ISF3.8s41??) / PKX08-B002 (для двигателей ISF3.8s4R1??)	CSM 001010 (для двигателей ISF3.8s4168) / PKX06-P001 (для двигателей ISF3.8s4R168)			
Фильтр твердых частиц	отсутствует (для двигателей ISF3.8s41??) / A045H318 (для двигателей ISF3.8s4R1??)				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	6S500 / 6S600;	6TS55;	651B / 646B;	6G120;	
- число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед - 6, назад - 1				
	I	6.198	6.158	5.513	6.012
	II	3.287	3.826	3.417	3.292
	III	2.025	2.224	2.115	2.004
	IV	1.371	1.361	1.381	1.367
	V	1.000	1.000	1.000	1.000
	VI	0.780	0.768	0.795	0.789
	3.X.	5.681	5.708	5.128	5.395
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная				
- передаточное число	4.110 или 4.330 или 4.875 или 5.286 или 5.571				

Приложение № 1

Подвеска Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17,5	125 / 122	M
	265/70R19,5	146 / 144	M
	7.00R16LT(C)	117 / 116	N
	7.50R16	122 / 121	L
	7.50R16LT	122 / 118	L
	8.25R20	136 / 134	L
	9.00R22,5	136 / 134	M
Оборудование транспортного средства	- один или два проблесковых маячка автожелтого цвета (для FBJ469, FBJ489, FBJ499, FBJ429); - по заказу: устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес, кондиционер		

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия