

## ТС RU E-TH.MT02.00669

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5	
Количество мест для сидения	7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	4795	
– ширина	1855	
– высота	1835	
База, мм	2745	
Колея передних / задних колес, мм	1545 / 1555	
Для модификаций:	GUN156L-STTMH	GUN156L-STTSH
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2225...2260	2215...2260
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2735	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1400	
Максимальная масса прицепа*, кг	1460	
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3000	
* – при условии указания соответствующей информации на табличке изготовителя и оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.		
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	Toyota, 1GD-FTV	
– обозначение на блоке цилиндров	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	1GD	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	4, рядное	
– степень сжатия	2755	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	15.6	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	130 (3400)	
Топливо	450 (1600...2400)	
<b>Система питания</b> (тип)	дизельное, с цетановым числом не менее 48	
Блок управления (маркировка)	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 89666-0KC80, 89661-F0070, 89666-0KS10	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 22100-0E010 или 22100-0E020 или 22100-11010 или 22100-1B040 или 22100-0E030	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Denso, 23707-11010 или 23670-0E010 или 23670-11010	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Toyota, 17201-11080	
Глушитель шума впуска (маркировка)	Toyota, 0L35, 0L36, 0L37, 0L38, 0L39 (фильтрующий элемент Denso, 17801-0L040, 17801-0L050, 17801-0L060)	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	17750-0L060 или 17750-0L070	
Нейтрализаторы (маркировка)	один глушитель и один нейтрализатор отработавших газов	
Глушители (маркировка)	ATFB, 0E030	
	STA, 10L17	

## Приложение № 1

<b>Трансмиссия</b>	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	AC60F, автоматическая	
– число передач	вперед – 6, назад – 1	
– передаточные числа		
I -	3.600	
II -	2.090	
III -	1.488	
IV -	1.000	
V -	0.687	
VI -	0.580	
3.X. -	3.732	
<b>Раздаточная коробка (тип)</b>	Aisin, механическая, двухступенчатая	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее	1.000	
низшее	2.566	
<b>Главная передача (тип)</b>	гипоидная	
– передаточное число	3.909	
<b>Подвеска</b>		
Передняя (описание)	независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
<b>Рулевое управление (описание)</b>	с гидроусилителем, Jtekt	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"	
<b>Тормозные системы</b>		
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с АБС, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес	
<b>Шины</b>		
– обозначение размера	265/60 R18	265/65 R17
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	110	112
– обозначение категории скорости	H	S
<b>Оборудование транспортного средства</b>	система кондиционирования или система "климат-контроль", система мониторинга давления воздуха в шинах, полноразмерное запасное колесо, электронная система контроля устойчивости (VSC), устройство вызова экстренных оперативных служб	

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия