

TC RU E-RU.ГА06.00395.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллическая цистерна цилиндрической или эллиптической формы, некалиброванная
Назначение	перевозка пищевых жидкостей, не требующих соблюдения температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
– длина	7200...8200
– ширина	2500
– высота	2615
База, мм	4100
Колея передних / задних колес, мм	2040/1907
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...6500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11525
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	4281
– на заднюю ось	7244
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5250
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700
– степень сжатия	17.3±0.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	178 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	937 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	CM2880, Cummins
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Fleetguard OptiAir1100 series (711091N) или Cummins Filtration AH193344V или MANN HUMMEL 45 700 92 941
Глушители шума впуска (маркировка)	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)		4378042 (A051E058)
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		MF-395, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		ZF 6S1000TO, с ручным управлением
число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1
	I -	6.75
	II -	3.60
	III -	2.12
	IV -	1.39
	V -	1.00
	VI -	0.78
	3.X. -	6.06
Главная передача (тип)		гипоидная
– передаточное число		3.9 или 4.22
Подвеска		
Передняя (описание)		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с дополнительными малолистовыми рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)		"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы		
Рабочая (описание)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель
Шины		
– обозначение размера		245/70R19,5
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		136/134
– обозначение категории скорости		M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-04), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, электронная система контроля устойчивости; по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134a), дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-03), передние противотуманные фары (кроме модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-04)

Руководитель органа по сертификации**А.А. Егоров**.....
подпись.....
инициалы, фамилия