

TC RU E-RU.ГA06.00305.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние					
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение загрузочного пространства	27QK10, 27QL10, 27QM10, 27QH10 - фургон закрытого типа изотермический, с задней двухстворчатой дверью, с холодильным оборудованием (рефрижератор), с грузоподъемным гидробортом или без него; 27QK12, 27QL12, 27QM12, 27QH12 - фургон закрытого типа, с задней двухстворчатой дверью, с грузоподъемным гидробортом или без него; 27QK11, 27QL11, 27QM11, 27QH11 - бортовая платформа с тентом или без него, с задней двухстворчатой дверью или без нее, с грузоподъемным гидробортом или без него, с крано-манипуляторной установкой или без нее; 27QK15, 27QL15 - сдвижная эвакуаторная платформа					
Назначение	27QK10, 27QL10, 27QM10, 27QH10 - перевозка грузов, в том числе пищевых, требующих соблюдения температурного режима; 27QK11, 27QL11, 27QM11, 27QH11, 27QK12, 27QL12, 27QM12, 27QH12 - перевозка грузов общего назначения; 27QK15, 27QL15 - для погрузки/выгрузки и транспортирования автотранспортных средств					
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная					
для модификаций:	27QK10, 27QK11, 27QK12	27QL10, 27QL11, 27QL12	27QM10, 27QM11, 27QM12	27QH10, 27QH11, 27QH12	27QK15	27QL15
Габаритные размеры, мм						
— длина	7090 (7590)*	7810 (8310)*	8270 (8770)*	6540 (7040)*	7900 (10480)**	8900 (10990)**
— ширина	2500...2550 - кроме 27QK10, 27QL10, 27QM10, 27QH10; 2600 - для 27QK10, 27QL10, 27QM10, 27QH10				2350...2500	
— высота	3800 - кроме 27QK11, 27QL11, 27QM11, 27QH11; 2280...3800 - для 27QK11, 27QL11, 27QM11, 27QH11				2450	
База, мм	3815	4175	4475	3365	3815	4175
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3890...	4130...	4830...	3710...	4390...	4800...
	4379	4562	5332	3960	4500	4900

* - значения в скобках указаны при установке грузоподъемного гидроборта

** - значения в скобках указаны при выдвинутой платформе

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	9500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на первую ось	3100	
– на вторую ось	6400	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса прицепа, кг		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4NC)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4CC)
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	5193	
– степень сжатия	17,5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	114 (2600)	140 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	419 (1600...2600)	510 (1600...2600)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Transton, 898118930? или 898163727?	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897386557?	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 061? или 788?	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898027772?	
Воздушный фильтр (тип)	ISUZU, 898050415? или 898116638?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем первой ступени	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898165505?	
- 2 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898041972?	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MY6S	ISUZU, MZZ6F
число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед - 6, назад - 1	
I -	5,979	6,369
II -	3,434	3,767
III -	1,862	1,966
IV -	1,297	1,355
V -	1,000	1,000
VI -	0,759	0,782
3.X. -	5,701	6,369
Главная передача (тип)	гипоидная	
- передаточное число	4,100	

Приложение № 1

Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)			
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75 R 17.5	126/124	M
	225/75 R 17.5	126/124	M
Оборудование транспортного средства			
холодильное оборудование (хладагент R134A) - для 27QK10, 27QL10, 27QM10, 27QH10, проблесковый маячок оранжевого цвета (1 или 2 шт.) - для 27QK15, 27QL15; по заказу: подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер (хладагент R134A), электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, устройство ограничения максимальной скорости, тахограф, устройство вызова экстренных оперативных служб			

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия