

TC RU E-RU.MT22.00834

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	вакуумная подметально-уборочная установка (для мод. 502103); вакуумная установка для сбора и вывоза жидких отходов (для мод. 502109); бункер для бытовых отходов (для мод. 502110); самосвальная платформа (для мод. 502113);
Назначение	уборка дорожного полотна (для мод. 502103); откачивание и вывоз к месту утилизации жидких отходов бытового происхождения, а также жидких промышленных отходов (для мод. 502109); мусоровоз (для мод. 502110); самосвал (для мод. 502113);
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для модификаций:	502103	502109	502110	502113
Габаритные размеры, мм				
– длина	6690...7870			
– ширина	2040			
– высота	2620	2860	3600	2275
База, мм	3815 / 4175 / 4475			
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5600	4500	4500	4100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	9500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3100			
– на заднюю ось	6400			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU	
	4HK1 (4HK1E4NC)	4HK1 (4HK1E4CC)
	четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	5193	
- степень сжатия	17,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 24	114 (2600)	140 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	419 (1600)	510 (1600...2600)
Топливо	дизельное	

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transton, 898118930? Или 898163727?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897386557?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 788? Или 061?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898027772?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU, 898050415? Или 898116638 с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем первой ступени
Глушители (маркировка)	
1-я ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898165505?
2-я ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898041972?
Фильтр твердых частиц	-

для мод. с дв.:	4HK1 (4HK1E4NC)	4HK1 (4HK1E4CC)
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY6S, с ручным управлением	ISUZU, MZZ6F, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	
I -	5,979	6,369
II -	3,434	3,767
III -	1,862	1,966
IV -	1,297	1,355
V -	1,000	1,000
VI -	0,759	0,782
3.X -	5,701	6,369
Главная передача (тип)	гипоидная	
- передаточное число	4,1	

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
— рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Приложение № 1

Шины	
- обозначение размера	215/75 R17,5 или 225/75 R17,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	126/124
- обозначение категории скорости	M

Оборудование транспортного средства	один или два желтых проблесковых маячка (для мод. 502103, 502109, 502110) по заказу: подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, заднее стекло в кабине, иммобилайзер, внутреннее зеркало, дополнительные наружные зеркала, устройство ограничения максимальной скорости, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство вызова экстренных оперативных служб
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)