

## TC RU E-RU.MT22.00204.P2

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/8 + 1 (запасное) – для 981300, 981310, 98131B; 2/4 + 1 (запасное) – для 98131A				
Исполнение загрузочного пространства	открытая платформа с передним защитным щитом <b>или без него</b> , с передвижными по длине кониками (для 981300), с раздвижными по ширине кониками <b>или без них</b> , со съемными бортами <b>или без них</b> , с контейнерными замками <b>или без них</b> (для остальных)				
Назначение	для перевозки сортимента леса и других длинномерных грузов общей длиной пачек до 12 м. (для 981300) и до 14 м. (для 981310, 98131A, 98131B); для перевозки контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн для перевозки опасных грузов (кроме 981300) (транспортные средства EX/II, EX/III, FL, AT по классификации ДОПОГ)				
	Для мод.	<b>981300</b>	<b>981310</b>	<b>98131A</b>	<b>98131B</b>
Габаритные размеры, мм					
- длина		13000		14000	
- ширина		2550...3000		2550...3300	
- высота			<b>1400</b> ...4000		
для контейнеровозов:					
- погрузочная			<b>1400...1650</b>		
- максимальная допустимая			<b>4250</b>		
База, мм		7900+1450... 1550		8400+1450...1550	
Колея колес, мм			1886...2066		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		9000		10000	11000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		44000		45000	60000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			12000 / 12000		16000 / 16000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		19610		20590	27460
<b>Подвеска</b>		<b>зависимая</b> , балансирующая, рессорная <b>или пневматическая с гидравлическими амортизаторами</b>			
<b>Тормозные системы</b>					
Рабочая (описание)		двухпроводная, пневматическая, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС			
Запасная (описание)		контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)		привод от энергоаккумуляторов с действием на тормозные механизмы рабочей тормозной системы задней оси (для 981300, 981310, 98131A) или обеих осей (для 98131B)			
	Для мод.	<b>981300, 981310</b>		<b>98131A</b>	<b>98131B</b>
<b>Шины</b>					
- обозначение размера		315/80R22,5	12.00R20	445/65R22,5	12.00R24
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		156/150 или 154/150	154/149 или 150/146	169	160/156
- обозначение категории скорости		L или M	J	K	K

## Приложение № 1

<b>Оборудование транспортного средства</b>	механизмы крепления груза с натяжным устройством, контейнерные замки, коники увеличенного размера, держатель запасного колеса на две единицы, инструментальный ящик, топливный (-ые) бак (-и), противооткатные упоры
--	--

Руководитель органа по сертификации

---

  
(подпись)

П.Д. Бурьянов

---

  
(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU