

TC RU E-RU.MT22.00825

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический или пластиковый кузов каркасного типа для перевозки спецоборудования и снаряжения, с дверями шторного или панельного типа по одной с левой и правой сторон и одна сзади
Назначение	для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
Кабина	цельнометаллическая, четырехдверная, пятиместная
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	5300
- ширина	1915
- высота	2650
База, мм	3000
Колея передних / задних колес, мм	1600...1610 / 1600...1610
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2290 (для АПП (23632); 2520 (для АСА (23632); 2370 (для АПП (23638)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг:	2860 (для АПП (23632), АСА (23632); 2940 (для АПП (23638)
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:	1230/1630 (для АПП (23632), АСА (23632); 1285/1655 (для АПП (23638)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Для АПП (23632), АСА (23632) на базовых транспортных средствах УАЗ-23632:	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-40906, четырехтактный с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2693
- степень сжатия	9.1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	99.0 (4600)
по Правилам ЕЭК ООН № 85	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	217.0 (3900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME 17.9.71 0 261 S11 523
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01, 4 шт.); COATЭ, 405.3705 (4 шт.)
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC/A
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-45; МобилГазСервис, МГС.1206019-40
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	АвтоПромЭко, 2360-1201010-50, 236000-1201010-60, 236000-1201010-70, 236000-1201010-80; Баксан-Автозапчасть, 2360-1201010-51, 236000-1201010-61, 236000-1201010-71, 236000-1201010-81
- 2 ступень	АвтоПромЭко, 2360-1202008-50, 236000-1202008-60, 236000-1202008-70, 236000-1202008-80; Баксан-Автозапчасть, 2360-1202008-51, 236000-1202008-61, 236000-1202008-71, 236000-1202008-81

Приложение № 1

Для АПП (23638) на базовых транспортных средствах УАЗ-23638:	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип): 3МЗ-51432, четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2235
- степень сжатия	19
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	83.5 (3500)
по Правилам ЕЭК ООН № 85	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	270 (1300...2800)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC16C39 0 281 018 675
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP1H 0 445 010 330
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 110 502
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell-Garett, WGT, GT1549S; F-Diesel Power Co., LTD, WGT, HP48X3501; Турбо-техника, WGT, ТКР50.04.07
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш-КН, ЭМ.038.1206010-42; МобилГазСервис, МГС.1206017
Глушители (маркировка)	АвтоПромЭко, 23608-1201008, 236080-1201008-10, 236080-1201008-20, 236080-1201008-30; Баксан-Автозапчасть, 23608-1201008-01, 236080-1201008-11, 236080-1201008-21, 236080-1201008-31
Трансмиссия	
Сцепление (марка, тип)	3МЗ или LUK, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
	I - 4.155
	II - 2.265
	III - 1.428
	IV - 1.000
	V - 0.880
	3.X - 3.827
Раздаточная коробка (тип)	Hyundai Dymos, 31638-1800020
	с отключением привода переднего моста
число передач и передаточные числа	2
	высшее - 1.00
	низшее - 2.542
Главная передача (тип)	ГАЗ, одинарная, коническая
- передаточное число	4.625
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	
- рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС или с разделением на контуры по осям без АБС, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа или с приводом к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- обозначение размера	225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)
- обозначение категории скорости	Q (минимальная)
Оборудование транспортного средства	
мотопомпа пожарная (для АПП), светосигнальная громкоговорящая установка (СГУ) со световой панелью синего цвета или два проблесковых маячка синего цвета, пожарно-техническое оборудование; по заказу: кондиционер (хладагент R134A), предпусковой подогреватель	
Вместимость цистерны для воды, л, не более	200 (для АПП)
Вместимость бака для пенообразователя, л	30 (для АПП)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

М.А. Штучкин

(инициалы, фамилия)