

TC RU E-IN.AB58.00403.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая

Габаритные размеры, мм	
- длина	2016
- ширина	740
- высота	1134
База, мм	1285

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	196
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	271
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	150 / 240

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Bajaj, PF, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – воздушное
- количество и расположение цилиндров	1, вертикально
- рабочий объем цилиндров, см ³	144,8
- степень сжатия	9,5
- максимальная мощность, кВт (мин-1) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 95/1	8,83 (7500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1)	12,55 (5000)
Топливо	бензин

Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	UCAL, UCD 20
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Bajaj, e4 PF581003
Глушитель шума впуска (маркировка)	Bajaj, e4 PF581003
Система зажигания (тип)	транзисторная
Коммутатор (маркировка)	VARROC, CDI или FEIPL, CDI или STAR, CDI
Свечи (маркировка)	BOSCH, UR4AC или CHAMPION, PRZ9HC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	Bajaj, e4 PF591017

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
- число передач	вперед -4
- передаточные числа	
I -	2,83
II -	1,73
III -	1,23
IV -	0,96
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	3,00
- передаточное число промежуточной передачи	3,57

Подвеска	
Передняя (описание)	пружинная телескопическая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятникового типа, с двумя телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	передний тормоз: барабанный тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом; задний тормоз: барабанный тормозной механизм с ножным механическим (тросовым) приводом
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	3.00-17	100/90-17
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	46	55
- обозначение категории скорости	P	P

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)