

ТС RU E-RU.MP03.00467

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным гидробортом или без него (для 78951A); бортовая платформа, краноманипуляторная установка (КМУ) за кабиной (для 78951B); специальная эвакуаторная платформа (для 78951F); кузов-фургон общего назначения или изотермический, с задними распашными воротами, с холодильной установкой или без нее, с грузоподъемным гидробортом или без него (для 78951K); специальный кузов-фургон с оборудованием, с окнами, с дверьми, с люками (для 78951M); изотермический кузов-фургон, с боковыми дверьми, с холодильной установкой или без нее (для 78951P)
Назначение	для перевозки различных грузов (для 78951A); для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для 78951B); для эвакуации автомобилей (для 78951F); для перевозки различных грузов или пищевых продуктов, в том числе требующих соблюдения температурного режима (для 78951K); для проведения аварийных и аварийно-восстановительных работ (для 78951M); для перевозки хлебобулочных и/или кондитерских изделий (для 78951P)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	5200...9140
- ширина	2100...2550
- высота	2250...4000
База, мм	2750...4875
Колея передних / задних колес, мм	1650...1667 / 1495
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3100...5500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5000...7500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1500...2900 / 3000...4700
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	НМС, D4GA; четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	3933
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	103 (2700) или 110 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	579 (1400) или 372 (1400)
Топливо	дизельное

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	Denso, 39100-48010				
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 33100-48000				
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 33800-52000				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Keyyang Precision, 28210-48000/48001/48400/484001				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28130-5A500, 28110-5A500, с сухим бумажным элементом				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель				
Глушители (маркировка)	HMC, 28600-5L900/5L910/5L920/5L230/5L220/5L210/5L120/5L130)				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	M035S5;	T60S5;	T60S6;		
	с ручным управлением				
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1		
I	5,380	5,810	6,701		
II	3,028	3,281	3,712		
III	1,700	1,787	2,084		
IV	1,000	1,000	1,315		
V	0,722	0,705	1,000		
VI			0,732		
3.X.	5,380	5,294	5,983		
Главная передача (тип)	гипоидная				
- передаточное число	5,000	5,428	3,727		
Подвеска					
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес барабанного типа				
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель				
Шины					
- обозначение размера	7.00R16-12PR	205/75R17,5	7.50R16LT-12PR	7.50R16LT-14PR	8.5R17,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	117/116	124/122 или 122/120	121/120	122/118	121/120
- обозначение категории скорости	M, L	M	M, L	L, K	M, L
Оборудование транспортного средства	- один или два проблесковых маячка автожелтого цвета (для 78951F, 78951M); - по заказу: устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес; - по заказу (оборудование базового транспортного средства): кондиционер или климат-контроль				