

TC RU E-RU.MT02.00285.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
— длина	4470
— ширина	1750
— высота	1650
База, мм	2905
Колея передних / задних колес, мм	1468 / 1466
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1260...1275
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1985...2000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на переднюю ось	940
— на заднюю ось	1160
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	2600
Максимальная масса прицепа*, кг	
— прицеп без тормозной системы	650
— прицеп с тормозной системой	—

для модификаций:	FS0Y5L	FS035L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	RENAULT, K4M	BA3, 11189
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное	4, рядное
— рабочий объем, см ³	1598	1596
— степень сжатия	9.8	10.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	75.0 (5750)	64.0 (5100)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	145.0 (3750)	140.0 (3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, 8450 009 350	ИТЭЛМА, 8450009519 или 8450009053
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, 7700 104 844, с сухим бумажным элементом	Renault, 165006280R, с сухим бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	7700 107 946	8450020040

* — при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Приложение № 1

для модификаций:	FS0Y5L	FS035L
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Beru, 8200 568 671 или Eldor, 8200 765 882 или Valeo, 8200 405 098	Север, 2111-3705010-02 (54.3705) или COATЭ, 2111-3705010-03 (043.3705) или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04
Свечи зажигания (маркировка)	ЭЗ, FR7DE или NGK, BKR6ESZ или Champion, RC 87 Y CL	ЭЗ, A17ДВРМ / A15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK "SUPER", LR15YC-1 / LR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	FMES, 1561969X	Экоальянс, 11189-1203008-10
Глушители (маркировка)		
- 1 степень	Renault, H542	Faurecia, H542
- 2 степень	Renault, H543	Faurecia, 845000
для модификаций:	FS045L	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 21129, четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596	
– степень сжатия	10.45	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.0 (5800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	148.0 (4200)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450009524	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, H8201529018, с сухим бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	8450020040	
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DYNATEC, 2112-3705010-11 или Север, 2112-3705010-13 или COATЭ, 2112-3705010-12 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15	
Свечи (маркировка)	ЭЗ, AV17ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	Экоальянс, 21129-1203008-10	
Глушители (маркировка)		
- 1 степень	Faurecia, H542	
- 2 степень	Faurecia, 845000	

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с тросовым или гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением	
число передач и передаточные числа		вперед – 5, назад – 1	
I -		3.727	3.727
II -		2.048	2.048
III -		1.321	1.321
IV -		0.971	0.935
V -		0.738	0.738
3.X. -		3.545	3.545
Главная передача (тип, маркировка)		цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число		4.930	4.214
Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем или без него	
– рулевой механизм (тип)		"шестерня-рейка"	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
Шины			
– обозначение размера		185/65 R15	
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		92 или 88	
– обозначение категории скорости		Н или Т	
Оборудование транспортного средства			
подушка безопасности водителя;			
по заказу: электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроблокировка замков дверей, электроподогрев сидений, кондиционер, подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, механизм регулировки сидения водителя по высоте, аудиосистема, система навигации, бортовой компьютер, система помощи при парковке			

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия