

TC RU E-RU.MT39.00381

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6+1 или 2 запасные или 3 / 12+1 запасное			
Исполнение загрузочного пространства	платформа для перевозки контейнеров – для PX-27N; платформа с боковыми откидными бортами или без них, с каркасом и тентом или без них, с задней двухстворчатой дверью или с задним откидным бортом или без них, с фитинговыми балками или без них, с трапами или без них, с кониками или без них – для PX-27K; платформа с боковыми и задним откидными бортами или без них, с фитинговыми балками или без них, с трапами или без них, с кониками или без них – для PX-27B; цельнометаллический фургон с задней двустворчатой дверью – для PX-27S			
Назначение	транспортировка контейнеров типоразмеров 20, 22, 24, 25, 2С, 2D, 2Е, 2L, 2М, 2N, 30, 32, 34, 35, 3С, 3D, 3Е, 3L, 3М, 3N, 40, 42, 44, 45, 4С, 4D, 4Е, 4L, 4М, 4N, L0, L2, L4, L5, LC, LD, LE, LL, LM и LN – для PX-27N; транспортирование различных грузов, в том числе опасных, а также контейнеров, леса, пиломатериалов и сортамента – для PX-27K, PX-27B; транспортирование различных грузов, в том числе опасных – для PX-27S			
Для:				
	PX-27N	PX-27S	PX-27B	PX-27K
Габаритные размеры, мм:				
– длина	7000...14000			
– ширина	2380...2550			
– высота	900...1400	3500...4200	900...4200	3500...4200
– высота погрузочная	900...1400	–	900...1400	–
– высота максимальная допустимая	3470...4200	–	3470...4200	–
База, мм	1310...2060+1310...2060			
Колея колес, мм	1800...2250			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...8500	4000...8500	3000...8500	3500...8500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	27000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	9000			
– на вторую ось	9000			
– на третью ось	9000			
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая , с гидравлическими амортизаторами или без них			

Приложение № 1

Тормозные системы			
Рабочая (описание)	тормозная система с пневматическим или электропневматическим приводом, система выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы дискового или барабанного типа		
Стояночная (описание)	тормозная система с механическим приводом или с пружинными энергоаккумуляторами, привод воздействует на колодки тормозных механизмов второй и третьей или всех осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70R19.5	145...160	J, K, L
	265/70R19.5	145...160	J, K, L
	285/70R19.5	145...160	J, K, L
	305/70R19.5	145...160	J, K, L
	425/55R19.5	145...160	J, K, L
	385/55R19.5	145...160	J, K, L
	445/45R19.5	145...160	J, K, L
	445/65R19.5	145...160	J, K, L
	385/65R19.5	145...160	J, K, L
	295/75R22.5	145...160	J, K, L
	385/65R22.5	145...160	J, K, L
	385/55R22.5	145...160	J, K, L
	315/70R22.5	145...160	J, K, L
	315/80R22.5	145...160	J, K, L
	10.00R20	146/143	K
	12.00R20	154/150, 156/150	K, G
	235/75R17.5	132/130	L
	295/80R22.5	145...160	J, K, L
	245/70R17.5	143/141	J
	445/65R22.5	145...160	J, K, L
	425/65R22.5	145...160	J, K, L
	295/80R22.5	145...160	J, K, L
	205/65R17.5	129/127, 130/130	J, F
Оборудование транспортного средства	по заказу: противооткатные упоры, механизм подъема трапа пружинного типа или гидравлический привод трапа, устройство подъема одной оси тележки, ящик для инструмента		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)