

TC RU E-RU.MT39.00383

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 8 + 1 запасное				
Исполнение загрузочного пространства	металлическая рама с фермой (для 992202, 992203, 992209) кассетного типа (для 992204, 992206)				
Назначение	перевозка строительных железобетонных панелей, плит, блоков, кирпичей				
для:	992202	992203	992204	992206	992209
Габаритные размеры, мм:					
– длина	13200...15700	13750...16250	12070...14570	13100...15600	13250...15750
– ширина	2500				
– высота	3760				
База, мм	9950... 12450+1560	10500... 13000+1560	8765... 11265+1560	10060... 12560+1560	10350... 12850+1560
Колея колес, мм	1840		1950	1840	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500	8000	9000	10300... 10600	9500...9850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32500	42000	36000	35300	32700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	9250	10250	9500	10000	9350
– на вторую ось	9250	10250	9500	10000	9350
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	14000	21500	17000	15300	14000
Подвеска (описание)	пневматическая или зависимая, на полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС				
Стояночная (описание)	механическая, с ручным приводом на тормозные механизмы колес задней оси				
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		обозначение категории скорости	
для 992202, 992203, 992206, 992209	11,00 R20 12,00 R20	146, 149		K, J	
для 992204	235/75 R17,5	143		J	
Оборудование транспортного средства	одна (для 992209) или две лебедки (для 992202, 992203) для увязки груза; рычажный механизм для фиксации плит в кассете, страховочные винтовые опоры (для 992204, 992206)				

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)