

TC RU E-RU.MT39.00380

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 + 1 запасное		
Исполнение грузочного пространства	цистерна круглого сечения объемом 18 м³		
Назначение	транспортирование, временное хранение и раздача жидкой низкотемпературной двуокиси углерода		
Габаритные размеры, мм:			
– длина	10500		
– ширина	2500		
– высота	3400		
База, мм	3690+1310+1310		
Колея колес, мм	2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11800		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	29500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	7000		
– на вторую ось	7000		
– на третью ось	7000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8500		
Подвеска (описание)	зависимая, на полуэллиптических рессорах или пневматическая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами или без них		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	тормозная система с пневматическим или электропневматическим приводом, система выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы дискового или барабанного типа		
Стояночная (описание)	тормозная система с механическим приводом или с пружинными энергоаккумуляторами, привод воздействует на колодки тормозных механизмов второй, или третьей, или второй и третьей, или всех осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65 R22.5	152...160	J, K
	385/55 R22.5	152...160	J, K

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	по заказу: перекачивающая станция, система поддержания давления, противооткатные упоры, топливные баки
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU