

TC RU E-FR.MP03.00465

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6		
Исполнение грузозачного пространства	криогенная цистерна и шкаф управления		
Назначение	перевозка сжиженных газов (азот, кислород, аргон) класса 2 в соответствии с классификацией ДОПОГ		
для типов	SR 25000		SR 34000
Габаритные размеры, мм			
- длина	11830...12340		11660...12170
- ширина	2400...2550		
- высота	3000...4000		
База, мм	4879...5429 + 1310...1360 + 1310...1360		4826...5379 + 1310...1360 + 1310...1360
Колея колес, мм	2090...2190		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...12000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	37000...44000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	7500...9000		
- на вторую ось	7500...9000		
- на третью ось	7500...9000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12754...16678		
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание) (по заказу)	с полностью механическим приводом на колеса третьей оси		
- рулевой механизм (тип)	отсутствует		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая или электропневматическая, двухпроводная, с EBS, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес дисковые		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22,5	160	J или K
Оборудование транспортного средства	- запасное колесо, противооткатные башмаки, огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов		