

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4 или 2/8
Исполнение загрузочного пространства	9751?0 – фургон промтоварный, с грузоподъемным бортом или без него; 9751?A – фургон изотермический, с холодильно-отопительной установкой (ХОУ) (рефрижератор) или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; 9751?B – фургон изотермический, с боковыми дверьми; 9751?D – фургон изотермический или промтоварный, с окнами (витриной), с дверьми, с кондиционером или без него, с холодильной установкой или без нее; 9751?E, 9751?J – фургон изотермический или промтоварный, с окнами или без них, с дверьми, с освещением или без него, с перегородкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; 9751?F – бортовая платформа с КМУ; 9751?G – специальная платформа, с КМУ или без нее; 9751?H – автогидроподъемник (АГП); 9751?L – фургон изотермический или без теплоизоляции, с окнами, с дверьми, с кондиционером или без него, с оборудованием для проживания людей; 9751?M – фургон, с окнами или без них, с дверьми, с перегородкой или без нее, с платформой или без нее, с КМУ или без нее; 9751?S – фургон с оборудованием для демонстрации кинофильмов; 9751?T – фургон с оборудованием для забоя животных, с грузоподъемным бортом или без него, с холодильной установкой или без нее; 9751?Z – фургон с медицинским оборудованием, с грузоподъемным бортом или без него, с кондиционером или без него
Назначение	9751?0 – перевозка грузов общего назначения; 9751?A – перевозка скоропортящихся грузов; 9751?B – перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий; 9751?D – перевозка оборудования для выездной торговли (автоматизированной); 9751?E – перевозка оборудования мастерской/лаборатории; 9751?F – погрузка/разгрузка и перевозка грузов общего назначения; 9751?G – перевозка автомобилей (автовоз, автоэвакуатор), катеров, гидроциклов и аналогичных грузов, с возможностью погрузки/разгрузки; 9751?H – перевозка гидроподъемника для подъема людей при выполнении высотных работ; 9751?J – перевозка животных; 9751?L – для временного проживания людей (автодом); 9751?M – перевозка грузов общего назначения, с возможностью погрузки/разгрузки (мастерская или техпомощь); 9751?S – перевозка оборудования мобильного кинотеатра; 9751?T – перевозка оборудования мобильной бойни; 9751?Z – перевозка оборудования медицинской службы или медицинского комплекса или комплекса лечебно-диагностического подвижного

Приложение №1

модиф.	97517?	97518?
--------	---------------	---------------

Габаритные размеры, мм

- длина	9000...18000	7500...22000
- ширина	2500 - 2550 (2500 - 2600)*, 2750, 2900, 3000, 3050, 3100, 3200, 3300, 3400, 3480	
- высота	1000 - 4000	

База, мм

(4500 – 13500)+(1200 – 2500) – для модификаций с рессорной подвеской;	(5000 – 18500)+(1200 – 3000)
(4500 – 13500)+(1200 – 3000) – для модификаций с пневматиче- ской подвеской	

Колея передних/задних колес, мм

1700, 1800, 1820, 1830, 1840, 1850, 1880, 1920, 1950, 1960, 1980, 2000, 2010, 2040, 2050, 2090, 2100, 2150, 2200, 2250, 2275, 2320, 2460, 2470
--

*- с изотермическим фургоном

модиф. базового ТС

94182-0000040	94182-0000030	94182-0000010	94182-0000020
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

3000 - 35000

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

20000 - 24000	24100- 30000	30100 - 37000	37100 - 46000
---------------	--------------	---------------	---------------

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось	5000 - 8000	6000 - 10000	7500 - 12000	9000 - 15000
- на вторую ось	5000 - 8000	6000 - 10000	7500 - 12000	9000 - 15000

Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН

6377 - 11772	7848 - 14715	9810 - 18639	12753 - 22563
--------------	--------------	--------------	---------------

Подвеска (описание)

зависимая, рессорная(все) или зависимая пневматическая, с первой или второй подъемной осью или без подъемных осей (баз. ТС 94182-0000030 (...40) или зависимая пневматическая, со второй подъемной или неподъемной осью (баз. ТС 94182-0000010 (...20))

модиф. базового ТС

9417-0000010, 9417-0000011	9417-0000020, 9417-0000021	9417-0000030, 9417-0000031	9417-0000040	9417-0000050	9417-0000090 , 9417-0000091
---	---	---	---------------------	---------------------	--

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

2900 - 40000

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

24000 - 29000	29100 - 35000	35100 - 42000	42100 - 50000	50100 - 62000	19500 - 23900
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TC RU E-RU.AB58.00138

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось	6000 - 9500	7000 - 12000	8500 - 14000	10000 - 16500	12500 - 21000	5000 - 8000
- на вторую ось	6000 - 9500	7000 - 12000	8500 - 14000	10000 - 16500	12500 - 21000	5000 - 8000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7848 - 13734	8829 - 16677	11772 - 20601	13734 - 24525	16677 - 29430	6377 - 11772

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная (баз. TC 9417-000000?0) или зависимая пневматическая, с первой или второй подъемной осью или без подъемных осей (баз. TC 9417-000000?1)
----------------------------	--

Тормозные системы

Рабочая (описание)	тормозная система с пневматическим приводом, выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес – барабанные
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес первой или второй или обеих осей, привод – от энергоаккумуляторов (все) или с механическим (тросовым) приводом (баз. TC 9417- ??, 94182-0000030 (...40))

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
7.5 R15	135/133	G
8.25 R15	143/141	G
10.00 R15	148/145	G
205/80 R15	124/122	J
255/100 R16	126/124	K
8.25 R16	128/126	K
9.00 R16	126/124	K
9.5 R17.5	129/127, 143/141	L, J
10 R17.5	143/141, 134/132	J, L
205/65 R17.5	129/127, 127/125	J, J
205/75 R17.5	124/122	M
215/75 R17.5	135/133, 126/124	J, M
225/75 R17.5	129/127	M
235/75 R17.5	143/141, 132/130	J, M
245/70 R17.5	143/141, 146/146	J, F
265/70 R17.5	138/136	M
9.5 R19.5	134/131	L
245/70 R19.5	136/134, 141/140	L, J
265/70 R19.5	143/141	J
285/70 R19.5	150/148, 144/142	J, M
305/70 R19.5	147/145, 148/146	M, L

Приложение №1

385/55 R19.5	156	J
425/55 R19.5	160	J
445/45 R19.5	160	J
120x500-508	156	F
7.50 R20	128/127	L
8.25 R20	133/131	K
9.00 R20	140/137	K
10.00 R20	146/143	K
11.00 R20	150/146	K
12.00 R20	154/149, 149/146	K, J
14.00 R20	164/160	G
16.00 R20	173/170	G
365/80 R20	160	K
365/85 R20	164	J
395/85 R20	168	G
525/65 R20.5	173	F
24 R20.5	176	F
425/85 R21	156, 160	F, J
24 R21	176	G
9.00 R22.5	133/131	K
10.00 R22.5	144/142	K
11.00 R22.5	148/145	J
12.00 R22.5	152/148	J
13.00 R22.5	154/150, 156/150	K, L
255/70 R22.5	140/137	M
275/70 R22.5	148/145, 152/148	J, E
275/80 R22.5	149/146	J
295/55 R22.5	147/145	K
295/60 R22.5	150/147	K
295/80 R22.5	152/148	J
305/70 R22.5	152/148, 154/150	L, E
315/60 R22.5	152/148	L
315/70 R22.5	156/150	L
315/80 R22.5	156/150	L
355/50 R22.5	156	K
385/55 R22.5	160	J
385/65 R22.5	160, 164	K
425/65 R22.5	165	K
445/65 R22.5	169	K
12.00 R24	160/156	K
325/95 R24	162/160	K

Оборудование транспортного средства

КМУ, дополнительные опорные устройства с механическим или гидравлическим приводом (9751?F),
противооткатные башмаки (все)

Оборудование транспортного средства
(продолжение)

по заказу – топливные баки, подъемник (-и) запасного колеса (все),
грузоподъемный борт (9751?0, 9751?A, 9751?E, 9751?J, 9751?T, 9751?Z),
КМУ, дополнительные опорные устройства с механическим или гидравлическим приводом (9751?G, 9751?M),
холодильная установка (9751?A, 9751?D, 9751?T),
кондиционер (9751?L, 9751?D, 9751?Z, 9751?S)
стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки – для 97517E, 97517M,
оборудование для временного проживания людей – для 97517L; оборудование для перевозки животных – для 97517J;
аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 97517Z;
лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры, механизм подъема трапа пружинный или гидравлический – для 97517G;
бурильно-крановое оборудование, грейферы, захваты, люлька – для 97517F;
внутреннее освещение, перегородки грузового отсека – для 97517B, 97517D, 97517E, 97517J, 97517L, 97517M;
убойный комплекс – для 97517T;

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)