ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд	
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе	
Расположение двигателя	поперечное	
Количество мест для сидения	1	
Рама	сварная, стальная	
модиф.	Husqvarna TE 250i	Husqvarna TE 300i
Габаритные размеры, мм		
- длина	2237	
- ширина	817	
- высота	1266	
База, мм	1490	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	189	190
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	335	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	145	
- на вторую ось	190	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КТМ, 554	КТМ, 556
	бензиновый, двухтактный, охлаждение жидкостное	
- количество и расположение цилиндров	1, вертикально	
- рабочий объем цилиндров, см ³	249	293
- степень сжатия	11,8	12,3
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	10,0 (5500)	10,0 (4500)
- максимальный крутящий момент, Н м(мин ⁻¹)	20,0 (4500)	22,0 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	впрыск топлива	
Форсунки (маркировка)	KEIHIN, EXC A42 (2 шт.)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Twin Air	
Система зажигания	электронная, микропроцессорная	
Блок управления (маркировка)	CI2T1, FFFFDC59	CI2T1, FFFFB8A9
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor	

Приложение № 1

Свечи (маркировка)	NGK, LMAR9AI-10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 ступень	в одном корпусе с выпускной трубой глушителя
- 2 ступень	в одном корпусе с выпускной трубой глушителя
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	KTM, 556.05.083.000 EXC3
- 2 ступень	-
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением
- число передач	6– вперед
- передаточные числа	
	I- 2,29
	II- 1,63
	III- 1,25
	IV- 1,05
	V- 0,88
	VI- 0,77
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	3,57
- передаточное число промежуточной передачи	2,80
Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, с регулировкой жесткости, рычажная, с одним телескопическим амортизатором
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
- рулевой механизм (тип)	-
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с гидравлическим приводом переднего тормозного механизма от рычага на руле и заднего тормозного механизма – от педали, тормозные механизмы – дисковые
Стояночная (описание)	-

Шины

	обозначение размера	индекс несущей способ- ности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
переднее колесо	90/90-21	54	M
заднее колесо	140/80-18	70	R
	140/80-18 M/C	70	S, M

Руководитель органа по сертификации_____
(подпись)**А.М. Иванов**_____
(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU