

TC RU E-RU.ГA06.00338

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с крано-манипуляторной установкой за кабиной или без нее - для модификации JAK121, кузов-фургон закрытого типа (промтоварный) с задними распашными воротами, с гидроподъемным бортом или без него - для модификации JAK122, кузов-фургон изотермический, с задними распашными воротами, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с гидроподъемным бортом или без него - для модификации JAK123, кузов-фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами или без них, с окнами или без них - для модификации JAK124, платформа для эвакуации автомобилей - для модификации JAK125
Назначение	для перевозки грузов общего назначения - для модификаций JAK121, JAK122, для перевозки продуктов питания, в том числе скоропортящихся, требующих соблюдения температурного режима - для модификации JAK123, передвижная мастерская (лаборатория), для перевозки технологического оборудования - для модификации JAK124, эвакуация и перевозка неисправных транспортных средств к месту ремонта - для модификации JAK125

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед				
для модификаций:	JAK121	JAK122	JAK123	JAK124	JAK125
Габаритные размеры, мм					
– длина	8900				8850...9600
– ширина	2550	2550...2600		2550	2500
– высота	3800				2700
База, мм	4700				
Колея передних / задних колес, мм	1660/1800				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...8500	6700...6900	7000...7563	6700...8900	6200...6900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11980				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на первую ось	3470				
– на вторую ось	8510				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins ISF3.8S5168
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760
– степень сжатия	17,2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	122 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	592 (1300...1700)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP 3S3/L110/30-789S, Bosch
Форсунки (тип, маркировка)	0 445, Bosch
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE211W, Holset
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом, 1109100LE176, Pingyuan Filter
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	SCRV015, Cummins
Глушители (маркировка)	A040J229, Cummins
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	WANLIYANG, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I -	6,012
II -	3,292
III -	2,004
IV -	1,367
V -	1,000
VI -	0,789
3.X -	5,395
Главная передача (тип)	HAAC, 2400000LE359, гипоидная
– передаточное число	4,875
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор", JIULONG, 3401000LE090
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	задние тормозные механизмы с пружинными энергоаккумуляторами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	установлена в выпускной системе двигателя

Приложение № 1

Шины – обозначение размера – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки – обозначение категории скорости	
	255/70R22,5
	140/137
Оборудование транспортного средства	М
	проблесковый маячок оранжевого цвета (для модификации JAK125) по заказу: кондиционер (хладагент R134a), холодильное оборудование (хладагент R134a), тахограф

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия