

TC RU E-RU.AB58.00386

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами с возможностью установки грузоподъемного борта (4784L2); бортовая платформа с краном-манипулятором (4784LB); специальная ломаная платформа для транспортировки автомобилей (4784L3); специальная платформа с краном-манипулятором для транспортировки автомобилей (4784LJ); специальная сдвижная платформа для транспортировки автомобилей (4784LM); специальная двухэтажная платформа (4784LK); специальная сдвижная платформа с краном-манипулятором для транспортировки автомобилей (4784LL); гидроподъемник стреловой (4784LP); гидроподъемник коленный (4784LR); самосвальная установка (4784LZ); самосвальная установка с краном-манипулятором (4784LY);
Назначение	4784LB для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения; 4784L2 для перевозки грузов различного назначения; 4784LP, 4784LR для подъема людей для выполнения высотных работ; 4784L3, 4784LJ, 4784LM, 4784LK, 4784LL для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей; 4784LZ, 4784LY для перевозки и разгрузки сыпучих грузов.
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места

Для модификаций	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	Длина	Ширина	Высота		
4784L2	5500-7800	1855-2550	2005-3900	2525/2800/3400	1400/1435
4784LB	5500-7700	1855-2500	2005-3600		
4784LP	4600-7700	1855-2500	2200-3990		
4784LR	4600-7700	1855-2500	2200-3990		
4784LY	4600-7700	1855-2500	2005-3600		
4784LZ	4600-7700	1855-2500	2005-2235		
4784LM	6100-8200	1995-2550	2210-2550		
4784LK	7700-8500	1995-2500	2500-3900		
4784LJ	6100-8300	1955-2500	2210-3600		
4784LL	6100-8300	1995-2500	2210-3600		
4784L3	6500-8500	1995-2500	2210-2550		

Приложение № 1

модификации	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось
4784L2	2700...3500	3500	1240...1900	1460...2600
4784L3	2700...3500			
4784LB	2700...3500			
4784LJ	2700...3500			
4784LL	2700...3500			
4784LK	2700...3500			
4784LM	2700...3500			
4784LP	2800...3500		1280...1900	1520...2600
4784LR	2800...3500			
4784LY	2700...3500		1240...1900/	1460...2600
4784LZ	2700...3500			
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, N04C-UV	HINO, N04C-US
	дизель четырехтактный	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4009	
- степень сжатия	18,0	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110,0 (2500)	
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	420,0 (1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	DENSO corporation, впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	DENSO, 89661-37B40	DENSO, 89661-37L9?
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO corporation, N1 22100-E0540	DENSO corporation, N1
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO corporation, N1 0380	DENSO corporation, N1
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, 17201-E076?	Honeywell, GT22
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson, 17700-7842 с сухим бумажным фильтрующим элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, с системой нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	SANGO, 7834	SANGO, 7841
Глушители (маркировка)	SANGO, 7834	SANGO, 7841

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		Exedy, 31210-37090, сухое, однодисковое, фрикционное с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		AISIN AI, M550	
		механическая, синхронизированная на всех передачах переднего и заднего хода	
- число передач		5 – вперед, 1 – назад	
- передаточные числа			
I-		4,981	
II-		2,911	
III-		1,556	
IV-		1,000	
V-		0,738	
VI-		-	
3.X.-		4,625	
Главная передача (тип)		одинарная, гипоидная	
- передаточное число		4,875 или 5,125	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)		зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		АКВ, двухконтурные дисковые передние и задние тормоза с вакуумным сервоусилителем, с АБС	
Запасная (описание)		АКВ, каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		ADVICS или АКВ, трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/75R16C	110/108	N
Оборудование транспортного средства		специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (4784L3, 4784LJ, 4784LM, 4784LK, 4784LL, 4784LP, 4784LR) кондиционер (хладагент R134a), По заказу: холодильная установка (хладагент R134a)	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)