

TC RU E-JP.AB58.00391

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	объемная трубчатая

Габаритные размеры, мм	
- длина	2170
- ширина	815
- высота	1390
База, мм	1450

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	250..260
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	355
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	190 / 265

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Kawasaki, EX300AE бензиновый, 4-х тактный, охлаждение жидкостное
- количество и расположение цилиндров	2, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	296,0
- степень сжатия	10.6±0.5
- максимальная мощность, кВт (мин-1) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	29,3 (11500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	25,7 (10000)
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 92

Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива
Блок управления (тип, маркировка)	DENSO, 49245-1167
ТНВД (тип, маркировка)	Mitsubishi Electric, UC-T35BKU52
Форсунки (тип, маркировка)	Mitsubishi Electric, EAT 811
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Уретановый t20
Глушитель шума впуска (маркировка)	Kawasaki, E1 KHI A 177
Система зажигания (тип)	транзисторная
Распределитель (маркировка)	DENSO, 49245-1167
Коммутатор (маркировка)	Denso, 21001-0621
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, JO543
Свечи (маркировка)	NGK, CR8E
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным каталитическим нейтрализатором отработавших газов

Приложение № 1

Нейтрализатор (маркировка)	Kawasaki, KHI M 181
Глушители (маркировка)	Kawasaki, E4 KHI K 660

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
- число передач	вперед -6
- передаточные числа	
I -	2,714
II -	1,789
III -	1,409
IV -	1,160
V -	1,000
VI -	0,857
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	3,286
- передаточное число промежуточной передачи	3,087

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	ручной гидравлический привод к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм однодисковый с АБС; ножной гидравлический привод к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм дисковый с АБС
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	100/90-19M/C	130/80-17M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	57	65
- обозначение категории скорости	S	S

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)