

TC RU E-RU.MT39.00378

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная (для транспортных средств (ТС) на шасси 4320-1151-??, 4320-6151-??, 4320-1951-??, 4320-6951-??, 5557-1151-??, 5557-6151-??, 55571-1151-??, 55571-6151-??) или кабина над двигателем (для ТС на шасси 4320-4151-??, 4320-4951-??, 4320-4972-??, 5557-4151-??, 5557-4551-??, 55571-4151-??, 55571-4551-??)
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с оборудованием или без него, с задними распашными одно- или двустворчатыми дверями или без них, с боковыми дверями или без них, с боковыми окнами или без них (для 5493A, 5493A5, 5493V1, 5493V2, 5493V3, 5493V4, 5493V11, 5493V13, 5493V12, 5493V14, 5493W), с краноманипуляторной установкой (КМУ) с рабочей платформой или без нее (5493V15, 5493V16); платформа бортовая со складывающимся тентом и КМУ, установленной за кабиной (для 5493F1), или без нее (для 5493F); платформа бортовая (для 5493F11, 5493F21); платформа с гидropодъемником (для 5493E1, 5493E5, 5493E6, 5493E7); платформа с оборудованием (для 5493U); металлический бункер с пескоразбрасывающим оборудованием, с передним скоростным отвалом, средним отвалом, боковым отвалом или без него, или с щеткой передней и щеткой в межбазовом пространстве (для 5493R); платформа с поворотным коником (для 5493L7, 5493L9, 5493Z1, 5493Z2); платформа с поворотным коником и КМУ (для 5493L6, 5493L8); платформа с кониками (для 5493S12); платформа с кониками и КМУ (для 5493S11, 5493S13); автобетоносмеситель (для 5493X1, 5493X2, 5493X3)
Назначение	исследование скважин (для 5493A, 5493A5); проведение ремонтно-восстановительных, сварочных работ, перевозка грузов, различного оборудования и материалов, в том числе размещенных на стандартных поддонах, раскрепленных в процессе перевозки за силовые проушины в полу кузова-фургона, проведение погрузочно-разгрузочных работ (для 5493V1, 5493V2, 5493V3, 5493V4, 5493V11, 5493V13, 5493V12, 5493V14), а также монтажных и ремонтных работ на высоте (для 5493V15, 5493V16); уборка дорог (для 5493R); бурение скважин (для 5493U); проведение сварочных и ремонтных работ (для 5493W); перевозка различного груза (для 5493F, 5493F11, 5493F21) и проведение погрузочно-разгрузочных работ (для 5493F1); проведение монтажных и ремонтных работ на высоте (для 5493E1, 5493E5, 5493E6, 5493E7); приготовление бетонной смеси во время следования, а также транспортирование готовой бетонной смеси (для 5493X1, 5493X2, 5493X3); перевозка длинномерных грузов (для 5493Z1, 5493Z2, 5493L7, 5493L9, 5493S12), а также проведение погрузочно-разгрузочных работ (для 5493L6, 5493L8, 5493S11, 5493S13)

Приложение № 1

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом (для ТС на шасси 4320-4972-??, 5557-4551-??, 55571-4551-??) или без спального места (для ТС на шасси 4320-4951-??, 5557-4151-??, 55571-4151-??, 4320-4151-??); типа «4320»: цельнометаллическая, двухдверная, трехместная без спального места (для ТС на шасси 4320-1151-??, 4320-1951-??, 5557-1151-??, 55571-1151-??) или четырехдверная, шестиместная (для 5493F11, 5493F21); типа NEXT: цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места (для ТС на шасси 4320-6151-??, 5557-6151-??, 55571-6151-??, 4320-6951-??)				
для:	5493A	5493F	5493F1	5493F11	5493F21
Габаритные размеры, мм					
– длина	9280	9500		8130	8960...9235
– ширина			2500		
– высота	3500	3400	3900	3500	
База, мм	4830+1400			3800+1400	4555...4830+1400
Колея передних/задних колес, мм	2010...2040/2010...2040			2000...2040/2000...2040	2010...2040/2010...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12910...13650	9470...10160	11075...11660	9875	10175...10540
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21060...21800	21110...21800	21215...21800	17300	21300
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на первую ось	5800...6240	5800...6490	5800...6385	5300	5300
– на вторую ось	7630	7655	7707,5	6000	8000
– на третью ось	7630	7655	7707,5	6000	8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32560...33300	32610...33300	32715...33300	28800	32800
Максимальная масса прицепа, кг	11500				
для:	5493E1	5493R	5493U	5493W	
Габаритные размеры, мм					
– длина	9070...9235	12530...13150	10215	9280...9400	
– ширина	2500	2680...4910	2500		
– высота	3955	3720	3990	3500	
База, мм	4555...4830+1400	3800+1400	4830+1400		
Колея передних/задних колес, мм	2010...2040/2010...2040	2000...2040/2000...2040	2010...2040/2010...2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	20435...20800	11430...13030	18615	13350...14065	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300	17800	21300	21500...21800	

Приложение № 1

для:	5493E1	5493R	5493U	5493W
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	5300	5800	5730	5800...6100
– на вторую ось	8000	6000	7785	7850
– на третью ось	8000	6000	7785	7850
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32800	29300	32800	33000...33300
Максимальная масса прицепа, кг	11500			
для:	5493V1	5493V2	5493V3	5493V4
Габаритные размеры, мм				
– длина	8735	9235...9775	8785	9280...9815
– ширина		2500		
– высота		3500		
База, мм	3800+1400	4555...4830+1400	3800+1400	4830+1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040/ 2000...2040	2010...2040/ 2010...2040	2000...2040/ 2000...2040	2010...2040/ 2010...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10830	10600...11195	10830	13650
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17300	21070...21300	17800	21730
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	5300	5300...5730	5800	5730
– на вторую ось	6000	7885	6000	8000
– на третью ось	6000	7885	6000	8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28800	32570...32800	29300	33230
Максимальная масса прицепа, кг	11500			
для:	5493Z1	5493Z2	5493V11	5493V12
Габаритные размеры, мм				
– длина	7910		8765	9520
– ширина		2500		
– высота	2970		3500...3800	
База, мм	4000+1400			4755+1400
Колея передних/задних колес, мм	2010...2040/ 2010...2040		2000...2040/ 2000...2040	2010...2040/ 2010...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10655...11855		9830	10030...11230
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300...22500		17300	21300...22500

Приложение № 1

для:		5493Z1	5493Z2	5493V11	5493V12
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на первую ось		5300...6500		5300	5300...6500
– на вторую ось		8000		6000	8000
– на третью ось		8000		6000	8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		32800...34000		28800	32800...34000
Максимальная масса прицепа, кг		11500			
для:		5493V13	5493V14	5493V15	5493V16
Габаритные размеры, мм					
– длина		8250	8990	8280	9200
– ширина		2500			
– высота		3500...3800			
База, мм		4000+1400	4755+1400	4000+1400	4755+1400
Колея передних/задних колес, мм		2000...2040/ 2000...2040	2010...2040/ 2010...2040	2000...2040/ 2000...2040	2010...2040/ 2010...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		9430	9630...10830	10430	10630...11830
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		17300	21300...22500	17300	21300...22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на первую ось		5300	5300...6500	5300	5300...6500
– на вторую ось		6000	8000	6000	8000
– на третью ось		6000	8000	6000	8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		28800	32800...34000	28800	32800...34000
Максимальная масса прицепа, кг		11500			
для:		5493A5	5493E5	5493E6	5493E7
Габаритные размеры, мм					
– длина		9520	9760	9790	9790
– ширина		2500			
– высота		3500...3800	3820		
База, мм		4755+1400	3800+1400	4000+1400	4755+1400
Колея передних/задних колес, мм		2010...2040/ 2010...2040	2000...2040/ 2000...2040		2010...2040/ 2010...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		13650	16800		18500...21500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		17300			19500...22500

Приложение № 1

для:	5493A5	5493E5	5493E6	5493E7
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось		5300		5300...6500
– на вторую ось		6000		7100...8000
– на третью ось		6000		7100...8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		28800		31000...34000
Максимальная масса прицепа, кг		11500		
для:	5493L6	5493L7	5493L8	5493L9
Габаритные размеры, мм				
– длина		7910		
– ширина		2500		
– высота	3500	2970	3500	2970
База, мм		4000+1400		
Колея передних/задних колес, мм		2010...2040/ 2010...2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10655...11855	12455...13655	10655...11855	12355...13555
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		21300...22500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось		5300...6500		
– на вторую ось		8000		
– на третью ось		8000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		32800...34000		
Максимальная масса прицепа, кг		11500		
для:	5493S11	5493S12	5493S13	
Габаритные размеры, мм				
– длина		9750		
– ширина		2500		
– высота		3550		
База, мм		4755+1400		
Колея передних/задних колес, мм		2010...2040/ 2010...2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11560...12760	11260...12460	11625...12825	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		21300...22500		

Приложение № 1

	для:	5493S11	5493S12	5493S13
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось			5300...6500	
– на вторую ось			8000	
– на третью ось			8000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг			32800...34000	
Максимальная масса прицепа, кг			11500	
	для:	5493X1, 5493X2		5493X3
на шасси:	5557-1151-??	5557-4151-??, 5557-4551-??	5557-6151-??	4320-1951-?? 4320-4951-??, 4320-4972-?? 4320-6951-??
Габаритные размеры, мм				
– длина	8770	8825	8795	9525...9850
– ширина			2500	9850
– высота			3635	9550
База, мм	3800+1400	4000+1400	4555...4830+1400	4830+1400
Колея передних/задних колес, мм			2010...2040/ 2010...2040	4755+1400
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12020...12535	13135...13335	12535	12220
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300...22500	21800	21300...22500	21800
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				21300...22500
– на первую ось	5300...6500	5800	5300...6500	5800
– на вторую ось			8000	5300...6500
– на третью ось			8000	
Максимальная масса прицепа, кг			буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для ТС на шасси:	4320-1151-75, 4320-1951-74, 5557-1151-74, 55571-1151-74, 4320-6151-75, 4320-6951-74, 5557-6151-74, 55571-6151-74, 4320-4151-83, 4320-4972-82, 4320-4951-82, 5557-4151-82, 5557-4551-82, 55571-4151-82, 55571-4551-82	4320-1151-73, 4320-1951-72, 5557-1151-72, 55571-1151-72, 4320-6151-73, 4320-6951-72, 5557-6151-72, 55571-6151-72, 4320-4151-81, 4320-4972-80, 4320-4951-80, 5557-4151-80, 5557-4551-80, 55571-4151-80, 55571-4551-80	4320-1151-71, 4320-1951-70, 5557-1151-70, 55571-1151-70, 4320-6151-71, 4320-6951-70, 5557-6151-70, 55571-6151-70, 4320-4151-79, 4320-4972-78, 4320-4951-78, 5557-4151-78, 5557-4551-78, 55571-4151-78, 55571-4551-78
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-53602-10 и его комплектации	ЯМЗ-53642-10 и его комплектации	ЯМЗ-53622-10 и его комплектации
	четырехтактный дизель, с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650		
– степень сжатия	17,5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	229 (2275...2325)	210 (2275...2325)	176,5 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1226 (1300...1600)	1130 (1300...1600)	900 (1300...1600)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 111 или 650.3763140, модели EDC7U31		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 020 110 или 5340.1111010, типа CP3.3NH-MD		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 178 или 5340.1112010, модели CRIN 3		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, 53602.1118010, модели B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80.15.13		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30Р (для всех) или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 (только для ТС на шасси 4320-6151-??, 5557-6151-??, 55571-6151-??)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушители (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010		
для ТС на шасси:	4320-1151-61, 4320-1951-60, 5557-1151-60, 55571-1151-60	4320-1151-63, 4320-1951-62, 5557-1151-62, 55571-1151-62	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654-99	ЯМЗ-65652 и его комплектации с ЯМЗ-65652-01 по ЯМЗ-65652-99	
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150		
– степень сжатия	17,5		

Приложение № 1

для двигателей:	ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654-99		ЯМЗ-65652 и его комплектации с ЯМЗ-65652-01 по ЯМЗ-65652-99	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	169,2 (2100)		198,6 (2100)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	883 (1100...1500)		1128 (1100...1500)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	М240			
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10			
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР-90 или CZ (Чехия), К-36			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30Р			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушители (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010			
для ТС на шасси:	4320-1151-71, 4320-1951-70, 5557-1151-70, 55571-1151-70, 4320-6151-71, 4320-6951-70, 5557-6151-70, 55571-6151-70	4320-1151-73, 4320-1951-72, 5557-1151-72, 55571-1151-72, 4320-6151-73, 4320-6951-72, 5557-6151-72, 55571-6151-72	4320-1151-75, 4320-1951-74, 5557-1151-74, 55571-1151-74, 4320-6151-75, 4320-6951-74, 5557-6151-74, 55571-6151-74, 4320-1151-73, 4320-1951-72, 5557-1151-72, 55571-1151-72, 4320-6151-73, 4320-6951-72, 5557-6151-72, 55571-6151-72, 4320-1151-71, 4320-1951-70, 5557-1151-70, 55571-1151-70, 4320-6151-71, 4320-6951-70, 5557-6151-70, 55571-6151-70	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76	MFZ 430 SACHS или MFZ 430 Hammer или ЯМЗ-183-76		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905, ЯМЗ-1105	ЯМЗ-0905, ЯМЗ-1105, ЯМЗ-1205	ЯМЗ-1205, ZF, 9S1310TO, 9JS135TA	
для коробок передач:	ЯМЗ-0905, ЯМЗ-1105	ЯМЗ-1205	ZF, 9S1310TO	9JS135TA
– число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 9, назад – 1	
– передаточные числа				
понижающая	—	—	—	11,02
I -	5,22	5,17	9,48	6,55
II -	2,90	2,75	6,58	4,64
III -	1,52	1,51	4,68	3,36
IV -	1,00	1,00	3,48	2,46
V -	0,71	0,7	2,62	1,95
VI -	—	—	1,89	1,38

Приложение № 1

для коробок передач:	ЯМЗ-0905, ЯМЗ-1105	ЯМЗ-1205	ZF, 9S1310TO	9JS135TA
– передаточные числа (продолжение)				
VII -	—	—	1,35	1,00
VIII -	—	—	1,00	0,73
IX -	—	—	0,75	—
3.X. -	5,22	5,17	8,97	11,52
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач	2			
– передаточные числа				
высшее -	1,21 или 1,04			
низшее -	2,15			
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточные числа	7,49			
для ТС на шасси:	4320-4151-79 4320-4972-78 4320-4951-78 5557-4151-78 5557-4551-78 55571-4151-78 55571-4551-78	4320-4151-81 4320-4972-80 4320-4951-80 5557-4151-80 5557-4551-80 55571-4151-80 55571-4551-80	4320-4151-79, 4320-4972-78, 4320-4951-78, 5557-4151-78, 5557-4551-78, 55571-4151-78, 55571-4551-78, 4320-4151-81, 4320-4972-80, 4320-4951-80, 5557-4151-80, 5557-4551-80, 55571-4151-80, 55571-4551-80, 4320-4151-83, 4320-4972-82, 4320-4951-82, 5557-4151-82, 5557-4551-82, 55571-4151-82, 55571-4551-82	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76	MFZ 430, ZF&SACHS или MFZ 430, Hammer или ЯМЗ-183-76		
	фрикционное, диафрагменное, сухое, однодисковое, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905	ЯМЗ-1105	ЯМЗ-1205	ZF 9S1310TO 9JS135TA
	с ручным управлением			
– число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 9, назад – 1	
– передаточные числа				
понижающая	—	—	—	11,02
I -	5,22	5,17	9,48	6,55
II -	2,90	2,75	6,58	4,64
III -	1,52	1,51	4,68	3,36
IV -	1,00	1,00	3,48	2,46
V -	0,71	0,7	2,62	1,95
VI -	—	—	1,89	1,38
VII -	—	—	1,35	1,00
VIII -	—	—	1,00	0,73
IX -	—	—	0,75	—
3.X. -	5,22	5,17	8,97	11,52

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом, двухступенчатая	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1,21 или 1,04	
низшее -	2,15	
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточные числа	7,49	
для ТС на шасси:	4320-1151-61, 4320-1951-60, 5557-1151-60, 55571-1151-60	4320-1151-63, 4320-1951-62, 5557-1151-62, 55571-1151-62
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430 SACHS, сухое однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-11055
	с ручным управлением	
– число передач	вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа		
I -	5,22	
II -	2,90	
III -	1,52	
IV -	1,00	
V -	0,71	
3.X. -	5,22	
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1,21 или 1,04	
низшее -	2,15	
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточные числа	7,49	
Подвеска		
Передняя (описание)	стандартная, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (с технически допустимой максимальной массой ТС 17800 кг и 21800 кг) или усиленная (с технически допустимой максимальной массой ТС 22500 кг)	
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами	
Рулевое управление (описание):	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	<u>пневмогидравлический привод:</u> пневматическая часть - двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; гидравлическая часть – привод трехконтурный, разделен на передний мост, колеса задней тележки левого и правого борта или <u>пневматический</u> двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные (для ТС на шасси 4320-1151-??, 4320-1951-??, 5557-1151-??, 55571-1151-??, 4320-6151-??, 4320-6951-??, 5557-6151-??, 55571-6151-??)	

Приложение № 1

Рабочая (описание) (продолжение)	привод пневмогидравлический: двухконтурный пневматический привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; трехконтурный гидравлический привод разделен на переднюю ось и колеса задней тележки левого и правого бортов, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные или пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные (для ТС на шасси 4320-4151-??, 4320-4951-??, 4320-4972-??, 5557-4151-??, 5557-4551-??, 55571-4151-??, 55571-4551-??)		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес среднего и заднего мостов (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы) (для ТС на шасси 4320-1151-??, 4320-1951-??, 5557-1151-??, 55571-1151-??, 4320-6151-??, 4320-6951-??, 5557-6151-??, 55571-6151-??); с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа; тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес задней тележки (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы) (для ТС на шасси 4320-4151-??, 4320-4951-??, 4320-4972-??, 5557-4151-??, 5557-4551-??, 55571-4151-??, 55571-4551-??)		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель (для ТС на шасси 4320-1151-??, 4320-1951-??, 5557-1151-??, 55571-1151-??, 4320-6151-??, 4320-6951-??, 5557-6151-??, 55571-6151-??); моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом (для ТС на шасси 4320-4151-??, 4320-4951-??, 4320-4972-??, 5557-4151-??, 5557-4551-??, 55571-4151-??, 55571-4551-??)		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для ТС на шасси 4320-1151-??, 4320-6151-??, 4320-4151-??	14,00-20	146, 147	G
	390/95 R20	147	J
	425/85 R21	146	J
	12,00 R20	150/146	J
для ТС на шасси 4320-1951-??, 5557-1151-??, 55571-1151-??, 4320-6951-??, 5557-6151-??, 55571-6151-??, 4320-4951-??, 4320-4972-??, 5557-4151-??, 5557-4551-??, 55571-4151-??, 55571-4551-??	425/85 R21	156	G или J
	500/70-20 (1200×500-508)	156	F
	12,00 R20	154/149	J

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; один проблесковый маячок оранжевого цвета, фонари освещения рабочей зоны, опознавательный знак «Ограничение скорости», передний скоростной отвал, средний отвал, боковой отвал, пескоразбрасывающее оборудование, щетка передняя, щетка в межбазовом пространстве (для 5493R); по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, аппаратура спутниковой навигации, тахограф, кондиционер, устройство вызова экстренных оперативных служб (для всех ТС)
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)