

TC RU E-RU.ГA06.00334

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 + 1 (запасное) или 2 / 8 + 1 (запасное)				
Исполнение загрузочного пространства	раздвижная или нераздвижная платформа, прямая или пониженная относительно колесной тележки, с передним заездом или без него, с уширителями или без них, со скосом под трапы или без него, с трапами (механическими или гидравлическими) или без них, с бортами или без них, с раздвижными или нераздвижными стойками или без них, с каркасом и тентом или без него, со сдвижным каркасом крыши или без него, с задними распашными дверями или без них, с контейнерными замками или без них, с металлоконструкцией для перевозки крупногабаритных неделимых грузов или без неё, с съёмным устройством для крепления крупногабаритного неделимого груза или без него, со съёмной или несъёмной фермой кассетного или хребтового типа или без неё, со съёмным устройством для крепления длинномерного неделимого груза или без него, со съёмной или несъёмной цистерной для перевозки воды или без неё				
Назначение	для перевозки контейнеров типа 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX, 1D, 1DX (для варианта исполнения с контейнерными замками), для перевозки технической воды (для варианта исполнения с цистерной), для транспортировки техники и оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов				
для модификаций:	944772-0000010	944772-0000020	944772-0000030	944772-0000040	944772-0000050
Габаритные размеры, мм					
– длина	4000...30000				
– ширина (с уширителями)	2500...3500 (3000...4000)				
– высота	1200...4000				
– высота погрузочная, максимально допустимая	450...1800, 4000 (только для варианта исполнения с контейнерными замками)				
База, мм	2000...25000 + 1200...3000				
Колея колес, мм	1800...2350 (для односкатной и двускатной ошиновки)				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...5000	4000...7000	4000...8500	4000...10500	4000...12500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12170...12710	12710...16010	16010...20130	20130...25280	25280...31720
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5000...6000		6000...8000	8000...10000	8000...11000
– на вторую ось	5000...6000		6000...8000	8000...10000	8000...11000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	2127...2656	2656...3930	3930...4047	4047...5174	5174...9526

Приложение № 1

для модификаций:	944772- 0000060	944772- 0000070	944772- 0000080	944772- 0000090
Габаритные размеры, мм				
– длина	4000...30000			
– ширина (с уширителями)	2500...3500 (3000...4000)			
– высота	1200...4000			
– высота погрузочная, максимально допустимая	450...1800, 4000 (только для варианта исполнения с контейнерными замками)			
База, мм	2000...25000 + 1200...3000			
Колея колес, мм	1800...2350 (для односкатной и двускатной ошиновки)*			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...14500	4000...16500	4000...18500	4000...20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31820...39770	39770...49830	49830...62300	62300...78000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	8000...12000	8000...12000	11000...14000	16000...20000
– на вторую ось	8000...12000	8000...12000	11000...14000	16000...20000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9526...15455	15455...27273	27273...33614	33614...37240
Подвеска (описание)	рессорно-балансирная или пневматическая; первая ось неподвижная или подъемная; вторая ось неподвижная			
Рулевое управление (описание)	отсутствует или самоустанавливающиеся оси (первая и вторая или вторая), или оси с принудительным поворотом (первая и вторая или вторая)			
- рулевой механизм	отсутствует			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с приводом на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа, с ABS или EBS			
Стояночная (описание)	механическая или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес первой и второй осей			

* - для транспортных средств 944772-0000090 только двускатная ошиновка

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10,00R20	147/143	F, H
	12,00R20	154/149	J
	12,00R24	160/156	K
	14,00-20	140	G
	14,00R20	160, 164	F, G
	16,00R20	173	G
	24R20.5	176	F
	215/75R17,5	126/124	M
	235/75R17,5	143/141	J
	245/70R17,5	143/141	J
	275/70R22,5	148/145	M
	315/80R22,5	156/150	K
	365/80R20	152	K
	385/55R22,5	158, 160	K, L
	385/65R22,5	158, 160	K, L
	395/80R20	149	K
	425/85R21	156	G, J
	445/65R22,5	169	K
Оборудование транспортного средства	гидравлические или механические опоры, отбойные бруссы, борта, тент, лебедки, стойки, фитинги, инструментальные ящики, металлоконструкции для перевозки крупногабаритных неделимых грузов, съемные устройства для крепления груза, гидравлический или ручной механизм подъема и опускания, противооткатные упоры		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия