

TC RU E-RU.MT02.00658

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние или 4×4 / все – для 5792D-0000010-4?, 5792D-0000010-5?		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	5792D-0000010-?0 - фургон с задними дверьми и боковой дверью или без нее, 5792D-0000010-?1 - изотермический фургон с задними дверьми и боковой дверью или без нее, 5792D-0000010-?3 - фургон-рефрижератор с задними дверьми и боковой дверью или без нее		
Назначение	перевозка продуктов питания (для мод. 5792D-0000010-?1), в том числе скоропортящихся (для мод. 5792D-0000010-?2)		
Кабина	цельнометаллическая, трехместная (для 5792D-0000010-0?, 5792D-0000010-1?, 5792D-0000010-4?) или шестиместная (для 5792D-0000010-20, 5792D-0000010-30, 5792D-0000010-50)		
для модификаций:	5792D-0000010-0?	5792D-0000010-1?	5792D-0000010-2?
Габаритные размеры, мм			
– длина	5550	6700	6280
– ширина	2000		
– высота	2770		
База, мм	2900	3500	3500
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1950...2370	2100...2600	2100...2650
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3000 или 3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1400 2500	1500 2500	1500 2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для модификаций:	5792D-0000010-3?	5792D-0000010-4?	5792D-0000010-5?
Габаритные размеры, мм			
– длина	5510	5550	5510
– ширина	2000		
– высота	2770	2860	2860
База, мм	2900		
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	1720 / 1560	1720 / 1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000...2370	2000...2500	2100...2530
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3000 или 3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1400 2500	1650 2500	1650 2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ОАО "УМЗ"				Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd, P.R.China
	A274	УМЗ-42164	УМЗ-421647		Cummins ISF 2.8s4129P
	четырехтактный, с искровым зажиганием				четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см³	2690	2890	2890		2776
– степень сжатия	9.2		9.2		16.5
– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)		73.4 (4000)	73.4 (4000)/67.2 ¹(4000)	88.3 (3600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	220.5 (2350±150)		220.5 (2350±150) или 205.8¹ (2350±150)	220.5 (2350±150) или 194¹ (2350±150)	270 (1400...3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92				дизельное
	–		или сжиженный нефтяной газ	или сжатый природный газ	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением				впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Микас 12 9815.3763	M12.3 42164.3763	Микас 12 9867.3763	Микас 12 9866.3763	CM 2220
ТНВД (тип, маркировка)	—		—		Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	—		—		Bosch 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		—		Holset, HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010		AK2217-1109010		AK2705A-1109010
Глушители шума впуска (маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом				—
	2217-1109410		2217-1109410		
Система зажигания (тип)	микропроцессорная				—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111.3705 или 4216.3705 или 2111-3705010-03				—
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC-L или LZKR6B-10E или IXUH221 или QR15LC-1		LR15YC, A17ДВРМ или Bosch WR7DC		—

¹ – при работе на сжиженном нефтяном или сжатом природном газе

Приложение № 1

для модификаций с двигателями:	A274	УМЗ-42164	УМЗ-421647		Cummins ISF 2.8s4129P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45	367.1206000-29 или МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.330 262.1206005 или 33026.1206005	33023-1206005 или 33023.1206005-20 или 33023.1206005-30
Глушители (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа				
	3221-1201008-50 или 330202-1201008-40 или 27527-1201008-10 или 3302-1201008-60 или 330202-1201008-50	3302-1201008-40, или 330232-1201008-20 или 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10	3302-1201008-40 или 330232-1201008-20	330232-1201008-20, 3302-1201008-40	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10

для модификаций с двигателями:	УМЗ-42164, -421647, А274	Cummins ISF 2.8s4129P
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед -5, назад -1	
I –	4.050	3.786
II –	2.340	2.188
III –	1.395	1.304
IV –	1.000	1.000
V –	0.849	0.794
3.X. –	3.510	3.280
Раздаточная коробка (тип)	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста	
число передач и передаточные числа	2	
высшее –	1.07	
низшее –	1.87	
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.3 (4x2), 4.556 (4x4)	4.3

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости;
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или без него
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
175R16C	98/96, 101/99	N, Q
185/75R16C	104/102	N,Q
195R16C	104/102	L

Оборудование транспортного средства	холодильное оборудование для мод. 57923-0000010-?2; заказу: противотуманные фары, дневные ходовые огни, кондиционер
--	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия