TC RU E-RU.MT35.00059

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 4...5
Количество мест для сидения	3...9 (первый ряд – 1...3, второй ряд – 0...4, третий ряд – 0...4, четвертый ряд – 0...3) – для 251GS1; 3...9 (первый ряд – 1...3, второй ряд – 0...3, третий ряд – 0...4, четвертый ряд – 0...4, пятый ряд – 0...2, 0...2 в кресле-коляске) – для 251GS2; 2...7 (первый ряд – 2...3, второй ряд – 0...2, третий ряд – 0...2, четвертый ряд – 0...2, 1...2 на носилках) – для 251GS3, 251GS4

для модификаций на базе:	YATMFA/GR, YATMFA/GR1, YATMFA/GRN, YATMFA/GRN1, YATMFA/GY, YATMFA/GY1, YDTMFA/GY, YDTMFA/GY1, YAZMFA/AX, YAZMFA/AX1, YAZMFA/AR, YAZMFA/AR1, YAZMFA/ARN, YAZMFA/ARN1, YAZMFA/ARF, YAZMFA/ARF1, YATMFA/GRF, YATMFA/GRF1	YCTMFA/HY, YCTMFA/HY1, YAZMFA/BX, YAZMFA/BX1, YCZMFA/BX, YCZMFA/BX1, YAZMFB/BRF, YATMFB/HRF, YATMFB/HRF1	YATMFB/GR, YATMFB/GR1, YATMFB/GY, YATMFB/GY1, YBTMFB/GY, YBTMFB/GY1, YDTMFB/GY, YDTMFB/GY1, YDUMFB/GY, YDUMFB/GY1, YAZMFB/AX, YAZMFB/AX1, YAZMFB/AR, YAZMFB/AR1, YBZMFB/AX, YBZMFB/AX1	YATMFB/HR, YATMFB/HR1, YATMFB/HRN, YATMFB/HRN1, YATMFB/HY, YATMFB/HY1, YBTMFB/HY, YBTMFB/HY1, YCTMFB/HY, YCTMFB/HY1, YDTMFB/HY, YDTMFB/HY1, YBUMFB/HY, YBUMFB/HY1, YBUMFB/HY, YBUMFB/HY1, YDUMFB/HY, YDUMFB/HY1, YAZMFB/BX, YAZMFB/BX1, YAZMFB/BR, YAZMFB/BR1, YBZMFB/BX, YBZMFB/BX1, YCZMFB/BX, YCZMFB/BX1, YAZMFB/BRN, YAZMFB/BRN1
Габаритные размеры, мм				
– длина*	4963	4963	5413	5413
– ширина**	2050			
– высота***	2254	2522	2254	2522
База, мм	3000	3000	3450	3450
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790			

* - увеличивается на 102...300 мм при наличии задней подножки.

** - увеличивается на 100...300 мм при наличии боковой подножки.

*** - увеличивается на 50...300 мм при наличии СГУ, проблесковых маячков, фильтровентиляционной установки, кондиционера, багажника.

Приложение № 1

для модификаций на базе:	YCTMFC/HY, YCTMFC/HY1, YDTMFC/HY, YDTMFC/HY1, YDTMFC/HYL, YDTMFC/HYL1, YCUMFC/HY, YCUMFC/HY1, YDUMFC/HY, YDUMFC/HY1, YDUMFC/HYL, YDUMFC/HYL1, YCZMFC/BX, YCZMFC/BX1, YDZMFC/BX, YDZMFC/BX1, YDZMFC/BXL, YDZMFC/BXL1, YCZMFC/BRF, YCZMFC/BRF1, YCTMFC/HRF, YCTMFC/HRF1, YCZMFC/BRN, YCZMFC/BRN1, YCTMFC/HRN, YCTMFC/HRN1	YCTMFC/LY, YCTMFC/LY1, YDTMFC/LYL, YDTMFC/LYL1, YCUMFC/LY, YCUMFC/LY1, YDUMFC/LYL, YDUMFC/LYL1, YCZMFC/CX, YCZMFC/CX1, YDZMFC/CX, YDZMFC/CX1, YDZMFC/CXL, YDZMFC/CXL1
Габаритные размеры, мм		
– длина*	5998 (6363 – для мод. на базе ??????/?L, ??????/?L1)	
– ширина**	2050	
– высота***	2522	2760
База, мм	4035	
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790	

* - увеличивается на 102...300 мм при наличии задней подножки.

** - увеличивается на 100...300 мм при наличии боковой подножки.

*** - увеличивается на 50...300 мм при наличии СГУ, проблесковых маячков, фильтровентиляционной установки, кондиционера, багажника.

для модификаций на базе:	YATMFA/GR, YATMFA/GR1	YATMFB/GR, YATMFB/GR1	YATMFB/HR, YATMFB/HR1	YATMFA/GRN, YATMFA/GRN1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2010...2700	2050...2740	2075...2750	2010...2670
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...2840	2495...2880	2495...2905	2495...2790
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1630	1630	1630	1630
- на заднюю ось	1650	1650	1650	1650
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5340	5380	5405	5290
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

Приложение № 1

для модификаций на базе:	YATMFB/HRN, YATMFB/HRN1	YATMFA/GY, YATMFA/GY1	YATMFB/GY, YATMFB/GY1	YATMFB/HY, YATMFB/HY1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2075...2620	2010...2850	2050...2850	2075...2850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...2790	2495...3000	2495...3000	2495...3000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1630	1630	1630	1630
- на заднюю ось	1650	1650	1650	1650
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5290	5500	5500	5500
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

для модификаций на базе:	YBTMFB/GY, YBTMFB/GY1	YBTMFB/HY, YBTMFB/HY1	YCTMFA/HY, YCTMFA/HY1	YCTMFB/HY, YCTMFB/HY1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2050...3150	2075...3150	2040...3350	2075...3350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...3300	2495...3300	2495...3500	2495...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1750	1750	1850	1850
- на заднюю ось	1900	1900	2000	2000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5800	5800	6000	6000
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

Приложение № 1

для модификаций на базе:	YCTMFC/HY, YCTMFC/HY1	YCTMFC/LY, YCTMFC/LY1	YDTMFA/GY, YDTMFA/GY1	YDTMFB/GY, YDTMFB/GY1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2125...3350	2150...3350	2050...3350	2100...3350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...3500	2495...3500	2495...3500	2495...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1850	1850	2100	2100
- на заднюю ось	2000	2000	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6000	6000	6500	6500
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	2500	2500	3000	3000

для модификаций на базе:	YDTMFB/HY, YDTMFB/HY1	YDTMFC/HY, YDTMFC/HY1	YDTMFC/HYL, YDTMFC/HYL1	YDTMFC/LYL, YDTMFC/LYL1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2115...3350	2165...3350	2210...3350	2240...3350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...3500	2495...3500	2495...3500	2495...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	2100	2100	2100	2100
- на заднюю ось	2400	2400	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6500	6500	6500	6500
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	3000	3000	3000	3000

Приложение № 1

для модификаций на базе:	YBUMFB/HY, YBUMFB/HY1	YCUMFB/HY, YCUMFB/HY1	YUCUMFC/HY, YUCUMFC/HY1	YUCUMFC/LY, YUCUMFC/LY1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2075...3150	2075...3350	2125...3350	2150...3350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...3300	2495...3500	2495...3500	2495...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1750	1850	1850	1850
- на заднюю ось	1900	2000	2000	2000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5800	6000	6000	6000
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

для модификаций на базе:	YDUMFB/GY, YDUMFB/GY1	YDUMFB/HY, YDUMFB/HY1	YDUMFC/HY, YDUMFC/HY1	YDUMFC/HYL, YDUMFC/HYL1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2100...3350	2115...3350	2165...3350	2210...3350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...3500	2495...3500	2495...3500	2495...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	2100	2100	2100	2100
- на заднюю ось	2400	2400	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6500	6500	6500	6500
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	3000	3000	3000	3000

Приложение № 1

для модификаций на базе:	YAZMFA/AX, YAZMFA/AX1	YAZMFB/AX, YAZMFB/AX1	YAZMFB/BX YAZMFB/BX1	YAZMFA/AR YAZMFA/AR1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2010...2850	2050...2850	2075...2850	2010...2700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...3000	2495...3000	2495...3000	2495...2840
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1630	1630	1630	1630
- на заднюю ось	1650	1650	1650	1650
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5500	5500	5500	5340
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

для модификаций на базе:	YAZMFB/AR YAZMFB/AR1	YAZMFB/BR YAZMFB/BR1	YBZMFB/AX YBZMFB/AX1	YBZMFB/BX YBZMFB/BX1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2050...2620	2075...2750	2050...3150	2075...3150
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...2880	2495...2905	2495...3300	2495...3300
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1630	1630	1750	1750
- на заднюю ось	1650	1650	1900	1900
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5380	5405	5800	5800
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

Приложение № 1

для модификаций на базе:	YCZMFC/BX YCZMFC/BX1	YCZMFC/CX YCZMFC/CX1	YCZMFB/BX YCZMFB/BX1	YDZMFC/BX YDZMFC/BX1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2125...3350	2150...3350	2075...3350	2165...3350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...3500	2495...3500	2495...3500	2495...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1850	1850	1850	2100
- на заднюю ось	2000	2000	2000	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6000	6000	6000	6500
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	3000

для модификаций на базе:	YDZMFC/CX YDZMFC/CX1	YDZMFC/BXL YDZMFC/BXL1	YDZMFC/CXL, YDZMFC/CXL1	YDUMFC/LYL YDUMFC/LYL1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2200...3350	2210...3350	2240...3350	2240...3350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...3500	2495...3500	2495...3500	2495...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	2100	2100	2100	2100
- на заднюю ось	2400	2400	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6500	6500	6500	6500
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	3000	3000	3000	3000

Приложение № 1

для модификаций на базе:	YAZMFA/ARN YAZMFA/ARN1	YAZMFB/BRN YAZMFB/BRN1	YAZMFA/BX YAZMFA/BX1	YCZMFA/BX YCZMFA/BX1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2010...2540	2075...2540	2040...2850	2040...3350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...2790	2495...2790	2495...3000	2495...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1630	1630	1630	1850
- на заднюю ось	1650	1650	1650	2000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5290	5290	5500	6000
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
- прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

для модификаций на базе:	YAZMFA/ARF, YAZMFA/ARF1, YATMFA/GRF, YATMFA/GRF1	YAZMFB/BRF, YAZMFB/BRF1, YATMFB/HRF, YATMFB/HRF1	YCZMFC/BRF, YCZMFC/BRF1, YCTMFC/HRF, YCTMFC/HRF1	YCZMFC/BRN, YCZMFC/BRN1, YCTMFC/HRN, YCTMFC/HRN1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000...2350	2070...2350	2125...2350	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495		2495	2495...2790
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	1630		1850	
- на заднюю ось	1650		2000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	4995		4995	5290
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп без тормозной системы			750	
- прицеп с тормозной системой			2500	

Приложение № 1

для модификаций на базе:	Y?TM??/????	Y?ZM??/????	Y?UM??/????
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 4HH (4H03)	PSA, 4HF (4H03)	PSA, 4HJ (4H03)
	четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	2198		
- степень сжатия	15.5		
- максимальная мощность, кВт (мин.-1) по Правилам ЕЭК ООН № 85	96 (3500)	110 (3500)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	320 (2000)	350 (2000)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, SID 208		
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, HPCR		
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НТТ Honeywell CU3Q-6K682-AA		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT 1349549080		
Глушители шума впуска (марка, тип)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1366630080, 1366659080		
Глушители (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1366651080, 1367565080		

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	PSA, MLGU6C14/00, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I -	3.727
II -	1.952
III -	1.290
IV -	0.875
V -	0.673
VI -	0.585
3.X -	3.154
Главная передача (тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая
- передаточное число	4.933

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа McPherson, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический, двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод на тормозные механизмы задних колес

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/70R15C	106/104	R
	215/70R15C	109/107	S
	225/70R15C	112/110	R, S
	215/75R16C	116/114	R
	225/75R16C	118/116	R

Оборудование транспортного средства

цветографическая схема, сигнальная громкоговорящая установка (СГУ) и специальный предупреждающий огонь синего цвета (для мод. 251GS3).

по заказу: кондиционер (хладагент R134a) или климат-контроль, тахограф, мониторинговая система ГЛОНАСС, система кондиционирования (хладагент R134a), система отопления салона, аварийно-вентиляционный люк, подножка задних дверей, подножка боковой двери, электропривод двери, спутниковое навигационно-телематическое оборудование, фильтровентиляционная установка, аудио система, видео система, цветографические схемы наружных поверхностей, дополнительные информационные надписи и опознавательные знаки; шкаф-гардероб, полки, стол, раскладной стол, стеллажи, выдвижная лестница или выносной трап, вводно-распределительное устройство (электрощит), верхний багажник, отсек для выносной генераторной установки, задние двухстворчатые распашные двери, устройство вызова экстренных оперативных служб, система динамической стабилизации (ESP), независимый отопитель, холодильное оборудование.

Для мод. 251GS2 – подъемное устройство.

Для мод. 251GS3, 251GS4 – медицинское оборудование, медицинские носилки, тележка-каталка, приемное устройство.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.М. Грошев

.....
инициалы, фамилия