

TC RU E-SE.MT02.00397.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	седельно-сцепное устройство, фургон с грузоподъемным бортом или без него, изотермический фургон с холодильной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, бортовая платформа с тентом или без него, с краноманипуляторной установкой или без нее, платформа для транспортирования автомобилей, мусоровозный бункер с краноманипуляторной установкой или без нее, бетоносмесительная установка с раздаточной стрелой или без нее и с насосной установкой или без нее
Назначение	буксирование полуприцепов, в том числе перевозящих опасные грузы (для седельных тягачей); перевозка грузов различного назначения, в том числе скоропортящихся (для транспортных средств с бортовой платформой с тентом или без него, с грузовым фургоном, с изотермическим фургоном), перевозка продуктов питания (для изотермических фургонов); погрузка/разгрузка грузов и их перевозка (для транспортных средств с грузоподъемным бортом), перевозка автомобилей (для платформы для транспортирования автомобилей); сбор твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, их уплотнение, транспортирование и механизированная выгрузка в места обезвреживания и утилизации (для мусоровозного бункера); приготовление и перевозка бетона (для бетоносмесителей)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная или четырехдверная; опрокидывающаяся вперед: вида Р (низкая) или R, G (высокая); двух, трех, пяти или шестиместная, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм	
— длина	5540...12000
— ширина	2500...2550 (2600 для изотермических фургонов)
— высота	2700...4000
База, мм	2475...6700
Колея передних / задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2096
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5400...16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18200...25000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на переднюю ось	6700...10000
— на заднюю ось	11500...15000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	75000
Максимальная масса прицепа, кг	
— прицеп без тормозной системы	750
— прицеп с тормозной системой	51000
— полуприцеп с тормозной системой	70000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	23000

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA				
	OC9 G04	OC9 G05	OC09 101	OC09 102	OC09 106
	четырёхтактный, с искровым зажиганием				
– количество и расположение цилиндров	5, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291				
– степень сжатия	12.6				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	199 (1900)	224 (1900)	206 (1900)	250 (1900)	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1000...1400)	1250 (1000...1400)	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	1500 (1100...1400)
Топливо	компримированный природный газ				
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	Bosch / SCANIA / Motorola				
	1861248, 1861252, 1898945, 2002573, 2002574	2190078			
Смеситель (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456				
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1794079, 1944278, 2082259				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1779421		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118		
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, 1789358, 1811722, 1819211				
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK				
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA				
	DC09 101		DC09 102		
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	5, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	9290				
– степень сжатия	18.0				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	228 (1900)		184 (1800)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1550 (1100...1350)		1150 (1000...1300)		
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola				
	1938889		1938893		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1865873, 1943972 (насос-форсунки)				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies, 1854858, Cummins Turbo Technologies 2003494				

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC09 109	DC09 110	DC09 111	DC09 113
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9290		9291	
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	184 (1800)	228 (1900)	184 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1150 (1000...1300)	1550 (1100...1350)	1250 (1000...1350)	1400 (1000...1350)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	1939363	1939375	2158580, 2158583, 2158584	
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	SCANIA/Cummins, XPI 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943972 (насос-форсунки)		SCANIA, 2036181	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies, 1854858, Cummins Turbo Technology 2003494		Cummins Turbo Technology (Holset), 2066709	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC09 133	DC09 134	DC13 101	DC13 102
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291		12740	
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	235 (1900)	265 (1900)	353 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1300)	1700 (1100...1350)	2400 (1000...1350)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2298089, 2298091, 2396906, 2396907, 2396908		1872274, 2057043	1872273, 2057044
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109		—	—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401		Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2099298		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 103	DC13 104	DC13 111	DC13 112
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1900)	265 (1900)	353 (1900)	323 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000...1300)	1850 (1000...1300)	2400 (1000...1350)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	1943187, 2057047	1943186, 2057048	1943187, 2057047	1943186, 2057048
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 113	DC13 114	DC13 115	DC13 120
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740			
– степень сжатия	18.0		20.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1900)	265 (1900)	302 (1900)	294 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000...1300)	1850 (1000...1300)	2150 (1000...1300)	2100 (1100...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	1943185, 2057049	1943184, 2057050	2024082	2063998
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	SCANIA / Cummins, XPI 2007109	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)		SCANIA, 2057401	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855		Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 121	DC13 124	DC13 125	DC13 147
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740	12742		
– степень сжатия	18.0	17.3		20.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	324 (1900)	331 (1900)	360 (1900)	331 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1400)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2350 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2063999	2238502, 2238618, 2238619, 2248806, 2248807, 2271710, 2273409, 2281357, 2281358	2238505, 2238621, 2248805, 2271712, 2281359	2095003
ТНВД (тип, маркировка)	—	SCANIA / Cummins, XPI 2007109		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	SCANIA, 2036181	SCANIA, 2057401	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	Cummins Turbo Technology (Holset), 1519509		Cummins Turbo Technology (Holset), 2009728

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 139	DC13 143	DC13 146	DC13 155
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	302 (1900)	331 (1900)	368 (1900)	368 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2550 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2237217	2237211	2237210, 2562173	2237204, 2418771
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2232306
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies(Garrett)			
	2126718	2260317, 2009728, 2126720		
	Cummins Turbo Technology (Holset)			
	2126720	2195494, 2126718		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 17	DC16 05	DC16 06	DC16 08
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	15607			
– степень сжатия	17.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	456 (1900)	412 (1900)	368 (1900)	456 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)	2700 (1100...1400)	2400 (1100...1400)	3000 (1100...1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2006173, 2008635, 2033539	1913938, 1913945, 1925909, 1939688	2006166, 2008603, 2024554, 2033505	2006167, 2008604, 2024555, 2033506
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1766551	Bosch, 1548475, 1766551	Bosch, 1548472, 1766553	Bosch, 1548475, 1766551
	(насос-форсунки)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1522530			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 18	DC16 19	DC16 21	DC16 22
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	15607			
– степень сжатия	17.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	412 (1900)	368 (1800)	537 (1900)	368 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1100...1400)	2500 (1000...1350)	3500 (1000...1350)	2500 (1000...1350)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	1939821, 2006174, 2008636, 2033540	1939839, 2006175, 2008637, 2033541	1903769	2028328
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	SCANIA/ Cummins, XPI	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1766551 (насос-форсунки)	Bosch, 1766553 (насос-форсунки)	SCANIA / Cummins, 1917987, 1948565	Bosch, 1766553 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1522530	Garrett, 1867393	Holset, 1898616	Garrett, 1867393

Приложение № 1

Для всех двигателей:	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 162248, 169420, 212981, 213739, 213740, 230715, 240360, 250829, 250876, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774, 492784, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377093, 1377092, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510941, 1538008, 1545055, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1761955, 1775868, 1801772, 1801773, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов типа EGR или SCR или EGR+SCR
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель первой ступени
Глушители (маркировка) – 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1852049, 1856151, 1857802, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 1944880, 2028507, 2028508, 2054473, 2161805, 2161697
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1548561, 1760777, 1782504, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2035897, 2072842 2079843

Трансмиссия

механическая с ручным или автоматизированным (SCANIA OPTICRUISE) управлением или гидромеханическая

Сцепление (марка, тип)

Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA						
	GR801(R)	GR875(R)	GR900(R)	GR905(R)	GRS890(R)	GRS895(R)	GRS0895(R)
– число передач и передаточные числа	вперед – 8 назад – 1		вперед – 8+1 назад – 1		вперед – 12 назад – 2		
пониженная –	–	–	16.86	16.41	–	–	–
I –	9.15	9.17	10.10	10.34	11.38	11.32	9.16
II –	6.32	6.26	7.10	7.19	9.23	9.13	7.33
III –	4.69	4.65	5.09	5.08	7.17	7.21	5.83
IV –	3.75	3.75	3.75	3.75	5.81	5.81	4.67
V –	2.44	2.45	2.69	2.76	4.62	4.65	3.75
VI –	1.68	1.67	1.89	1.92	3.75	3.75	3.00
VII –	1.25	1.24	1.36	1.25	3.03	3.02	2.44
VIII –	1.00	1.00	1.00	1.00	2.46	2.44	1.96
IX –	–	–	–	–	1.91	1.92	1.56
X –	–	–	–	–	1.55	1.55	1.25
XI –	–	–	–	–	1.23	1.24	1.00
XII –	–	–	–	–	1.00	1.00	0.80
3.X.I –	8.21	14.77	16.42	14.77	14.75	11.00	11.95
3.X.II –	–	–	–	–	11.95	8.87	9.56

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA			
	GA750(R) GA751(R) GA765(R) GA766(R)	GA767 (R) GA752 (R)	GA850(R) GA851(R) GA866(R)	GA852(R) GA867(R)
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1			
гидравлическая I –	7.0...3.5	10.1...4.6	8.2...3.5	11.4...4.7
гидравлическая II –	3.7...1.8	5.0...2.2	4.4...1.9	5.3...2.2
I –	1.86	2.25	1.91	2.21
II –	1.41	1.54	1.43	1.53
III –	1.00	1.00	1.00	1.00
IV –	0.75	0.75	0.74	0.76
V –	0.65	0.65	0.64	0.67
3.X. –	2.05	2.47	2.10	2.43

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA						
	GRS900(R) GRS920(R)	GRSO925(R)	GRS905(R)	GRSO900(R)	GRSO905(R)	GRSH900(R)	GRSOH901(R) ZF Transmatic
– число передач и передаточные числа	вперед – 12 + 2 назад – 2					вперед – 9 назад – 1	вперед – 16 назад – 2
пониженная I –	16.38	13.26	16.41	13.28	13.28	–	–
пониженная II –	13.28	10.63	13.28	10.76	10.63	–	–
I –	11.38	9.15	11.32	9.23	9.16	9.14	13.80
II –	9.23	7.33	9.16	7.48	7.33	5.81	11.54
III –	7.17	5.81	7.19	5.81	5.82	3.75	9.49
IV –	5.81	4.66	5.82	4.71	4.66	3.01	7.93
V –	4.62	3.75	4.63	3.75	3.75	2.44	6.53
VI –	3.75	3.01	3.75	3.04	3.00	1.91	5.46
VII –	3.03	2.44	3.02	2.46	2.44	1.55	4.57
VIII –	2.46	1.96	2.44	1.99	1.96	1.23	3.82
IX –	1.91	1.55	1.92	1.55	1.55	1.00	3.02
X –	1.55	1.24	1.55	1.26	1.24	–	2.53
XI –	1.23	1.00	1.23	1.00	1.00	–	2.08
XII –	1.00	0.80	1.00	0.81	0.80	–	1.74
XIII –	–	–	–	–	–	–	1.43
XIV –	–	–	–	–	–	–	1.20
XV –	–	–	–	–	–	–	1.00
XVI –	–	–	–	–	–	–	0.84
3.X.I –	14.74	11.95	14.77	11.95	11.95	11.92	12.92
3.X.II –	11.95	9.56	11.95	9.69	9.56	–	10.80

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип) (для 4x4)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901		
– число передач и передаточные числа	2		
	низшее -	1.536	
	высшее -	0.890	
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная		
– передаточное число	2.59...7.18		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)			
– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних или всех колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)		
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для передних колес	295/60 R22,5	149, 150	L, L/K
	315/60 R22,5	152	L
	275/70 R22,5	148, 152	M/L/J, L/E
	305/70 R22,5	150, 152	M, M/L
	275/80 R22,5	149	L
	315/70 R22,5	152, 154	M/L, L/K
	385/55 R22,5	158, 160	M/L, L/K
	11 R22,5	148	L/K
	295/80 R22,5	152, 154	M/L/K/J, E
	315/80 R22,5	150, 154, 156	M, M/L/K, M/L/K
	12 R22,5	150, 152	L/K, M/L/K
	385/65 R22,5	152, 158, 160	L, L/K, K/J
	12.00 R20	154, 156	K, G

Приложение № 1

Шины — (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для передних колес	13 R22,5	154, 156	K, G
	12.00 R24	156, 160	K, K
	325/95 R24	156, 160	K, K
	14.00 R20	160, 164	J, J
	16.00 R20	170	G
для задних колес	295/60 R22,5	146, 147	L, L/K
	315/60 R22,5	148	L
	275/70 R22,5	145, 148	M/L/J, L/E
	305/70 R22,5	147, 148	M, M/L
	275/80 R22,5	146	L
	315/70 R22,5	148, 150	M/L, L/K
	11 R22,5	145	L/K
	295/80 R22,5	148, 149, 150	M/L/K/J, L, E
	315/80 R22,5	149, 150, 153	M, M/L/K, L
	12 R22,5	145, 147, 148	L, K, M/L/K
	385/65 R22,5	148	L
	12.00 R20	149, 150	K, K/G
	13 R22,5	150	M/L/K/G
	12.00 R24	153, 156	K, K
	325/95 R24	156, 160	K, K
	14.00 R20	160, 164	J, J
	16.00 R20	170	G

Оборудование транспортного средства

по заказу:
 устройство ограничения максимальной скорости, специальные проблесковые предупреждающие огни, верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A, R404A), автомагнитола, аудио- и/или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего/переднего обзора, климат-контроль, холодильник (хладагент R134A, R404A), кофеварка, мини-кухня, микроволновая печь, центральный замок с дистанционным управлением, дополнительные топливные баки, грузоподъемный борт, платформа для транспортирования автомобилей

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия