

TC RU E-RU.AB58.00378

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	- кузов-фургон с дверьми, внутренней перегородкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него - для 1757J1; - кузов-фургон с дверьми, внутренней перегородкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, с холодильной установкой или без нее – для 1757J2 (рефрижератор, автомобиль для перевозки мясных туш, изотермический). Варианты исполнения: вариант 1 - кузов-фургон, с задними распашными дверьми, с боковой дверью или без нее, с внутренней перегородкой или без нее, с окнами по правому борту (автолавка), вариант 2 - кузов-фургон с боковыми дверьми, с задними распашными дверьми или без них (автомобиль для перевозки хлебобулочных изделий), вариант 3 - кузов-фургон с боковыми дверьми, с задними распашными дверьми или без них, с внутренней холодильной установкой (автомобиль для перевозки мороженого); - кузов-фургон с дверьми, окнами, - для 1757J3, 1757J6, 1757J7; - кузов - бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него – для 1757J4; -специальная платформа, с краноманипуляторной установкой или без нее – для 1757J5
Назначение	1757J1 – грузовой фургон, предназначен для перевозки грузов различного назначения; 1757J2 – изотермический фургон, предназначен для перевозки продуктов питания, в т.ч. скоропортящихся. Варианты исполнения: рефрижератор, фургон для перевозки мороженого, фургон для перевозки мясных туш, фургон для перевозки хлебобулочных изделий, автолавка; 1757J3 – фургон передвижная мастерская/лаборатория, предназначен для перевозки технологического оборудования; 1757J4 – бортовая платформа, предназначена для перевозки грузов различного назначения; 1757J5 – специальная платформа «автоэвакуатор», предназначен для транспортировки автомобилей; 1757J6 – фургон специальный «Аварийно-спасательный», предназначен для перевозки специального оборудования МЧС; 1757J7 – фургон специальный «Передвижной медицинский комплекс», предназначен для перевозки медицинского оборудования
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

шасси:	XZU600L-HKMGPW3, XZU600L-HKMGSW3	XZU640L-HKMGPW3, XZU640L-HKMGSW3	XZU650L-HKMGPW3, XZU650L-HKMGSW3
Габаритные размеры, мм			
-длина*	4640...5675	5145...6045	5935...7075
-ширина	1855...2300		
-высота	2005...4000		
База, мм	2525	2800	3400
Колея передних / задних колес, мм	1400/1435		

*- увеличивается на 300 мм при установке грузоподъемного борта

Приложение № 1

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2400...3400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1900 2600
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, N04C-UV	HINO, N04C-US
	дизель четырехтактный	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4009	
- степень сжатия	18,0	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110,0 (2500)	
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	420,0 (1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	DENSO corporation, впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	DENSO, 89661-37B40	DENSO, 89661-37L9?
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO corporation, N1 22100-E0540	DENSO corporation, N1
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO corporation, N1 0380	DENSO corporation, N1
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	Honeywell, 17201-E076?	Honeywell, GT22
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Nippon Donaldson, 17700-7842 с сухим бумажным фильтрующим элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, с системой нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	SANGO, 7834	SANGO, 7841
Глушители (маркировка)	SANGO, 7834	SANGO, 7841
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 31210-37090, сухое, однодисковое, фрикционное с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AI, M550	
	механическая, синхронизированная на всех передачах переднего и заднего хода	
- число передач	5 – вперед, 1 – назад	
- передаточные числа		
I-	4,981	
II-	2,911	
III-	1,556	
IV-	1,000	
V-	0,738	
VI-	-	
3.X.-	4,625	

Приложение № 1

Главная передача (тип)		одинарная, гипоидная	
- передаточное число		4,875 или 5,125	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)		зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		АКВ, двухконтурные дисковые передние и задние тормоза с вакуумным сервоусилителем, с АБС	
Запасная (описание)		АКВ, каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		ADVICS или АКВ, трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/75R16C	110/108	N
Оборудование транспортного средства		цветографическая схема и специальный предупреждающий огонь синего цвета (для автомобилей оперативных служб), специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для 1757J5) По заказу: кондиционер (хладаген R134a), навигационное оборудование, технологическое и специальное оборудование, гидроподъемные борта, холодильное оборудование (хладаген R134a), багажники, лестницы, рундуки, краноманипуляторные установки, тахографы, держатель запасного колеса, аварийно-спасательное оборудование, медицинское оборудование, обтекатели кабины, лебедки	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)