

TC RU E-RU.ГА06.00241.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задним откидным бортом или с задней двустворчатой дверью, с краноманипуляторной установкой между кабиной и кузовом или без нее, с грузоподъемным бортом или без него - для 4743UB; кузов-фургон с задней двустворчатой дверью и / или боковыми дверями, с окнами или без них, с грузоподъемным бортом или без него - для 4743UM; кузов-фургон изотермический с холодильной установкой или без нее, с задней двустворчатой дверью и / или боковыми дверями, с грузоподъемным бортом или без него - для 4743UT; кузов-фургон с задней и / или боковой одностворчатой или двустворчатой дверью; с окнами и / или витринами или без них; со встроенным оборудованием и / или мебелью или без них - для 4743UA; кузов-фургон с задней и / или боковой дверью; с окнами или без них; со встроенным оборудованием и / или мебелью или без них - для 4743UK; кузов-фургон с боковыми дверями, с задней двустворчатой дверью или без нее, с конструкцией под установку лотков или без нее - для 4743UX	
Назначение	перевозка грузов общего назначения - 4743UB, 4743UM; перевозка грузов, в том числе пищевых, требующих соблюдения температурного режима - 4740UT; для передвижной торговли и отдыха, в том числе мобильные офисы, дома, кафе, мастерские и лаборатории - 4743UA; перевозка пищевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий или бутилированной воды - 4743UX; мобильный медицинский комплекс общего назначения, в том числе с рентгенодиагностическим оборудованием - 4743UK	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
для транспортных средств на шасси	NMR85H	NMR85E
Габаритные размеры, мм		
— длина	6020	4735
— ширина	1855...2550 (1855...2600 – для 4740UT)	
— высота	2185...3500	
База, мм	3350	2490
Колея передних / задних колес, мм	1475/1425	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2400...3300	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось	1900	
— на заднюю ось	2700	

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса прицепа, кг		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E4NC)	ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E5LD)
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное	
– степень сжатия	2999	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	17,5	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	91 (2600)	
Топливо	354 (1500)	
Система питания (тип)	дизельное	
Блок управления (маркировка)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
ТНВД (тип, маркировка)	Transton, 898083540? или 898186681?	Transton, 898273798?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 897381555?	Denso, 897381555?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Denso, 898076995?	Denso, 898238318?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries 898083041?	Ishikawajima-Harima Heavy Industries 898165448?
	ISUZU, 898050415? или 898116638?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633	ISUZU или Nippon Donaldson, 898050415? или 898322746?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633 или P828954
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898119994?	ISUZU, 898299158?
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5M, с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
I -	5.315	
II -	2.908	
III -	1.655	
IV -	1.000	
V -	0.721	
3.X -	5.068	
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4,555 (для модификаций на шасси экологического класса 4), 4,777 (для модификаций на шасси экологического класса 5)	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	

Приложение № 1

Тормозные системы Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов		
Шины – обозначение размера – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки – обозначение категории скорости	для модификаций на шасси экологического класса 4	для модификаций на шасси экологического класса 5	
	215/75R16	205/75R16C	205/75R16C
	110/108		
	N		Q
Оборудование транспортного средства	система контроля устойчивости (для транспортных средств на шасси экологического класса 5) по заказу: подушка безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер (хладагент R-134A), электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, устройство ограничения максимальной скорости, устройство вызова экстренных оперативных служб		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия