

TC RU E-US.MT02.00076.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, по средней продольной оси
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	1 или 2
Рама	трубчатая

Для модификаций:	X3F				
	FMDACO	FMDAAO	FMDABO	FMBEXO	FMFBVO
Габаритные размеры, мм					
- длина	2225	2225	2225	2210	2275
- ширина	840	820	940	845	920
- высота	1150	1095	1235	1085	1265
База, мм	1530	1530	1530	1495	1540

Для модификаций:	X8F		X3F	
	FMACDO	FMEFLO	FMEDTO	FNGHPO
Габаритные размеры, мм				
- длина	2250	2225	2210	2185
- ширина	855	845	850	840
- высота	1140	1130	1300	1080
База, мм	1515	1500	1500	1505

Для модификаций:	X3F FMDACO, X3F FMDAAO, X3F FMDABO	X3F FMFBVO	X3F FMEDTO	X3F FMBEXO
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	268	257	274	252
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	454			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	152		152	
	302		302	

Для модификаций:	X8F FMEFLO	X8F FMACDO	X3F FNGHPO
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	258	256	259
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	454		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	154	152	152
	300	302	302

Приложение № 1

Для модификаций:	X8F FMEFLO	X8F FMACDO
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Harley-Davidson, тип 2, четырехтактный, с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	883	
- степень сжатия	9.1	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с ISO 4106:2004	39 (5750)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	70 (3750)	71 (3750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	

Для модификаций:	X3F FMDAAO, X3F FMDABO, X3F FMDACO, X3F FMEDTO	X3F FMFBVO, X3F FMBEXO	X3F FNGHPO
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Harley-Davidson, тип 3, четырехтактный, с искровым зажиганием		
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1202		
- степень сжатия	10		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с ISO 4106:2004	50 (5750)	49 (6000)	49 (5500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	96 (3750)	96 (3500)	97 (4250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		

Для модификаций:	X8F FMEFLO, X8F FMACDO, X3F FMDACO, X3F FMDAAO, X3F FMDABO, X3F FMBEXO, X3F FMFBVO, X3F FMEDTO, X3F FNGHPO	X3F FMFBVO
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (тип, маркировка)	Harley-Davidson 41000161	
Форсунки (тип, маркировка)	с пьезоэлектрическим управлением	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Harley-Davidson, 29400015	
Глушители шума впуска (маркировка)	29367-07A	29000015
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Harley-Davidson или Delphi-Delco, 31696-07	
Свечи (маркировка)	Harley-Davidson, 6R12.	

Приложение № 1

Для модификаций:	X8F FMEFLO, X8F FMACDO	X3F FMFBVO, X3F FMDACO, X3F FMDAAO, X3F FMDABO, X3F FMBEXO, X3F FMEDTO, X3F FNGHPO
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенными нейтрализаторами	
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещены с глушителями	
Глушители (маркировка)	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY e4 HDI 8-4C CATALYST	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Harley-Davidson, в масляной ванне, многодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Harley-Davidson, с ножным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – нет	
I -	2.65	2.648
II -	1.89	1.892
III -	1.41	1.407
IV -	1.17	1.166
V -	1.0	1.000

Для модификаций:	X8F FMEFLO, X8F FMACDO	X3F FMFBVO, X3F FMDACO, X3F FMDAAO, X3F FMDABO, X3F FMBEXO, X3F FMEDTO	X3F FNGHPO
Главная передача (марка, тип)	Harley-Davidson, зубчатый ремень		
- передаточное число главной передачи	2.34	2.267	2.345
- передаточное число промежуточной передачи	1.7	1.5	1.5

Подвеска

- передняя (описание)	телескопическая, с амортизаторами
- задняя (описание)	рычажная (маятниковая), с амортизаторами

Рулевое управление (описание)	Harley-Davidson, мотоциклетного типа
--------------------------------------	--------------------------------------

Тормозные системы

Рабочая (описание)	Harley-Davidson, ручное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм однодисковый или двухдисковый, с АБС по заказу Harley-Davidson, ножное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм однодисковый, с АБС по заказу
--------------------	---

Приложение № 1

Для модификаций:	X8F FMACDO	X3F FMDACO, X3F FMDAAO, X3F FMDABO, X3F FMBEXO	X8F FMEFLO	X3F FMEDTO
Шины (переднее колесо)				
- обозначение размера	100/90-B19	130/90B16	120/70ZR18	
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	57	73	59	
- обозначение категории скорости	H	H	W	
Шины (заднее колесо)				
- обозначение размера	150/80-B16		150/60ZR17	150/70ZR17
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	77		66	69
- обозначение категории скорости	H		W	W

Для модификаций:	X3F FMFBVO	X3F FNGHPO
Шины (переднее колесо)		
- обозначение размера	MH90-21	120/70R19
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	54	60
- обозначение категории скорости	H	V, W
Шины (заднее колесо)		
- обозначение размера	150/80-B16	150/70R18
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	77	70
- обозначение категории скорости	H	V

Оборудование транспортного средства

подвесные боковые багажные отделения, спинки сидений пассажира и водителя, составные и цельные двухместные сиденья

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия