

ТС RU E-RU.MP03.00452

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 x 4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	оборудование в составе: смесительного барабана с воронками для загрузки и выгрузки бетонной смеси, бака для воды с запорной арматурой и рукавами системы подачи воды в барабан и системы подогрева воды	
Назначение	для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед	
Габаритные размеры, мм		
- длина	8050	
- ширина	2500	
- высота	3625	
База, мм	1800 + 2080 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12425	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	28200	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	6100	
- на вторую ось	6100	
- на третью ось	8000	
- на четвертую ось	8000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса прицепа, кг		
для транспортных средств на шасси	6540-A4	6540-L4
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7e4300;	Cummins, ISB6.7 300;
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель	
- рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное	
- степень сжатия	6700	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	219,0 (2500)	225,6 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1097 (1400)	1100 (1700)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	CM2150E или CM2880	CM2150C
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP3HS3	CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN 2 (0 445 120 153)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE351W	HX35W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-07 или ФВ721.1109510-08 или ФВ721.1109510-10 или ФВ728.1109510 или Europiclone 45 700 92 941	
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации SCR	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель	—
Глушители (маркировка)	300730-A	6520-1201010 или 6520-1201010-05

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430; фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-154 или ZF 9S1310TO или ZF 9S1315TO; с ручным управлением		
для транспортных средств с коробкой передач	КАМАЗ-154		ZF 9S1310TO, ZF 9S1315TO
- число передач и передаточные числа	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1
	низшее	высшее	
I	7,820	6,380	9,480
II	4,030	3,290	6,580
III	2,500	2,040	4,680
IV	1,530	1,250	3,480
V	1,000	0,815	2,620
VI	—	—	1,890
VII	—	—	1,350
VIII	—	—	1,000
IX	—	—	0,750
3.X.	7,380	6,020	8,970
Главная передача (тип)	двухступенчатая, с колесной передачей		
- передаточное число	4,98 или 5,43 или 5,94 или 7,22		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров на две передние оси и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
- обозначение размера	11.00R20		11R22,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	150/146 или 149/145		146/143 или 148/145 или 149/145
- обозначение категории скорости	J или K		L или K
Оборудование транспортного средства	- по заказу (оборудование шасси): подогреватель двигателя, кондиционер, устройство вызова экстренных оперативных служб		