

TC RU E-RU.MT02.00589.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	234600, 234610	294600, 294610	294601, 294611	294611 АТНС
Колесная формула /ведущие колеса	4 x 4 / все			
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	грузовой фургон или бортовая платформа, с жесткой надстройкой или без нее	фургон с пожарно-спасательным оборудованием	фургон для МЧС	фургон для МВД
Назначение	для перевозки грузов общего назначения	для проведения пожарно-спасательных работ	для проведения аварийно-спасательных работ	для транспортировки нарядов полиции со служебными собаками
Кабина	двухдверная, двухместная (мод. 234600, 294600, 294601) или пятиместная (мод. 234610, 294610, 294611, 294611 АТНС)			
Габаритные размеры, мм				
— длина	4440			
— ширина	1660			
— высота	1640...2000			
База, мм	2850			
Колея передних / задних колес, мм	1430...1478/1420...1468			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1335...1540			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1960			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
— на переднюю ось	900			
— на заднюю ось	1100			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг*	3350			
Максимальная масса прицепа, кг*				
— прицеп без тормозной системы	400			
— прицеп с тормозной системой	1400			

* — при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 21214, четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1690
– степень сжатия	9.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	61.0 (5000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	129.0 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, 21214-1411020-70
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BA3, 2123-1109010, с сухим бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	21214-1109361
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	COATЭ, 2111-3705010-03 (043.3705) или ПО "Север", 2111-3705010-02 (54.3705)
Свечи (маркировка)	Э3, A17ДВРМ / A15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK "SUPER", LR15YC-1 / LR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	Экоальянс, 21214-1206010-53
Глушители (маркировка)	- 1 ступень 2110-1200020-24 / 21214-1200020-42 - 2 ступень 2110-1200010-22 / 21214-1200010-42
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	BA3, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	BA3, с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	3.667
II -	2.100
III -	1.361
IV -	1.000
V -	0.818
3.X. -	3.526
Раздаточная коробка (тип)	BA3, механическая, двухступенчатая
– передаточные числа	
высшее -	1.200
низшее -	2.135
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная
– передаточное число	3.9 или 4.1

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, на поперечных рычагах, пружинная,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами
и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидравлическим усилителем

– рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным
разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС,
тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних –
барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам
задних колес

Шины

– обозначение размера	235/75R15	185/75R16*
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	101 или 104 или 109	92 или 93 или 95
– обозначение категории скорости	Q	Q или T

* - при комплектации транспортного средства шинами размера 235/75R15, применяется только как
шина временного использования.

Оборудование транспортного средства

светоакустическая панель, проблесковые маяки синего цвета
(для 2946 и модификаций)

по заказу: дневные ходовые огни, кондиционер,
противопожарные аэрозольные генераторы в моторном отсеке,
декоративные накладки на боковинах кузова, декоративная
решетка радиатора, багажник на крыше, съемная лебедка (в
транспортном положении располагается в багажнике),
электростеклоподъемники боковых дверей, электропривод и
обогрев наружных зеркал заднего вида, люк в крыше,
подножки, электроподогрев передних сидений,
дополнительный отопитель для пассажиров заднего ряда
сидений (для 2946 и модификаций)

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия