

ТС RU E-RU.MP03.00083.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1 / 2							
Исполнение загрузочного пространства	рамное с устройствами крепления (для модификаций 711510, 711511, 711512, 711513, 711514); платформа с настилом (для модификаций 711515, 711516, 711517); бортовая платформа с тентом (для модификаций 711518, 711519); электрогенераторная установка с окузовкой (для модификаций 71151A, 71151B, 71151C); рамное с ложементами или фитингами (для модификаций 71151D, 71151E, 71151F, 71151G); рамное со специальным надрамным держателем барабана (для модификаций 71151H, 71151J, 71151K); цистерна (для модификаций 71151L, 71151M, 71151N); кухня с окузовкой (для модификаций 71151P, 71151R, 71151S); компрессор с окузовкой (для модификаций 71151T, 71151U, 71151V, 71151W)							
Назначение	для перевозки штучных неделимых грузов (электроагрегатов, энергооборудования, контейнеров, емкостей и т.п.) (для модификаций 711510, 711511, 711512, 711513, 711514); для перевозки авто-, мото- и строительной техники (для модификаций 711515, 711516, 711517); для перевозки различных грузов (кроме опасных) (для модификаций 711518, 711519); для питания потребителей переменным током (для модификаций 71151A, 71151B, 71151C); для перевозки водной техники (для модификаций 71151D, 71151E, 71151F, 71151G); для перевозки кабельных барабанов (для модификаций 71151H, 71151J, 71151K); для перевозки пищевых жидкостей (кроме опасных) (для модификаций 71151L, 71151M, 71151N); кухня передвижная (для модификаций 71151P, 71151R, 71151S); компрессор передвижной (для модификаций 71151T, 71151U, 71151V, 71151W)							
для модификаций	711510	711511	711512	711513	711514	711515	711516	711517
Габаритные размеры, мм								
- длина	2500...12000							
- ширина	1350...2550							
- высота	700...1600							
Колея колес, мм	1150...2350							
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	200... 560	250... 650	300... 860	340... 1000	370... 1200	320... 680	380... 900	450... 1360
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	874... 1048	1300... 1560	1800... 2160	2300... 2760	2920... 3500	1300... 1560	1850... 2220	2920... 3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	824... 998	1250... 1510	1750... 2110	2250... 2710	2870... 3450	1250... 1510	1800... 2170	2870... 3450
для модификаций	711518	711519	71151A	71151B	71151C	71151H	71151J	71151K
Габаритные размеры, мм								
- длина	2500...12000							
- ширина	1350...2550							
- высота	750...4000				1500...4000			
Колея колес, мм	1150...2350							
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	470... 900	550... 1360	300... 1560	350... 2160	390... 2760	350... 720	450... 900	550... 1360
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1800... 2160	2920... 3500	1300... 1560	1800... 2160	2300... 2760	1550... 1860	2120... 2544	2920... 3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1750... 2110	2870... 3450	1250... 1510	1750... 2110	2250... 2710	1500... 1810	2070... 2494	2870... 3450

Приложение № 1

для модификаций	71151D	71151E	71151F	71151G	71151T	71151U	71151V	71151W	
Габаритные размеры, мм									
- длина	2500...12000								
- ширина	1350...2550								
- высота	750...2000				750...4000				
Колея колес, мм	1150...2350								
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	230... 590	280... 680	330... 900	370... 1260	700... 1048	1000... 1560	1500... 2160	1900... 2760	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	874... 1048	1300... 1560	1800... 2160	2300... 2760	874... 1048	1300... 1560	1800... 2160	2300... 2760	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	824... 998	1250... 1510	1750... 2110	2250... 2710	824... 998	1250... 1510	1750... 2110	2250... 2710	
для модификаций	71151L	71151M	71151N	71151P	71151R	71151S			
Габаритные размеры, мм									
- длина	2500...12000								
- ширина	1350...2550								
- высота	750...4000								
Колея колес, мм	1150...2350								
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	440... 1360	520... 2000	600... 2500	700... 1860	850... 2544	1000... 3500			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1550... 1860	2120... 2544	2920... 3500	1550... 1860	2120... 2544	2920... 3500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1500... 1810	2070... 2494	2870... 3450	1500... 1810	2070... 2494	2870... 3450			
Подвеска (описание)	независимая, с торсионной резиножгутовой амортизацией, или пружинная, или рессорно-рычажная; или зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами								
Тормозные системы									
Рабочая (описание)	инерционный тормоз наката, тормозные механизмы колес барабанного типа								
Запасная (описание)	механическая, с приводом от страховочного тросика, действующего на тормозные механизмы колес								
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от рычага, действующего на тормозные механизмы колес								
Шины									
- обозначение размера	175/70 R13	185/75 R13C	185/70 R14	205/70 R14	185 R14C	195 R14C	215 R14C	215/90- 15C	235/75 R15
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	82	96	88	93	102/100	106/104	112/110	99	104, 105, 109
- обозначение категории скорости	T	N	T	S	S	R, S	S	K	Q, S
- обозначение размера	185/75 R16	215/70 R16	185/75 R16C	225/75 R16C	215/75 R17,5	235/75 R17,5	12.00- 18	8.25 R20	7,50-20
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	92, 95	99, 100	104/102	118/116	126/124	132/130	124	125/122	119/116
- обозначение категории скорости	T	H, T	S	R	M	M	F	J	J
Оборудование транспортного средства	- опорная стойка дышла, страховочные цепи или тросы, противооткатные упоры - в базовой комплектации; - до четырех дополнительных опорных стоек, запасное колесо, дополнительные узлы и элементы крепления груза - по заказу								