

TC RU E-RU.АЯ04.00140.РЗ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, установлен на раме, универсал / 5
Количество мест для сидения	7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4880/4930
- ширина	1915/1920
- высота	1765 (1810 или 1790*)
База, мм	2895
Колея передних / задних колес, мм	1630/1640 (с шинами 245/70R17) 1615/1625 или 1633.1/1642.8 (с шинами 265/60R18) 1628.1/1637.7 (с шинами 265/50R20)

* - с рейками багажника на крыше

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2218 – 2358 или 2330 - 2384
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2820 или 2885
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:	
- на переднюю ось	1400 или 1450
- на заднюю ось	1650 или 1550
Максимальная масса прицепа*, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai или KIA, D6EB-5, четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
обозначение на блоке:	D6EB
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем, см ³	2959
– степень сжатия	16.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	183.9 (3800) 183 (3800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	549 (2000)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Bosch, 39110-3A650 Bosch, 39110-3A850
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 33100-3A100
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 33800-3A100
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Daeki (LEEHAN), 28113-2J000
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Seohanwarner, 28210-3A610
Глушитель шума впуска (маркировка)	Daeki (LEEHAN), 28110-2J100, 28191-2J150

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 ступень	FAURECIA, CFHM01
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	FAURECIA, HMM00
- 2 ступень	FAURECIA, HMR00
Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая
число передач и передаточные числа	вперед - 8, назад - 1
I -	3.795
II -	2.473
III -	1.613
IV -	1.177
V -	1.000
VI -	0.831
VII -	0.652
VIII -	0.571
З.Х. -	2.467
Главная передача (тип)	передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная
— передаточное число	3.909
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, двухрычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или электроусилителем
- рулевой механизм (тип)	шестерня - рейка
Тормозные системы	
- рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (описание)	механический или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70R17	110	H
	265/60R18	110	H
	265/50R20	107	V
Оборудование транспортного средства	электрообогрев наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим управлением (хладагент R1234yf или R134A), противоугонное устройство, подушки безопасности, устройства фарочистки, устройство вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.В. Добрянский

(инициалы, фамилия)