

TC RU E-RU.ГA06.00323

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4 / 8 + 1 (запасное)		
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая цистерна цилиндрической формы, некалиброванная (для всех), термоизолированная (для 912861)		
Назначение	912861 - для перевозки пищевых жидкостей; 912862 - для перевозки нефтепродуктов, воды и других технических жидкостей		
для модификаций (версий):			
Габаритные размеры, мм			
– длина	10000...15000		
– ширина	2500...2550		
– высота	3500...4000		
База, мм	4000...10000 + 1310...1820 + 1310...1820 + 1310...1820		
Колея колес, мм	2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...9600		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35500...53000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	6500...9000		
– на вторую ось	6500...9000		
– на третью ось	6500...9000		
– на четвертую ось	6500...9000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7840...16660		
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая или рессорная		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с приводом на все колеса, тормозные механизмы всех колес - барабанного или дискового типа; с АБС или EBS		
Стояночная (описание)	механическая или пневматическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес второй и третьей осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/60R22,5	150	L
	295/80R22,5	152	M
	315/60R22,5	152	L
	315/70R22,5	152, 154	L, M
	315/80R22,5	154, 156	L, M
	385/55R22,5	158, 160	K, L
	385/65R22,5	158, 160	K, L

Приложение № 1

Оборудование транспортного
средства

противооткатные упоры, площадки, лестницы

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.А. Егоров

.....
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU