

TC RU E-RU.MT22.00789

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 4 / все

Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем

Расположение двигателя переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства

3917UK: кузов-фургон с роллетными дверьми по бокам и сзади, с технологическим оборудованием
 3917UW: кузов-фургон с роллетными дверьми по бокам и сзади и с технологическим оборудованием или бортовая платформа с тентом и с технологическим оборудованием
 3917UC, 3917UD: кузов-фургон с роллетными дверьми по бокам и сзади, с технологическим оборудованием или без него или с тремя распашными дверьми по бокам, с технологическим оборудованием или без него

Назначение

3917UK: для дезинфекции суконно-бумажной, шерстяной, кожаной и меховой одежды, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам в выездных условиях, в том числе для медицинских целей
 3917UW: для дезинфекции, дезинсекции в очагах заражения людей, территорий, помещений, ферм, торговых площадок и иных территорий, транспорта и оборудования
 3917UC, 3917UD: для размещения общепромышленного и специального оборудования, различных емкостей для перевозки жидких сред, для перевозки товаров

	3917UK, 3917UC	3917UW, 3917UD
Кабина	двухместная, двухдверная	пятиместная, трехдверная
Габаритные размеры, мм		
– длина	4640	4880
– ширина	1990	
– высота	2500	2500 (кузов-фургон), 2130 (бортовая платформа)
База, мм	2550	
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1750	1975
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3050	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1420 / 1630	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	3МЗ-40911 , четырехтактный с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693
– степень сжатия	9.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82.5 (4250)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	198.0 (2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, M 17.9.71 0 261 S08681
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	220600-1109210-00
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 3032.3705000; ПО Север, 405.3705000; СОАТЭ, 405.3705000-10; две, двухвыводные
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш, ЭМ.095.1206010-15, ЭМ.095.1206010-41, ЭМ.095.1206010-43; МобилГазСервис, МГС-1206009-41
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	БЗА, 220695-1201010-51; АвтоПромЭко, 220695-1201010-50
– 2 степень	БЗА, 330365-1202008-51; АвтоПромЭко, 330365-1202008-50
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I -	3.830
II -	2.167
III -	1.292
IV -	1.000
V -	0.795
3.X. -	3.520

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)	УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста
число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.00
низшее -	1.94
Главная передача (тип)	ГАЗ или УАЗ, одинарная, коническая
– передаточное число	4.625
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	
– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа
Шины	
– обозначение размера	225/75 R16
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)
– обозначение категории скорости	P (минимальная)
Оборудование транспортного средства	
	для всех: внутреннее освещение кузова-фургона, штырь заземления, вспомогательное оборудование для 3917UK: бензо-генераторная установка, котел, дезинфекционная камера, емкость для воды, мотопомпа для 3917UW: дезинфекционная емкость, емкости для концентрата, насос, катушка со шлангом, бензо-генератор, котел, мотопомпа

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)