

TC RU E-IT.MT02.00235.П1Р1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	ACMFA, CCMFA, ACMFB, BCMFB, CCMFB, CCMFC, DCMFA, DCMFB, DCMFC, BCMFC, AMMFA, CMMFA, AMMFB, BMMFB, CMMFB, AMMFC, CMMFC, DMMFA, DMMFB, DMMFC, BMMFC	DCMDD, CCMDC, DCMDC, DMMDD, CMMDC, DMMDC	DCMGC, DMMGC	
Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / передние			
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное			
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон	грузовая платформа		
Кабина	двухдверная, однорядная, двух- или трехместная		четыrehдверная, двухрядная, шести- или семиместная	
для модификаций:	ACMFA, CCMFA, AMMFA, CMMFA	ACMFB, BCMFB, CCMFB, DCMFB, AMMFB, BMMFB, CMMFB, DMMFB	CCMFC, BCMFC, CMMFC, BMMFC, AMMFC	
Габаритные размеры, мм				
— длина	4963	5413	5998	
— ширина	2050	2050	2050	
— высота	2254 / 2522	2254 / 2522	2254 / 2522 / 2760	
База, мм	3000	3450	4035	
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	
для модификаций:	DCMFA, DMMFA		DCMFC, DMMFC	
Габаритные размеры, мм				
— длина	4963	5998 / 6363		
— ширина	2050	2050		
— высота	2254	2522 / 2760		
База, мм	3000	4035		
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790	1810 / 1790		
для модификаций	DCMDD, DMMDD	CCMDC, CMMDC	DCMDC, DMMDC	DCMGC, DMMGC
Габаритные размеры, мм				
— длина	6093	6328...6693	6328...6693	6228
— ширина	2100	2100	2100	2100
— высота	2270 / 2440*	2254 / 2424*	2270 / 2440*	2270 / 2440*
База, мм	3800	4035	4035	4035
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790

* - при наличии ограждения в передней части платформы.

Приложение № 1

для модификаций:	BCMFB, BMMFB				CCMFB, CMMFB				CCMFC, CMMFC				CCMFA, CMMFA							
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1975...2000				1975...2000				2050...2075				1935...1965							
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3300				3500				3500				3500							
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг																				
– на переднюю ось	1750				1850				1850				1850							
– на заднюю ось	1900				2000				2000				2000							
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5800				6000				6000				6000							
Максимальная масса прицепа, кг																				
– прицеп без тормозной системы	750				750				750				750							
– прицеп с тормозной системой	2500				2500				2500				2500							
для модификаций:	ACMFA, AMMFA								ACMFB, AMMFB								BCMFC, BMMFC			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1935...1965								1975...2000								2050			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495	2795	2930	3000	2495	2795	2930	3000	2495	2795	2930	3000	3300							
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг																				
– на переднюю ось	1630								1630								1750			
– на заднюю ось	1650								1650								1900			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	4995	5295	5430	5500	4995	5295	5430	5500	4995	5295	5430	5500	5800							
Максимальная масса прицепа, кг																				
– прицеп без тормозной системы	750								750								750			
– прицеп с тормозной системой	2500								2500								2500			
для модификаций:	AMMFC				DCMFA, DMMFA				DCMFB, DMMFB				DCMFC, DMMFC							
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2050				1975				2015...2040				2090...2165							
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2795	2495			3500				3500				3500							
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг																				
– на переднюю ось	1630				2100				2100				2100							
– на заднюю ось	1650				2400				2400				2400							
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5295	4995			6500				6500				6500							
Максимальная масса прицепа, кг																				
– прицеп без тормозной системы	750				750				750				750							
– прицеп с тормозной системой	2500				3000				3000				3000							

Приложение № 1

для модификаций	DCMDD, DMMDD	CCMDC, CMMDC	DCMDC, DMMDC	DCMGC, DMMGC
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2005	1985...2020	2025...2060	2140
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3490...3500	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	2100	1850	2100	2100
– на заднюю ось	2400	2000	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг				
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	3000	2500	3000	3000
для модификаций:	?CM??		?MM??	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SOFIM (IVECO S.p.A.), F1AE0481D, четырехтактный, дизель		SOFIM (IVECO S.p.A.), F1AE3481D, четырехтактный, дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2287		2287	
– степень сжатия	19.0		16.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88 (3600)		96 (3600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (2000)		320 (1800)	
Топливо	дизельное		дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, D2341		MARELLI, MJD 8F3.BD	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP1H		Bosch, CP1H	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445110273		Bosch, CRI2-16/M2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi, TF035 или KKK, K03		Mitsubishi, TF035 или KKK, K03	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080		F.AP.AC.AT, 1349549080	
Глушители шума впуска (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080		F.AP.AC.AT, 1349549080	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)				
– 1 ступень	F.AP.AC.AT, 1349896080		F.AP.AC.AT, 1366660080 или 1349896080	
– 2 ступень	F.AP.AC.AT, 1349825080		F.AP.AC.AT, 1367589080 или 1349825080	
Глушители (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349823080		F.AP.AC.AT, 1366652080 или 1356538080 или 1349823080	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	3.727
II -	1.952
III -	1.290
IV -	0.875
V -	0.673
VI -	0.585
3.X. -	3.154 или 3.417
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	4.933 (для мод. AC???, BC???, CC???, AM???, BM???, CM???) или 5.231 (для мод. DC???, DM???)
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический, двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод с электронным управлением к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/70 R15CP	109/107	R или Q
	215/70 R15C	109/107	S
	215/75 R16C	116/114	R
	225/70 R15C	112/110	S или R
	225/75 R16C	118/116 или 116/114 или 120/121	R
	225/75 R16CP	116/114	R или Q

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, подушка безопасности водителя

по заказу: электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, кондиционер, противоугонное устройство, подушка безопасности пассажира, ограждение бортовой платформы, тахограф

Руководитель органа по сертификации.....
подпись**Б.В. Кисуленко**.....
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU