

TC RU E-CN.AЖ04.00064

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 12 или 3 / 6		
Исполнение грузозачного пространства	монтажная рама с технологическим оборудованием		
Назначение	для приготовления цементного раствора и нагнетания приготовленного цементного раствора насосом с высоким давлением в скважину при цементировании нефтегазовой скважины, также для вытеснения раствора, промывки скважины и другого свабирования		
Габаритные размеры, мм			
- длина	12000-13000		
- ширина	2550		
- высота	4000		
База, мм	7400 + 1310 + 1310		
Колея передних / задних колес, мм	1700-2000		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	27500		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	29000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	6000		
- на вторую ось	6000		
- на третью ось	6000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10791		
Подвеска (описание)	первой, второй, третьей осей: зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС (EBS), тормозные механизмы всех колес - дисковые		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22,5	158, 160	G
	12.00R20	154, 156 / 149, 150	G
	12.00R24	156, 160 / 153, 157	G
	14.00R20	154, 164 / 149, 160	G
	16.00R20	154, 164 / 149, 160	G
	315/70R22,5	152, 154 / 148, 150	G
	315/80R22,5	154, 156 / 150	G
	11R22,5	148 /145	G
	12R22,5	150, 152 /148	G
	13R22,5	154, 156 /150	G
	385/55R22,5	158, 160	G
	495/45R22,5	169	G
Оборудование транспортного средства	- два противооткатных башмака; - фонари освещения рабочей зоны		